

# Catálogo

## Marzo 2024



# Índice

Electrodomésticos Siemens	3
Servicios y promociones	4
A tu Servicio	5
Home Connect	6
Hornos	7
Compactos y microondas	15
Placas	20
Extracción	34
Lavado y secado	49
Lavavajillas	59
Frío y congelación	69
Información técnica	87
Modos demo	
Planos de instalación	
Tablas técnicas	







# El diseño evoluciona, Siemens también

## Todo cambia menos la esencia

Nada realmente significativo cambia sin la ambición de un equipo. En Siemens queremos seguir avanzando contigo. Cada día, desarrollamos los electrodomésticos más tecnológicos e inteligentes siguiendo las últimas tendencias. Y es que las cocinas ya no son solo cocinas, son espacios abiertos, de trabajo, de encuentro, espacios cada vez más integrados, conectados entre sí y contigo.

Nuestro reto no se limita a desarrollar electrodomésticos innovadores que superen tus expectativas, sino de permitirte diseñar una cocina que defina tu estilo de vida.

# Siemens nunca te falla

5 años  
Garantía Total

## Creemos en lo que hacemos

Por eso, al comprar cualquier electrodoméstico Siemens puedes disfrutar de 5 años de Garantía Total. Un servicio profesional proporcionado por nuestros técnicos, especialmente preparados para la reparación de electrodomésticos de la marca Siemens. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento. Solicita la promoción y consulta condiciones en: [www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones)



Solicita aquí tus  
5 años de  
Garantía Total.



Hornos

Compactos  
y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información  
técnica

 10 años  
cuba del  
lavavajillas

### Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.

 10 años  
motor  
iQdrive™\*

### Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens<sup>1</sup> ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor iQdrive™ de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.

<sup>(1)</sup> Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.

 15 años  
disponibilidad  
de repuestos

### 15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuesto permanecen disponibles hasta 15 años<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

 Garantía  
de por vida

### Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el sistema de seguridad antifugas aquaStop® detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras y lavavajillas. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.



Siemens

# A tu Servicio

Llámanos las 24 horas  
los 7 días a la semana  
al 976 305 714

Compromiso  
48 horas

## Reparación asegurada en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h.

De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional\*.

## Asesoramiento Home Connect



El equipo de expertos en Electrodomésticos Inteligentes Home Connect está a tu disposición para cualquier duda a través del teléfono **976 305 741**.

Además, si quieres disfrutar de un asesoramiento completo personalizado en electrodomésticos inteligentes por teléfono o videollamada reserva tu cita con nosotros y descubre los principales trucos de uso de tu nuevo electrodoméstico con un enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua, detergente...)\*.

## Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción



El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escribe a [consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

\*Consultar condiciones en [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

# Servicios Siemens

Tarifa de servicios año 2024

	C/IVA 2024	C/IGIC 2024
<b>Disposición servicio</b>	29,21 €	25,83 €
<b>Mano de obra</b>		
Intervención mínima	29,72 €	26,28 €
Intervención hasta 36 minutos	35,67 €	31,54 €
Intervención hasta 42 minutos	41,61 €	36,80 €
Intervención hasta 48 minutos	47,56 €	42,05 €
Intervención hasta 54 minutos	53,50 €	47,31 €
Intervención hasta 60 minutos	59,44 €	52,57 €
Presupuesto no aceptado	27,14 €	24,00 €
Intervención sin avería	27,14 €	24,00 €
<b>Almacenamiento / día</b>	11,50 €	10,17 €
<b>Suplemento por servicios</b>		
VIP 2 horas	33,00 €	29,18 €
<b>Precio minuto</b>	0,99 €	0,88 €
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>		
<b>Servicios de instalación y acondicionamiento</b>		
Siemens for Life (dentro de garantía) <sup>(1)</sup>	5,00 €	5,00 €
Siemens for Life (fuera de garantía) <sup>(2)</sup>	7,00 €	7,00 €
Asesoramiento a domicilio		41,50 €
Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos		57,00 €
Asesoramiento a domicilio Home Conect hasta 3 aparatos		73,50 €
Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)		13,50 €
Instalación protector metálico para lavadoras con tapa removible		76,50 €
Instalación de columna Lavado/secado (Inc. asesoramiento a domicilio)		78,50 €
Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador		70,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis		61,00 €
Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL		83,00 €
Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano		75,00 €
<b>Instalaciones y amueblamientos</b>		
Instalación unitaria de horno o placa independientemente		61,00 €
Instalación de placa y horno		81,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble) <sup>(3)</sup>		81,00 €
Instalación conexión de horno o placa y campana <sup>(3)</sup>		97,00 €
Instalación de horno, campana y placa <sup>(3)</sup>		125,00 €
Servicio Asesoramiento Preventa Campanas		97,00 €
Instalación lavadora / lavavajillas integrables <sup>(4)</sup>		78,00 €
Instalación Frigorífico Integrable <sup>(4)</sup>		110,00 €
Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo		155,00 €
<b>Servicios de mantenimiento</b>		
Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado		66,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas		92,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano		92,99 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2024 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.  
(1) Precio para frigoríficos americanos dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).  
(2) Precio para frigoríficos americanos fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).  
(3) Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 27 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.  
(4) Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.



# Controla tu cocina sin tener que estar en ella



Desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz\*

Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales o descubre el programa perfecto con el asistente de programas.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta



## BLOG ¿Conoces el asistente de energía?

En Siemens estamos comprometidos con minimizar el impacto medioambiental y ponemos la tecnología en tu mano para poder ser más sostenibles sin renunciar a tu estilo de vida.

Ahora, tus electrodomésticos con Home Connect<sup>1</sup> cuentan con la nueva funcionalidad **Asistente de energía** que permite visualizar en directo el coste de la energía en las diferentes franjas horarias. De esta forma, puedes decidir programar tu electrodoméstico durante las franjas horarias más económicas y, así, ahorrar en tu factura de la luz<sup>2</sup>. Además, al utilizar los aparatos en las horas de menor consumo, contribuyes a que la generación de energía sea menos agresiva y más sostenible.

\* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

<sup>(1)</sup> Disponible en hornos, lavadoras, secadoras y lavavajillas.

<sup>(2)</sup> En contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.



# ▶ Tú decides, él cocina

Nuevos hornos Siemens  
más intuitivos que nunca

Prestaciones de producto	7	→
Resumen de gama	9	→
Fichas de producto	10	→
Accesorios	13	→
Modos Demo	93	→
Planos de instalación	97	→
Tablas técnicas	113	→

La nueva gama de hornos Siemens es inteligente y completamente intuitiva. Contrólalos desde su gran pantalla a todo color fácil de usar, desde tu móvil, tablet, o incluso solo con tu voz\*. **Selecciona uno de los platos** incluidos en el asistente de recetas y **elige el resultado deseado**: un acabado tierno y crujiente, un nivel de cocción específico, una cocción más rápida... **El horno ajustará automáticamente** el programa y todos los parámetros necesarios para lograr el mejor resultado personalizado.

Gracias a la inteligencia artificial, la predicción del tiempo restante de cocción en los programas con termosonda se vuelve **más precisa con cada uso**. Y, simplemente actualizando la aplicación, podrás acceder a **nuevos programas y opciones** que se desarrollen en los próximos años. Tu horno, siempre actualizado.

Y si tienes una incidencia, uno de **nuestros técnicos** especializados puede **conectarse** (con tu aprobación) **de forma remota** a tu electrodoméstico y averiguar, sin necesidad de desplazarse, cómo solucionarlo. En caso de requerir una nueva pieza, el técnico acudirá a tu domicilio con la pieza correcta sin visitas previas. Para que inviertas tu tiempo en lo que de verdad importa.

\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.



Nueva Gama

🌐 **Hornos**

SIEMENS | 7



## 99 % cristal negro 100 % tú

Diseñada para destacar discretamente, la nueva gama de hornos iQ700 Siemens se integra de forma elegante en tu cocina. La puerta de cristal negro sin perfiles y el panel de control sin mandos ni teclas, se complementan con un sutil tirador en color negro para ofrecer un diseño limpio. El fino perfil en acero inoxidable cepillado marca la diferencia, aportando un toque minimalista en cualquier espacio.



Las opciones de combinación son casi infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, la amplia gama de hornos Siemens te permite configurar una pared de cocción a medida, con modelos en 60 y en 45 cm de alto, que se complementan a la perfección con nuestra cafetera integrable o el cajón calentaplatos.



## Hasta con los ojos cerrados

Los nuevos **Displays TFT touch**, disponibles en tres tamaños, ofrecen un menú claro y un control fluido y totalmente intuitivo. La pantalla a color de alta resolución es suave al tacto y fácil de leer desde cualquier ángulo, garantizando una experiencia de navegación semejante a la de un smartphone.

Con el sistema de apertura **softMove**, abre y cierra la puerta de forma delicada. Y gracias al sistema de colocación rápida de los raíles **varioClip**, puedes fijarlos con total comodidad a cualquier altura del horno. Además, los raíles se extienden por completo para que puedas introducir y extraer los alimentos del horno de manera fácil y segura.

## Tu tiempo es tuyo



Deja que tu horno se encargue de todo. Con la **autolimpieza pirolítica**, basta con pulsar un botón para que todos los restos de suciedad se conviertan en cenizas. Tú solo tendrás que retirar esas cenizas con un paño húmedo cuando termine el proceso. Además, 0,71 € son suficientes para realizar un proceso completo de **pirólisis\***.

El **asistente de limpieza humidClean** es perfecto para limpiar el horno a diario de forma rápida y sencilla. Solo tienes que añadir agua jabonosa en la base del horno e iniciar el programa. La solución de agua y jabón vaporizada reblandecerá la suciedad impregnada para que puedas eliminarla fácilmente con un paño o cepillo suave.



\*Una limpieza pirolítica consume entre 3,9 y 4,8 kWh en un horno de 60 cm, dependiendo de si es nivel 1 (125 minutos) o nivel 2 (150 minutos). Tomando el coste de la energía de 0,1823 €/kWh, el coste resultante en euros sería: desde 0,71 € (3,9 kWh x 0,1823 €/kWh) hasta 0,88 € (4,8 kWh x 0,1823 €/kWh). Datos publicados por EUROSTAT para el primer trimestre del 2023.



# Todo al horno

## ¿Qué quieres cocinar?

### Asados

Ya sean carnes, aves o pescados, utiliza la **termosonda** con tres puntos de medición para controlar el punto de cocción exacto de tus platos. Gracias a la predicción de tiempo restante, podrás visualizar tanto en la pantalla del horno como en la app de Home Connect, cuánto tiempo falta para que tu asado alcance el punto de cocción deseado.



### Algo rápido

Los hornos con **varioSpeed** ofrecen tres electrodomésticos en uno: úsalos como un horno convencional, como un microondas, o aprovecha la cocción combinada de aire caliente y microondas para reducir hasta en un 50 % el tiempo de cocción.

▶ Con la función **coolStart** puedes preparar alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno. Introduce el alimento en el horno frío e inicia el programa: tu plato estará listo en mucho menos tiempo.

Todos los hornos Siemens ofrecen la opción de **precalentamiento rápido**. Con ella, tu horno alcanzará la temperatura deseada en menos tiempo, sin consumir más energía adicional.

### Algo sano

▶ Cocinar en un entorno **100 % vapor** permite que alimentos como pescados o verduras conserven mejor sus sabores, vitaminas, minerales y texturas. Reduce el uso de aceites, grasas, sal e incluso salsas. Los nuevos hornos iQ700 permiten cocinar en un entorno 100 % vapor con **temperaturas de hasta 120 °C**. El uso de temperaturas por encima de los 100 °C permite cocinar algunos alimentos en menos tiempo, conservando todavía mejor sus nutrientes.

La función **crispFinish** es ideal para preparar chips de verduras, elimina el exceso de humedad en el interior del horno consiguiendo resultados más crujientes.

Y si quieres más, puedes descargar a través de la app de Home Connect el programa **airFry**, para utilizar **tu horno como una freidora de aire**.



BLOG





















### Pan y postres

▶ El **aporte de vapor**, con hasta tres niveles de humedad, ofrece frescura a tus postres y consigue en el pan una corteza crujiente y una miga esponjosa. También es perfecto para asados, obteniendo un resultado jugoso por dentro y crujiente por fuera. Y ahora, puedes agregar un golpe de vapor en cualquier momento del proceso de cocción.

Además, gracias al aporte de vapor puedes **fermentar masas** de forma rápida y sin que pierdan elasticidad. O **regenerar** platos preparados el día anterior, recuperando su textura y jugosidad, y logrando un resultado como si estuvieran recién hechos.



# Hornos

		iQ700				iQ500		iQ300	
Tipo		Horno con microondas	100 % vapor	Aporte de vapor	Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción
Hornos 60 cm	Pirólitico	 <b>HM778GMB1</b> Precio ref. 2.299 €		 <b>HR776G1B1</b> Precio ref. 1.649 €	 <b>HB778G3B1</b> Precio ref. 1.525 €	 <b>HR578G5S6</b> Precio ref. 1.369 €	 <b>HB578G5S6</b> Precio ref. 939 €		
		 <b>HM776GKB1</b> Precio ref. 2.019 €			 <b>HB776G1B1</b> Precio ref. 1.229 €		 <b>HB578G0S6</b> Precio ref. 865 €	 <b>HR574AERO</b> Precio ref. 769 €	 <b>HB574AERO</b> Precio ref. 709 €
							 <b>HB578G0S00</b> Precio ref. 795 €		
	No pirólitico	 <b>HM736GAB1</b> Precio ref. 1.745 €	 <b>HS736G3B1</b> Precio ref. 1.895 €	 <b>HR736G1B1</b> Precio ref. 1.435 €	 <b>HB734G1B1</b> Precio ref. 975 €	 <b>HR538ABS1</b> Precio ref. 1.099 €	 <b>HB537A0S0</b> Precio ref. 605 €		 <b>HB514AERO</b> Precio ref. 505 €
Hornos 90 cm	Pirólitico						 <b>VB578D0S0</b> Precio ref. 2.139 €		
	No pirólitico						 <b>VB558C0S0</b> Precio ref. 1.699 €		

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.



## Hornos con microondas

**HM778GMB1**

EAN: 4242003902264

Cristal negro

Precio de ref.

**2.299 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- Multifunción (21 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido, deshidratar, **coolStart**

- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Horno 100 % vapor

**HS736G3B1**

EAN: 4242003902547

Cristal negro

Precio de ref.

**1.895 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

**HM776GKB1**

EAN: 4242003902240

Cristal negro

Precio de ref.

**2.019 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- Multifunción (19 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

**HR776G1B1**

EAN: 4242003902431

Cristal negro

Precio de ref.

**1.649 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Cocción tradicional con vapor:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

**HM736GAB1**

EAN: 4242003902202

Cristal negro

Precio de ref.

**1.745 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- Multifunción (19 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción

- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

**HR736G1B1**

EAN: 4242003902417

Cristal negro

Precio de ref.

**1.435 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Prestaciones**

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Cocción tradicional con vapor:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **coolStart**, precalentamiento rápido

- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED


**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Hornos con aporte de vapor



### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Aporte de vapor con 2 intensidades
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, coolStart, precalentamiento rápido, regenerar
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Termosonda con 1 punto de medición
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

**HR578G5S6**

EAN: 4242003856161

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**1.369 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Accesorios

- Raíl varioClip repositionable en altura
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Recetario de regalo para cocciones con vapor añadido
- Accesorio opcional: HZ538000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, no pirolizable

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



### Prestaciones

- Aporte de vapor con 2 intensidades
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (9 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, coolStart, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura, regenerar
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

**HR538ABS1**

EAN: 4242003851296

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**1.099 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Accesorios

- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Recetario de regalo para cocciones con vapor añadido
- Accesorio opcional: HZ538000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, no pirolizable

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



### Prestaciones

- Aporte de vapor con aire caliente
- Recipiente para agua de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Display LED en color rojo
- Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

**HR574AERO**

EAN: 4242003900734

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**769 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Accesorios

- Raíles telescópicos en 1 nivel
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional y recipiente para agua

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Hornos pirolíticos



**HB778G3B1**

EAN: 4242003901960

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.525 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch Pro
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

### Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Accesorio opcional: HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB776G1B1**

EAN: 4242003901892

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.229 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch Plus
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

### Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Accesorio opcional: HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB578G5S6**

EAN: 4242003859858

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**939 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Termosonda con 1 punto de medición
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíl varioClip repositionable en altura, pirolizable
- Bandeja profunda, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



## Hornos pirolíticos



**HB578G0S6**

EAN: 4242003859841

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**865 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (8 funciones):
  - perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl: 30 recetas automáticas
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíl varioClip repositionable en altura, pirolizable
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB578G0S00**

EAN: 4242003815403

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**795 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (9 funciones):
  - perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl: 30 recetas automáticas
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíl varioClip repositionable en altura, pirolizable
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB574AERO**

EAN: 4242003799390

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**709 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones):
  - perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíles telescópicos en 1 nivel, pirolizables
- Bandeja profunda, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Hornos



**HB734G1B1**

EAN: 4242003901595

Cristal negro

Precio de ref.  
**975 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (13 funciones):
  - perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, coolStart, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Accesorio opcional: HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB537A0S0**

EAN: 4242003815229

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**605 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Asistente de limpieza humidClean
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (7 funciones):
  - perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíl varioClip repositionable en altura
- Bandeja profunda, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm



**HB514AERO**

EAN: 4242003815182

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**505 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Asistente de limpieza humidClean
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones):
  - perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

### Accesorios

- Raíles telescópicos en 1 nivel
- Bandeja profunda, parrilla profesional

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Hornos 90 cm



### VB578D0S0

EAN: 4242003803349

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**2.139 €**

iQ500 (Top)

#### Prestaciones

- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (10 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, descongelar, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

#### Accesorios

- Raíl varioClip reposicionable en altura
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más raíles como accesorio a través del código SAT 12036208

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 594 x 896 x 570 mm
- Dimensiones de encastre: 600-604 x 860-864 x 560 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### VB558C0S0

EAN: 4242003802328

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**1.699 €**

iQ500 (Top)

#### Prestaciones

- Asistente de limpieza humidClean
- lightControl: mandos retroiluminados
- Display LCD en color blanco
- Multifunción (10 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, descongelar, precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

#### Accesorios

- Raíl varioClip reposicionable en altura
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más raíles como accesorio a través del código SAT 12036208

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 475 x 896 x 572 mm
- Dimensiones de encastre: 477-480 x 860-864 x 560 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Accesorios hornos



### HZ532010

EAN: 4242003813874

Precio de ref.  
**45 €**

#### Bandeja antiadherente

- Bandeja con base cerámica y recubrimiento antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas



### HZ629070

EAN: 4242003916155

Precio de ref.  
**25 €**

#### Bandeja airFry

- Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill. Apta para hornos de 60 cm y 45 cm iQ700. No compatible con microondas, hornos de vapor ni limpieza pirolítica. No lavar en lavavajillas
- Medidas (largo x ancho x alto): 455 x 375 x 34 mm



### HZ538000

EAN: 4242003813904

Precio de ref.  
**49 €**

#### Raíl varioClip intercambiable en altura

- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill
- Para hornos iQ500 e iQ300 sin pirólisis
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0



### HZ638000

EAN: 4242003912850

Precio de ref.  
**89 €**

#### Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y no pirolizable
- Para hornos multifunción iQ700, incluso con vapor añadido



### HZ638070

EAN: 4242003912867

Precio de ref.  
**115 €**

#### Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y pirolizable
- Para hornos multifunción iQ700 con autolimpieza pirolítica



### HZ638D00

EAN: 4242003912874

Precio de ref.  
**105 €**

#### Raíl varioClip intercambiable en altura

- 100 % extraíble y no pirolizable
- Para hornos iQ700 100 % vapor



### HZ327000

EAN: 4242003353127








Precio de ref.  
**109 €**

#### Piedra para pizza











- Con pala de madera
- Válida para hornos de 60 y 45 cm



## Hornos compactos, cafetera integrable y módulo

		iQ700			
		Tipo	Horno con microondas	100 % vapor	Multifunción
Hornos compactos	Pirólitico		 <p><b>CM776GKB1</b> Precio ref. 1.839 €</p>		 <p><b>CB774G1B1</b> Precio ref. 1.125 €</p>
	No pirólitico		 <p><b>CM724G1B1</b> Precio ref. 1.485 €</p>	 <p><b>CS736G1B1</b> Precio ref. 1.655 €</p>	 <p><b>CB734G1B1</b> Precio ref. 959 €</p>
Cafetera integrable				 <p><b>CT718L1B0</b> Precio ref. 2.849 €</p>	
Módulo de calentamiento				 <p><b>BI710C1B1</b> Precio ref. 629 €</p>	

## Microondas

		iQ700	iQ500	iQ300		
		Tipo	Display TFT touch	Display LED	Mecánico	Display LED
Microondas integrables	45 cm	Sin plato giratorio	 <p><b>CE732GXB1</b> Precio ref. 1.265 €</p>			
	38 cm	Sin plato giratorio	 <p><b>BE732R1B1</b> Precio ref. 895 €</p>	 <p><b>BE732L1B1</b> Precio ref. 895 €</p>		
		Con plato giratorio	 <p><b>BE722R1B1</b> Precio ref. 835 €</p>	 <p><b>BE722L1B1</b> Precio ref. 835 €</p>	 <p><b>BE555LMS0</b> Precio ref. 515 €</p>	
				 <p><b>BE525LMS0</b> Precio ref. 425 €</p>	 <p><b>BF520LMR0</b> Precio ref. 319 €</p>	 <p><b>BE623LMB3</b> Precio ref. 319 €</p>
				 <p><b>BF525LMS0</b> Precio ref. 395 €</p>		

## Hornos compactos con microondas

**CM776GKB1**

EAN: 4242003901304

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.839 €**

iQ700 (Top)

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch Plus
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- Multifunción (19 funciones):
  - perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- CrispFinish: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: rail en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 23

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**CM724G1B1**

EAN: 4242003901168

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.485 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch
- Asistente de limpieza humidClean
- varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- Multifunción (15 funciones): aire caliente, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 23

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Hornos compactos

**CB774G1B1**

EAN: 4242003901007

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.125 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (11 funciones):
  - perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)

- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**CB734G1B1**

EAN: 4242003900987

Cristal negro

Precio de ref.  
**959 €**

iQ700

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (11 funciones):
  - perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura
- cookControl Pro: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Horno compacto 100 % vapor

**CS736G1B1**

EAN: 4242003901441

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.655 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Display TFT touch Plus
- Asistente de limpieza humidClean
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - Cocción en entorno de vapor 100 %
  - Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones):
  - perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior normal y suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio/reducido, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, coolStart, precalentamiento rápido
- steamBoost: aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción

- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
- Accesorio opcional: HZ638D00. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100% vapor

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)



## Módulo de calentamiento

**BI710C1B1**

EAN: 4242003900123

Cristal negro

Precio de ref.  
**629 €**

iQ700

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: favoritos, diagnóstico remoto
- Apertura push-pull sin tirador
- Control touchControl
- Capacidad: 20 litros
- Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
- Base cerámica con acero inoxidable
- Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Extracción mediante guías telescópicas

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 518 mm
- Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Diseño discreto. Extraordinariamente útil**

El módulo de calentamiento es el complemento perfecto para hornos y cafeteras en cualquier proyecto de cocina. Su diseño lineal sin tirador, con **apertura Push**, se integra perfectamente en el espacio, mientras que el nuevo **panel de control táctil**, ubicado en el interior del frontal, garantiza un uso fácil e intuitivo.

Las funciones principales pueden seleccionarse de forma directa a través de los diferentes iconos. Cada uno de ellos ofrece un rango de temperaturas recomendado que se puede ajustar fácilmente desde el display. Guarda con la **opción Favorito** la configuración que más utilices y actívala con solo pulsar un botón.

Con **temperaturas entre los 30 y los 80 °C**, el módulo de calentamiento Siemens no solo permite calentar vajilla o mantener la comida caliente, también ofrece la posibilidad de fermentar masas o yogures, deshidratar frutas y verduras, derretir mantequilla o chocolate, descongelar alimentos o incluso calentar las toallas para tus invitados.

Las temperaturas más altas son ideales para **cocciones a baja temperatura** durante un tiempo prolongado, logrando resultados jugosos sin apenas esfuerzo.

## Cafetera integrable

**CT718L1B0**

EAN: 4242003895580

Cristal negro

Precio de ref.  
**2.849 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de bebidas adicionales, coffeePlaylist, diagnóstico remoto, inicio a distancia y control por voz\*
- Display TFT touch Pro
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- 17 bebidas preprogramadas: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino, Espuma de leche, Leche caliente, Agua caliente
- Coffee World: lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL, Koffie verkeerd, Café au lait, Café con leche, Verlängerter, Wiener Melange
- myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot**: doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma

- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- **Molinillo de dos discos cerámicos**
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

**Accesorios incluidos**

- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche de cristal con tapa 700 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 377 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**Café profesional sin salir de casa**

La cafetera integrable Siemens cuenta con todo lo necesario para preparar café de barista en tu casa con la tecnología más avanzada. El molinillo inteligente se adapta a cada variedad de grano y muele siempre la cantidad ideal de café, extrayendo así todos sus matices. El **sistema de doble molienda** asegura un mejor aroma y menor amargor en el café, mientras que el depósito de leche se limpia de forma automática tras cada preparación.

Su gran variedad de bebidas preprogramadas se completa con un **amplio surtido de especialidades de diferentes partes del mundo**, seleccionables desde el display o desde la app Home Connect. **Personaliza cada bebida** con los parámetros que más se adaptan a tus gustos: temperatura, grado de molienda, nivel de aroma o ratio leche-café. Una vez personalizadas, **guarda tus bebidas favoritas** con tu nombre: un latte macchiato más suave, un espresso intenso... Tu café del día a día con un solo toque.



## Microondas de 45 cm



Nuevo  
36 L  
Capacidad

**CE732GXB1**

EAN: 4242003906484

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.265 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave<sup>2</sup>
- Sistema de integración sin marco
- Apertura abatible
- **Capacidad: 36 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W
- Grill simultáneo: 1.900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- softClose: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

### Accesorio incluido

- Parrilla

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 45 cm. Para instalación en columna
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 564 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Microondas



Nuevo  
21 L  
Capacidad

**BF722R1B1**

EAN: 4242003906521

Cristal negro

Precio de ref.  
**835 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Apertura lateral derecha**
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 7 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave<sup>2</sup>
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Microondas



Nuevo  
Grill  
21 L  
Capacidad

**BE732R1B1**

EAN: 4242003906712

Cristal negro

Precio de ref.  
**895 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Apertura lateral derecha**
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave<sup>2</sup>
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Grill simultáneo de 1.300 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

### Accesorio incluido

- Bandeja de cristal

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



Nuevo  
21 L  
Capacidad

**BF722L1B1**

EAN: 4242003906514

Cristal negro

Precio de ref.  
**835 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Apertura lateral izquierda**
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 7 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave<sup>2</sup>
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



Nuevo  
Grill  
21 L  
Capacidad

**BE732L1B1**

EAN: 4242003906675

Cristal negro

Precio de ref.  
**895 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Apertura lateral izquierda**
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave<sup>2</sup>
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Grill simultáneo de 1.300 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

### Accesorio incluido

- Bandeja de cristal

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



## Microondas

**BE555LMS0**

EAN: 4242003805695

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**515 €**

iQ500

**Prestaciones**

- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- **Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Altura 38 cm. Para instalación en columna con mueble de 60 cm de fondo
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**BF520LMR0**

EAN: 4242003805671

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**319 €**

iQ300

**Prestaciones**

- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

**Accesorio**

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**BE525LMS0**

EAN: 4242003805640

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**425 €**

iQ500

**Prestaciones**

- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**BE623LMB3**

EAN: 4242003913024

Negro

Precio de ref.  
**319 €**

iQ300

**Prestaciones**

- Microondas electrónico con grill
- Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- **Plato giratorio de 27 cm de diámetro**
- Parrilla circular

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 595 x 335 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**BF525LMS0**

EAN: 4242003805527

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.  
**395 €**

iQ500

**Prestaciones**

- Microondas electrónico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

**Accesorio**

- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)



# Una cocina sin placa, no es una cocina

Meses buscando, un segundo para enamorarte.  
Así funcionan los flechazos

Nueva Gama

# Placas



## GUÍA

Descubre la amplia gama de placas de cocina Siemens. Con una gran variedad de medidas, se adaptan a las necesidades específicas de cada espacio. Los modelos de 90 cm ofrecen una mayor superficie de cocción para crear tus recetas, mientras que las placas más pequeñas son ideales para espacios reducidos.

La elección está en tus manos. Elige tecnología sin renunciar a la cocina tradicional con nuestras innovadoras **placas de gas**, o disfruta de la precisión, flexibilidad y eficiencia que brindan las **placas flexInducción**.

¿No te decides? Imagina tener la capacidad de **personalizar tu área de cocción** según tus necesidades. Con las **placas modulares**, puedes combinar diferentes elementos para crear una disposición que se adapte perfectamente a tu estilo de cocina. Su elegante **terminación topClass** incorpora dos perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal y garantizan una unión perfecta entre las placas. Versatilidad a la carta con la gama de placas Siemens.

Prestaciones de producto	26	→
Resumen de gama	28	→
Fichas de producto	31	→
Accesorios	38	→
Modos Demo	94	→
Planos de instalación	99	→
Tablas técnicas	116	→





## Como nuevas por siempre jamás

Nuestras placas están diseñadas para facilitar tanto el uso como la limpieza. Las placas de inducción incorporan una **función de pausa** que permite interrumpir brevemente el proceso de cocción para limpiar cómodamente en caso de derrames. Una vez limpia, desactiva la función y la placa retomará el proceso donde lo dejaste, manteniendo todos los ajustes. El diseño limpio de nuestras placas de gas en acabado cristal no solo aporta elegancia a tu cocina, sino que también simplifica la tarea de limpieza. Las superficies lisas y los materiales de alta calidad facilitan la eliminación de residuos y manchas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.



El control de nuestras placas es **totalmente intuitivo y fácil de usar**.

Los modelos con **Display TFT** incorporan una pantalla de alta calidad. Su elevado contraste asegura una visibilidad óptima, incluso en condiciones de iluminación variable. Los menús con imágenes y textos a todo color facilitan la navegación a través de todas las funciones y opciones, garantizando una experiencia única que elevará tus habilidades gastronómicas a otro nivel.

El control **lightSlider** se ilumina solo cuando lo necesitas, y desaparece cuando la placa está apagada. Su diseño limpio y ordenado permite seleccionar todas las opciones fácilmente, y controlar la potencia simplemente deslizando el dedo.

Gracias a la función **comprobar recipiente** es muy sencillo saber si tus ollas y sartenes son adecuadas para inducción. Simplemente debes colocarlas sobre la placa y activar la función. Tanto el display como la aplicación Home Connect te informarán del nivel de adecuación de cada recipiente.

## ▶ Porque no siempre necesitas lo mismo

Las placas **flexInducción** ofrecen flexibilidad total para tu día a día. Sus zonas de cocción pueden utilizarse separadas con recipientes de hasta 24 cm de diámetro, o unirse para cocinar con utensilios rectangulares de hasta 40 cm de largo como una plancha **Teppan Yaki** o un **grill**.

¿Todavía necesitas más? Los modelos con **flexInducción Plus** incorporan un inductor adicional que permite ampliar la zona para cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro.

Ya sea una cena íntima para dos, o una celebración con muchos invitados, tu placa se adapta a las necesidades de cada momento, con la misma eficiencia y facilidad sin importar el número de comensales.



## Rápido, seguro y a tu gusto

Con un simple toque, puedes disfrutar de una experiencia gastronómica sin complicaciones. Con las **recetas automáticas** de las placas flexInducción, la tecnología se encarga de los detalles mientras tú te centras en disfrutar del aroma y el sabor de cada plato.

▶ Gracias a los **sensores inteligentes**, la cocina se convierte en un arte simplificado. El control de temperatura para sartenes **fryingSensor** avisa cuando se ha alcanzado la temperatura adecuada y la mantiene constante hasta finalizar la cocción, asegurando resultados óptimos y la máxima seguridad. Con hasta 11 niveles de temperatura entre los 70 y los 220 °C, es ideal para cocinar cualquier tipo

de receta. El accesorio **cookingSensor** permite controlar la temperatura exacta en el interior de la olla. Es perfecto para evitar derrames por un exceso de ebullición, y para conseguir el punto perfecto en guisos o alimentos hervidos.

Las nuevas placas con **control touchSlider Plus** incorporan la función **Mis favoritos** para que actives tus configuraciones más usadas con un solo toque, y gracias al **control placa-campana**, incluido en todas las placas con Home Connect, puedes manejar los ajustes de la extracción desde el display de la placa.





Índice de gama →

# Ideal para cocinas abiertas

Precisa. Estética. Con una asombrosa capacidad de extracción

## ▶ La solución que estabas buscando

La integración del extractor en la placa no solo ahorra espacio, sino que también crea un ambiente limpio y minimalista. La tecnología de última generación de Siemens garantiza un rendimiento eficiente, eliminando los olores y vapores de forma silenciosa y potente.

## Adaptadas a tu estilo

La renovada gama de placas con extractor integrado Siemens cuenta con **medidas en 60, 70 y 80 cm** de ancho, y con diferentes opciones de flexibilidad para adaptarse a tu día a día. Con una zona gigante de 28 cm, el nuevo modelo en 80 cm te ofrece la capacidad necesaria para preparar una paella para tus invitados.

## ▶ Lo mejor de una placa con lo mejor de una campana

Las placas con extractor integrado Siemens están diseñadas cuidando cada detalle para que cocinar sea un placer desde el primer momento.

El **motor iQDrive™** sin escobillas reduce significativamente los niveles de ruido y las pérdidas de calor durante la extracción, brindando una eficiencia silenciosa con 10 años de garantía.

Gracias al **sensor de calidad de aire**, el extractor detecta de forma automática el nivel de humos y olores de la estancia, ajustando el nivel de potencia en consecuencia. Concéntrate en disfrutar de la cocción, de la calidad del aire se encarga la campana. Y si prefieres un manejo manual de los niveles de extracción, puedes hacerlo cómodamente desde el control de la placa.

Cocina con la máxima precisión y comodidad gracias a las funcionalidades más avanzadas de las placas Siemens, como los sensores de temperatura, la adaptabilidad de las zonas Flex o la función **flexMotion**, que permite cambiar los recipientes de ubicación sin perder los ajustes de tiempo y temperatura previamente seleccionados.

## Tu comodidad por encima de todo

Una vez finaliza el proceso de cocción, el diseño de las placas con extractor asegura un mantenimiento sin complicaciones. Los filtros de grasa, aptos para lavavajillas, son fácilmente accesibles desde la parte superior. Una indicación lumínica te avisará cuando los filtros de grasa o de carbón activo estén saturados, garantizando siempre la máxima eficiencia de extracción.






Y si se derraman líquidos sobre el extractor, el aparato cuenta con dos niveles de seguridad: un primer colector de 200 ml de capacidad y un segundo depósito de 700 ml. El motor queda totalmente blindado para que nada interfiera en su buen funcionamiento.

Gracias a sus múltiples opciones de instalación, nuestras placas con extractor se adaptan a todo tipo de cocinas y necesidades. Más información en fichas técnicas y página 95.






# Placas con extractor


		iQ700		iQ500
Ancho		flexInducción	flexInducción + zona gigante 28 cm	combiInducción
Placas con extractor integrado	80 cm	 <p><b>EX875LX67E</b> Precio ref. 2.695 €</p>	 <p><b>EX851HJ26E</b> Precio ref. 2.125 €</p>	 <p><b>ED851HQ26E</b> Precio ref. 2.025 €</p>
	70 cm			 <p><b>ED751HQ26E</b> Precio ref. 1.929 €</p>
	60 cm			 <p><b>ED631HQ26E</b> Precio ref. 1.795 €</p>

## La instalación que se adapta a tus necesidades


Existen tres posibilidades de instalación en función del espacio disponible y del mueble. Puedes instalar la placa en encimeras con un grosor desde los 16 mm, siguiendo las nuevas tendencias de diseño. El casco del mueble en el que se encuentra la placa puede ser de 60 cm, consiguiendo así una integración perfecta sin complicaciones.



Instalación en recirculación sin canalización



















Instalación en recirculación con canalización total o parcial






Instalación con salida de aire al exterior





# Placas

		iQ700		iQ500	iQ300	iQ100	
Ancho		flexInducción Plus	flexInducción	combiInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	
Placas de inducción	90 cm		 <p><b>EX975KXW1E</b> Precio ref. 1.835 €</p>				
			 <p><b>EX975LVV1E</b> Precio ref. 1.609 €</p>				
			 <p><b>EX275HXC1E</b> Precio ref. 1.179 €</p>				
	80 cm	 <p><b>EX875KYW1E</b> Precio ref. 1.709 €</p>	 <p><b>EX875LEC1E</b> Precio ref. 1.045 €</p>				
	70 cm	 <p><b>EX775LYE4E</b> Precio ref. 1.149 €</p>			 <p><b>EH775LDC1E</b> Precio ref. 899 €</p>		
	60 cm	 <p><b>EX675JYW1E</b> Precio ref. 1.309 €</p>	 <p><b>EX675LJC1E</b> Precio ref. 895 €</p>	 <p><b>ED651HSC1E</b> Precio ref. 759 €</p>	 <p><b>EH631HDC1E</b> Precio ref. 849 €</p>	 <p><b>EH677HCC1E</b> Precio ref. 779 €</p>	
		 <p><b>EX675LYC1E</b> Precio ref. 1.095 €</p>			 <p><b>EH631BDB6E</b> Precio ref. 695 €</p>	 <p><b>EH631HCC1E</b> Precio ref. 705 €</p>	 <p><b>EH631BJB6E</b> Precio ref. 585 €</p>




# Placas

		iQ700		iQ500	
Ancho		Cristal vitrocerámico		Cristal templado	
Placas de gas	90 cm	 <p><b>ER9A6SB70</b> Precio ref. 1.169 €</p>			
	75 cm			 <p><b>EP7A6QB90</b> Precio ref. 645 €</p>	
	60 cm			 <p><b>EP6A6CB20</b> Precio ref. 479 €</p>	

		iQ700		iQ100	
Ancho		Cristal vitrocerámico		Cristal templado	
30 cm		 <p><b>ER3A6AB70</b> Precio ref. 519 €</p>			
		 <p><b>ER3A6BB70</b> Precio ref. 479 €</p>			
		 <p><b>EX375FXB1E</b> Precio ref. 645 €</p>		 <p><b>EH375FBB1E</b> Precio ref. 529 €</p>	

		iQ300	
Ancho		touchSlider	easyTouch
Placas vitrocerámicas	60 cm	 <p><b>ET631FKP8E</b> Precio ref. 395 €</p>	 <p><b>ET61RBKB8E</b> Precio ref. 349 €</p>
			 <p><b>ET63RBEA8E</b> Precio ref. 339 €</p>

## Placas flexInducción con extractor integrado



### EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.  
**2.695 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

#### Prestaciones del extractor


- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)



### EX851HJ26

EAN: 4242003946336

Terminación biselada, 80 cm

Precio de ref.  
**2.125 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
  - 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 60
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 69 y 175

#### Prestaciones del extractor

- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de las necesidades de la cocción
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)

## Accesorios placa con extractor integrado



### HZ9VEDU0

EAN: 4242003878262

Precio de ref.  
**59 €**

#### Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



### HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928

Precio de ref.  
**29 €**

#### Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



### HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Precio de ref.  
**89 €**

#### Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.



### HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124

Precio de ref.  
**142 €**

#### Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



### HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Precio de ref.  
**191 €**

#### Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



### HZ9VDKRO

EAN: 4242003916094

Precio de ref.  
**191 €**

#### Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.

- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.



## Placas combiInducción con extractor integrado



### ED851HQ26E

EAN: 4242003946299

Terminación biselada, 80 cm

Precio de ref.  
**2.025 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

#### Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de las necesidades de la cocción
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)



### ED751HQ26E

EAN: 4242003945926

Terminación biselada, 70 cm

Precio de ref.  
**1.929 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

#### Prestaciones del extractor

- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de las necesidades de la cocción
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)

## Accesorios placa con extractor integrado



### HZ9VEDU0

EAN: 4242003878262

Precio de ref.  
**59 €**

#### Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



### HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928

Precio de ref.  
**29 €**

#### Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).



### HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Precio de ref.  
**89 €**

#### Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.

## Accesorios placa con extractor integrado



### HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124

Precio de ref.  
**142 €**

#### Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



### HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Precio de ref.  
**191 €**

#### Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



### HZ9VDKRO

EAN: 4242003916094

Precio de ref.  
**191 €**

#### Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.

- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

## Placa combiInducción con extractor integrado



### ED631HQ26E

EAN: 4242003945889

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
**1.795 €**

iQ500 (Top)

#### Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKRO), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDUO. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones del extractor

- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de las necesidades de la cocción
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

[Ver posibilidades de instalación →](#)

[Ver accesorios de instalación →](#)

## Placas flexInducción



### EX975KXW1E

EAN: 4242003765685

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.  
**1.835 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### EX975LWV1E

EAN: 4242003759783

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.  
**1.609 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### EX275HXC1E

EAN: 4242003927328

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.  
**1.179 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
  - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
  - 1 zona gigante triple de 32 cm
- Control placa-campana
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente, shortBoost
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Funciones: flexMotion, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm



## Placas flexInducción



### EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.  
**1.709 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores auxiliares
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona

- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm



### EX675JYW1E

EAN: 4242003765234

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
**1.309 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro

- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.  
**1.045 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm



### EX675LYC1E

EAN: 4242003715291

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
**1.095 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable


- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.  
**1.149 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### EX675LJC1E

EAN: 4242003716878

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
**895 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
  - 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

## Placa combiInducción



**ED651HSC1E**

EAN: 4242003935125

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.

**759 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, función mantener caliente, shortBoost
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona combiInducción de 21 x 38 cm
  - 1 zona de 18 cm
  - 1 zona de 14,5 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 6,9 kW

### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

## Placas de inducción



**EH631BDB6E**

EAN: 4242003935750

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.

**695 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona gigante triple de 32 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

## Placas de inducción



**EH775LDC1E**

EAN: 4242003698044

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.

**899 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 1 zona gigante triple de 32 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable


- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



**EH677HCC1E**

EAN: 4242003935347

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.

**779 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones


- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



**EH631HDC1E**

EAN: 4242003927298

Bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.

**849 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona gigante triple de 32 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 60

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



**EH631HCC1E**

EAN: 4242003935262

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.

**705 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto, control por voz, función mantener caliente, shortBoost
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



## Placa de inducción



**EH631BJB6E**

EAN: 4242003934777

Bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.

**585 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

## Placas dominó 30 cm



**EX375FXB1E**

EAN: 4242003697405

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.

**645 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable


- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

### Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm



**EH375FBB1E**

EAN: 4242003691731

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.

**529 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

### Accesorios

- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

## Placas dominó 30 cm



**ER3A6AB70**

EAN: 4242003925652

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.

**519 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones


- Quemador de gas:
  - Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

### Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm



**ER3A6BB70**

EAN: 4242003925669

Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref.

**479 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- 2 quemadores de gas
  - Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop
- Indicadores de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

### Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm



**HZ394301**

EAN: 4242003421093


Precio de ref.

**59 €**

### Accesorio de unión

- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

## Placas de gas



### ER9A6SB70

EAN: 4242003925706

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.  
**1.169 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- **Cristal vitrocerámico de fácil limpieza**
- 5 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 6 kW**
  - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llamas
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**

- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

#### Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 850 x 490 mm



### EP7A6QB90

EAN: 4242003742549

Cristal templado negro, 75 cm

Precio de ref.  
**645 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- 5 quemadores de gas:
  - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Centro: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**


- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural

#### Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### EP6A6CB20

EAN: 4242003742372

Cristal templado negro, 60 cm

Precio de ref.  
**479 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural


#### Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

## Placas vitrocerámicas



### ET631FKP8E

EAN: 4242003898352

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
**395 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
  - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### ET61RBKB8E

EAN: 4242003898284

Terminación cristal, 60 cm

Precio de ref.  
**349 €**

iQ300

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



### ET63RBEA8E

EAN: 4242003898376

Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
**335 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona de 21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 2 zonas de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



## Accesorios placas



**HZ39050**

EAN: 4242003717349

Precio de ref.  
**119 €**

**cookingSensor**

- Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos de fijación
- Consultar compatibilidad en la ficha de producto de cada placa y en tablas técnicas



**HEZ390011**

EAN: 4242002672991

Precio de ref.  
**169 €**

**Fuente de asados con tapa**

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l



**HEZ390012**

EAN: 4242002728681

Precio de ref.  
**79 €**

**Rejilla para cocción al vapor**

- Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 y cocinar al vapor



**HEZ390210**

EAN: 4242002479705

Precio de ref.  
**50 €**

**Sartén Ø de la base 15 cm**

- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 5 niveles
- Ø de la base: 15 cm
- Ø de la boca: 20 cm

Nuevo



**HZ9SE060**

EAN: 4242003899342

Precio de ref.  
**385 €**

**Set de 4 ollas y 2 sartenes**

- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm
- Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 niveles

Nuevo



**HZ9SE040**

EAN: 4242003899137

Precio de ref.  
**239 €**

**Set de 3 ollas y sartén**

- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartén de Ø de la base: 24 cm
- Sartén compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 niveles

Nuevo



**HZ9TY010**

EAN: 4242003927830

Precio de ref.  
**99 €**

**Plancha Teppan Yaki**

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción
- Superficie útil: 38 x 21 cm



**HZ390522**

EAN: 4242003616024

Precio de ref.  
**199 €**

**Grill**

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción
- Superficie útil: 36 x 17 cm



**HZ390240**

EAN: 4242003570418

Precio de ref.  
**115 €**

**Paella 32 cm**

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm

Nuevo



**HZ9FF010**

EAN: 4242003927809

Precio de ref.  
**159 €**

**Sartén grande rectangular para placas flexInducción**

- Superficie útil: 35 x 22 cm

Nuevo



**HZ9FF030**

EAN: 4242003927816

Precio de ref.  
**269 €**

**Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción**

- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm

Nuevo



**HZ9FF040**

EAN: 4242003927823

Precio de ref.  
**429 €**

**Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción**

- Sartén grande: 35 x 22 cm
- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm



**HEZ390250**

EAN: 4242002881379

Precio de ref.  
**105 €**

**Sartén Ø de la base 28 cm**

- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 5 niveles
- Ø de la base: 28 cm
- Ø de la boca: 34 cm



**HEZ390230**

EAN: 4242002479828

Precio de ref.  
**70 €**

**Sartén Ø de la base 21 cm**

- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 5 niveles
- Ø de la base: 21 cm
- Ø de la boca: 26 cm



**HEZ390220**

EAN: 4242002479811

Precio de ref.  
**65 €**

**Sartén Ø de la base 19 cm**

- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 5 niveles
- Ø de la base: 19 cm
- Ø de la boca: 24 cm

Nuevo



**HZ9FE280**

EAN: 4242003899113

Precio de ref.  
**89 €**

**Sartén de hierro fundido**

- Ø de la base: 19 cm

Nuevo



**HZ9ES100**

EAN: 4242003899120

Precio de ref.  
**59 €**

**Cafetera italiana**

- Para 4 servicios

Nueva Gama

# Extracción

Prestaciones de producto	40	→
Resumen de gama	47	→
Fichas de producto	49	→
Accesorios	42	→
Modos Demo	94	→
Planos de instalación	102	→
Tablas técnicas	119	→

## No es magia, es tecnología

### 🌐 Soluciones innovadoras para un aire más limpio

Además de ofrecer un rendimiento excepcional y un elegante diseño que se adapta a cada espacio, la tecnología incorporada en la gama de campanas Siemens revoluciona la forma en la que interactúas con tu cocina.

El **sensor automático de calidad del aire** reconoce el nivel de humos y olores y ajusta, en tiempo real, la potencia de extracción óptima según las necesidades de cada momento. ¿Estás preparando una cena elaborada o simplemente calentando algo rápido? El sensor ubicado en el motor de la campana se anticipa y adapta el nivel de extracción de forma automática para garantizar siempre un ambiente limpio de forma eficiente, sin que tengas que preocuparte de nada.

🌐 La **tecnología guidedAir** del extractor de encimera asegura una extracción todavía más eficaz. Una corriente de aire emerge tras el cristal formando una V invertida en dirección a la placa. De esta forma, redirige los humos y vapores a la zona del extractor evitando que se dispersen, incluidos aquellos de las zonas más alejadas.

Gracias a **Home Connect** y al **control placa-campana**, el dominio de la extracción está en tus manos. Controla tu campana desde el display de la placa, desde tu móvil o a través de un comando de voz\*.

🌐 Los **filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen** cuentan con una recubrimiento especial que retiene las partículas alérgicas como los ácaros o el polen. Respirar aire limpio nunca fue tan fácil.

\* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.





## Discretas. Casi invisibles

El **extractor telescópico de cristal** solo es visible cuando lo necesitas. Cuando está apagado, queda recogido elegantemente en la encimera. Cuando se enciende, un cristal transparente emerge de forma sutil para ofrecer un toque de vanguardia en la cocina sin renunciar a la limpieza visual. El maridaje perfecto entre diseño y tecnología.

El diseño minimalista y discreto de las **campanas de techo** Siemens realza la belleza natural de tu cocina. Perfectamente integradas, eliminan cualquier barrera visual, asegurando un espacio completamente diáfano.

Las **campanas decorativas integradas** combinan diseño y discreción en un mueble alto: completamente invisibles cuando no las usas, sorprendentemente estéticas tras la puerta del mueble. Perfectas para colocar libros de cocina, especias, recipientes... pues soportan hasta 10 kg de peso a cada lado.

## Extremadamente potentes

Grande o pequeña, cerrada o abierta al salón... no importa cómo sea tu cocina. La gama de campanas extractoras Siemens garantiza un ambiente libre de humos y olores hasta en las situaciones más exigentes.

El motor **iQdrive™** sin escobillas, presente en la mayoría de los modelos, es eficaz y discreto, garantizando un rendimiento óptimo con bajos niveles de ruido en todo momento.

Y para instalaciones en recirculación, los **filtros de alta eficiencia** ofrecen una reducción de olor de hasta el 95 %, disminuyendo el nivel de ruido en hasta 3 dB respecto a sistemas convencionales de recirculación.

Además, la placa con extractor y el extractor telescópico de cristal recogen los humos desde el mismo punto en el que se generan, convirtiéndose en las soluciones más eficientes para cocinas grandes y espacios abiertos.



## Silenciosamente únicas

Gracias al motor **iQdrive™** sin escobillas que reduce el rozamiento, nuestras campanas eliminan el humo y los olores no deseados, a la vez que te brindan la libertad de disfrutar de momentos significativos **sin interrupciones ruidosas**.

Las placas con extractor integrado han evolucionado no solo para minimizar los niveles de ruido de manera significativa, sino también para que este sea **más agradable al oído**. Además, al generarse bajo la encimera, es todavía menos perceptible. Por su parte, el extractor telescópico de encimera ofrece la posibilidad de disociar el motor, llevándolo a una habitación contigua, o incluso bajo el forjado.

Además, el **sensor de calidad del aire** presente en los modelos más altos de gama, ajusta automáticamente la potencia necesaria, ni más ni menos, por lo que el ruido y el consumo energético nunca serán mayores de lo necesario.



# Nuevas campanas decorativas inclinadas



## Un diseño excepcional

Con un inconfundible **diseño en cristal negro**, las campanas de pared inclinadas aportan un toque de creatividad a la cocina a la par que armonizan con el resto de electrodomésticos. Perfectas para **instalar en recirculación sin conducto**, permiten también una elegante instalación con salida al exterior gracias a los **nuevos conductos en color negro**.

Sus luces LED regulables en intensidad se encienden y se apagan gradualmente, y la **iluminación ambiental emotionLight** del modelo iQ700 agrega una dimensión única al diseño: personaliza la atmósfera con una variedad de colores para transformar tu espacio culinario en una experiencia multisensorial.



## Eficiencia sin ruido

Gracias al perfeccionamiento del **motor iQdrive™** con diez años de garantía, nuestras campanas decorativas inclinadas se encuentran **entre las más potentes y silenciosas del mercado**, con potencias de extracción que superan los 1000 m<sup>3</sup>/h y unos niveles de ruido que garantizan un ambiente tranquilo en tu cocina. Además, los filtros de carbón activo de alta eficiencia permiten que estas campanas sean extremadamente silenciosas y eficientes también en recirculación.

Las superficies de extracción, así como el tamaño de los filtros de grasa y de carbón activo han sido ampliados, reduciendo así la resistencia al aire y la generación de ruido. A su vez, su diseño inclinado y la opción de apertura de la parte frontal aseguran una extracción óptima de todos los humos y olores que se generan en la placa.

Si todavía quieres más, desde la aplicación Home Connect puedes definir un **perfil personalizado de rendimiento** con niveles optimizados de ruido o de potencia.



## Imagina cocinar sin tocar la campana

¿Qué pasaría si la placa y la campana se adaptasen a ti con cada movimiento? Nuestra nueva gama de campanas inclinadas y placas de inducción touchSlider Plus trabajan juntas a la perfección, reduciendo las distracciones y eliminando errores para que puedas centrarte en lo que más te gusta.

El modelo iQ700 incorpora el **sensor automático de calidad del aire** que se ajusta en función de los humos y olores que detecta en el ambiente. De esta manera, siempre funcionará con los menores niveles de potencia y ruido necesarios.

El nuevo sistema **cookConnect**, incluido en las campanas inclinadas iQ500 e iQ300, ofrece una comunicación inteligente entre la placa y la campana. En el momento en que activas la placa, tu campana entra en acción. A medida que cocinas, ajusta automáticamente la potencia de extracción en función de la temperatura y la potencia configuradas de la placa, así como del número de recipientes activos. Cuando termines de cocinar, apaga la placa y la campana iniciará su **desconexión automática temporizada**.



Tan ambiciosas como tú



# ¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

## 1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m<sup>3</sup>/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

## 2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente<sup>1</sup>**, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

<sup>1</sup> Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?  
Contáctanos en [consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

### Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

### Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación<sup>2</sup>. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.











Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

<sup>2</sup> Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

## Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior




### Conductos circulares

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	AD752010	4242006189617	25 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD754090	4242006191030	15 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD752030	4242006189624	20 €
		Accesorio anticondensación	AD752070	4242006189631	80 €
		Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø	LZ31XXX11	4242003911037	79 €

### Cinta adhesiva para la unión de conductos

	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Cinta adhesiva para unión de tubos	AD990090	4242006189785	15 €

### Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	AD750054	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	AD850050	4242006189686	140 €

## Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

### Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	HZ9VDSM1	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	HZ9VDSM2	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90° rectangular	HZ9VDSB2	4242003890684	29 €
		Codo horizontal 90° rectangular	HZ9VDSB1	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	HZ9VDSB3	4242003890691	25 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	HZ9VDSB4	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	HZ9VDSS1	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	HZ9VDSIO	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	HZ9VDSI1	4242003890905	29 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	LZ31WWX11	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	HZ9VDSS2	4242003900246	69 €

## Instalación en recirculación

### Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

### Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95% y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

### Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

### Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

1. Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.




	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17	4242003891148	235 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ21WWB16 (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	Nuevo LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	Nuevo LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	Nuevo LZ11BKB16 (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	Nuevo LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	Nuevo LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	Nuevo LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60

\*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.




## Instalación en recirculación

2. Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CXC56	4242003861981	285 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12CXC56	4242003861967	459 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11FXC56	4242003861943	215 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

3. Kit antipolen de alta eficiencia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11IXC16	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M
				Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

4. Kit antipolen de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.


	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JCC26 (color blanco)	4242003861813	439 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ21JCC56 (color acero)	4242003861820	459 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ21JXC21* (color blanco)	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim	LR26CBS20, LR96CBS20

## Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90% de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ20JCD50 (color acero)	4242003836088	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20
	LZ22FXD51	4242003877197	469 €	Campana de isla	LF97BCP50
	<b>Nuevo</b> LZ11BKR11 (sin conducto)	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	<b>Nuevo</b> LZ11BKS11 (con conducto)	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	<b>Nuevo</b> LZ11BKP11 (repuesto)	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11ITD11	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 Módulos de integración Campanas decorativas integradas	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531 LB89585M, LB79585M, LB59584M LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21WWJ12	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

## Instalación en recirculación

### Kit de recirculación

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CBI14	4242003903599	75 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12CBI14	4242003903551	75 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11DXI14	4242003903520	75 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ10DXU00	4242003813317	139 €	Campana de pared iQ100 color negro	LC96BBC60
	LZ12ITI14	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	LZ11ITI14	4242003903544	65 €	Campana telescópica iQ100	LI64MB521
	LZ16IBI14	4242003906606	69 €	Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ55750	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M

## Otros accesorios

### Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	LZ12510	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	LZ12530	4242003445969	159 €

### Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXX61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12285*	4242003477885	259 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12265	4242003542606	195 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12385*	4242003477892	355 €	Campana de isla	LF97BCP50
	LZ12365	4242003542613	245 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

\*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.




## Otros accesorios

### Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	<b>LZ11IBN61</b>	4242003906583	119 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	<b>LZ11IBK61</b>	4242003906590	165 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60


### Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	<b>LZ49200</b>	4242003730836	59 €	LI99SA684, LI97SA531

### Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT <b>17004786</b>	-	-	LI97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT <b>17005403</b>	-	-	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT <b>17005402</b>	-	-	
Frontal negro	598 x 40 x 20	<b>LZ46561</b>	4242003884614	79 €	LI67SA531
Frontal blanco	598 x 40 x 20	<b>LZ46521</b>	4242003884591	79 €	
Frontal diseño negro/inox	598 x 40 x 20	<b>LZ46850</b>	4242003730812	89 €	
Frontal acero	598 x 40 x 17	<b>LZ46551</b>	4242003884607	49 €	LI64MB521
Frontal negro	598 x 40 x 20	<b>LZ46561</b>	4242003884614	79 €	
Frontal blanco	598 x 40 x 20	<b>LZ46521</b>	4242003884591	79 €	

### Accesorios para ocultar campanas telescópicas




	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	<b>LZ49601</b>	4242003884652	179 €	LI99SA684, LI97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	<b>LZ46600</b>	4242003730737	169 €	LI69SA684, LI67SA531

### Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	<b>LZ21WWM11</b>	4242003886540	179 €
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	<b>LZ29WWY12</b>	4242003892527	149 €

# Extracción

		iQ700	
		Ancho	Cristal
Extractor telescópico de encimera	90 cm	 <p><b>LD98WMM60</b> Precio ref. 2.665 €</p>	








		iQ500		
		Ancho	Falso techo 20 cm	Falso techo 30 cm
Extractores de techo	120 cm	 <p><b>LR26CBS20</b> Precio ref. 2.139 €</p>		
	90 cm	 <p><b>LR96CBS20</b> Precio ref. 1.999 €</p>	 <p><b>LR97CBS20</b> Precio ref. 1.869 €</p>	











		iQ500	
		Ancho	Acero inoxidable
Campaña de isla	90 cm	 <p><b>LF97BCP50</b> Precio ref. 939 €</p>	

		iQ700	iQ500	iQ300
		Sensor de calidad del aire	cookConnect	cookConnect
Campanas decorativas de pared inclinadas	90 cm	 <p><b>LC91KLT60</b> Precio ref. 1.199 €</p>		
	80 cm		 <p><b>LC81KAN60</b> Precio ref. 1.015 €</p>	 <p><b>LC87KFN60</b> Precio ref. 819 €</p>




# Extracción

		iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
Ancho		touchControl con display	touchControl con display	touchControl	Control mecánico
Campanas decorativas de pared	90 cm	 <b>LC91BUR50</b> Precio ref. 939 €	 <b>LC98BIP50</b> Precio ref. 739 €	 <b>LC97BHM50</b> Precio ref. 585 €	 <b>LC96BBC50</b> Precio ref. 395 €
	60 cm		 <b>LC97BHP50</b> Precio ref. 629 €	 <b>LC96BHM50</b> Precio ref. 505 €	 <b>LC96BBC60</b> Precio ref. 395 €
				 <b>LC67BHM50</b> Precio ref. 575 €	

		iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
Ancho		touchControl	touchControl / Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico
Campanas decorativas integradas	90 cm		 <b>LJ97BAM60</b> Precio ref. 749 €		
	60 cm		 <b>LJ67BAM60</b> Precio ref. 689 €		
Campanas telescópicas	90 cm	 <b>LI99SA684</b> Precio ref. 989 €		 <b>LI97SA531</b> Precio ref. 689 €	
	60 cm	 <b>LI69SA684</b> Precio ref. 919 €		 <b>LI67SA531</b> Precio ref. 479 €	 <b>LI64MB521</b> Precio ref. 279 €
Módulos de integración	86 cm		 <b>LB89585M</b> Precio ref. 795 €		
	70 cm		 <b>LB79585M</b> Precio ref. 719 €		
	52 cm		 <b>LB59584M</b> Precio ref. 605 €		

## Extractor telescópico de encimera



**LD98WMM60**

EAN: 4242003907115

Diseño cristal, 90 cm

Precio de ref.  
**2.665 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- **Sensor automático de calidad del aire**
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**

- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
  - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
  - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Encastre: 703 x 854 x 123 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Extractor de techo



**LR97CBS20**

EAN: 4242003831663

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm

Precio de ref.  
**1.869 €**

iQ500 (Top)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h

- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Campana de isla



**LF97BCP50**

EAN: 4242003832097

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**939 €**

iQ500 (Top)

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CB114
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Conducto telescópico 1,1 m + anclaje: LZ12285 + LZ12510
- Conducto telescópico 1,1 m + anclaje: LZ12385 + LZ12530
- Anclaje a forjado 290-500 mm: LZ12510
- Anclaje a forjado 580-1.000 mm: LZ12530
- Más información en páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 898 x 600 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Extractores de techo slim



**LR26CBS20**

EAN: 4242003862940

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm

Precio de ref.  
**2.139 €**

iQ500 (Top)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**LR96CBS20**

EAN: 4242003862933

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm

Precio de ref.  
**1.999 €**

iQ500 (Top)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Encastre: 189 x 886 x 485 mm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



## Campanas de pared inclinadas

**LC91KLT60**

EAN: 4242003908945

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**1.199 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la placa, diagnóstico remoto, control por voz\* y personalización de la iluminación
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl con display**
- **Opción Mis favoritos**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

**Medidas (ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 890 x 477 mm

**Accesorios opcionales**

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK116
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL6
- Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**LC81KAN60**

EAN: 4242003927076

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm

Precio de ref.  
**1.015 €**

iQ500

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

**Medidas (ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 790 x 447 mm

**Accesorios opcionales**

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación en conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK116
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL6
- Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**LC87KFN60**

EAN: 4242003938454

Pared, inclinada en negro. Ancho 80 cm

Precio de ref.  
**819 €**

iQ300

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- touchControl
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática

- **Potencia máxima de extracción:** 768 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

**Medidas (ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 790 x 433 mm

**Accesorios opcionales**

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación en conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK116
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXX61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL6
- Más información en las páginas 69 a 77

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Campanas de pared

**LC91BUR50**

EAN: 4242003831991

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**939 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con la campana, diagnóstico remoto y control por voz\*
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción:** 964 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

**Accesorios opcionales**

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 69 a 77

**Medidas (ancho x fondo)**

- Aparato: 898 x 500 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**LC98BIP50**

EAN: 4242003832042

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**739 €**

iQ500

**Prestaciones**

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción:** 843 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

**Accesorios opcionales**

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 69 a 77

**Medidas (ancho x fondo)**

- Aparato: 898 x 500 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)**LC97BHP50**

EAN: 4242003832028

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**629 €**

iQ500

**Prestaciones**

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción:** 718 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

**Accesorios opcionales**

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 69 a 77

**Medidas (ancho x fondo)**

- Aparato: 898 x 500 mm

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Campanas de pared



### Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11FXC56
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 900 x 500 mm

### LC97BHM50

EAN: 4242003805978

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

**585 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11FXC56
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 900 x 500 mm

### LC96BHM50

EAN: 4242003811214

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

**505 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11FXC56
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 600 x 500 mm

### LC67BHM50

EAN: 4242003811108

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm

Precio de ref.

**575 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11FXC56
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 900 x 500 mm

### LC96BBC50

EAN: 4242003797013

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm

Precio de ref.

**395 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11FXC56
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 900 x 500 mm

### LC96BBC60

EAN: 4242003925126

Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm

Precio de ref.

**395 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



## Campanas decorativas integradas



**LJ97BAM60**

EAN: 4242003906378

Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**749 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero inoxidable
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IB14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 340 x 897 x 300 mm
- Encastre: 340 x 860 x 300 mm



**LJ67BAM60**

EAN: 4242003897034

Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm

Precio de ref.  
**689 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero inoxidable
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IB14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 340 x 597 x 300 mm
- Encastre: 340 x 560 x 300 mm



**LB89585M**

EAN: 4242003845646

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm

Precio de ref.  
**795 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control mecánico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 860 x 300 mm
- Encastre: 418 x 836 x 264 mm



**LB79585M**

EAN: 4242003845523

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm

Precio de ref.  
**719 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control mecánico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 700 x 300 mm
- Encastre: 418 x 676 x 264 mm



**LB59584M**

EAN: 4242003845516

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm

Precio de ref.  
**605 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control mecánico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad

- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 418 x 520 x 300 mm
- Encastre: 418 x 496 x 264 mm

## Campanas telescópicas



**LI99SA684**

EAN: 4242003880302

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**989 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12IT114
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm\*

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**LI69SA684**

EAN: 4242003880210

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.  
**919 €**

iQ700

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12IT114
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm\*

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**LI97SA531**

EAN: 4242003880272

Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**689 €**

iQ300

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)

- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12IT114
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm\*

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**LI67SA531**

EAN: 4242003880166

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.  
**479 €**

iQ300

### Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)

- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12IT114
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11XC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm\*

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**LI64MB521**

EAN: 4242003880111

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.  
**279 €**

iQ100

### Prestaciones

- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 390 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)

- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

### Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11IT114
- Frontales opcionales en la página 77
- Más información en las páginas 69 a 77

### Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)

- Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 162 x 526 x 290 mm\*

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



Nueva Gama

# Lavadoras y secadoras

Prestaciones de producto	55	→
Resumen de gama	57	→
Fichas de producto	59	→
Accesorios de lavadoras	61	→
Accesorios de secadoras	63	→
Modos Demo	94	→
Planos de instalación	107	→
Tablas técnicas	122	→



## ¿Una lavadora que ahorra tiempo y energía?

Sí, gracias a la última tecnología

El mejor cuidado para tu colada con las lavadoras y secadoras Siemens: **ingeniería alemana** y **soluciones inteligentes** para unos resultados óptimos de lavado sin renunciar a la máxima eficiencia.

El **sistema de dosificación automática de detergente i-Dos** utiliza sensores inteligentes para calcular la dosis óptima de detergente y agua, basándose en el tipo de tejido, el nivel de carga y el grado de suciedad. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar hasta un 38 % de detergente y hasta 10 litros de agua** por ciclo. Gracias a los sensores de humedad presentes en las secadoras, estas finalizan el ciclo de secado en cuanto reconocen que la ropa está seca, reduciendo los tiempos y el consumo.

▶ Las lavadoras Siemens eliminan eficazmente hasta **16 tipos de manchas**. Con una configuración específica de temperatura, tiempos y movimiento del tambor, limpian manchas como el vino tinto, la hierba o la sangre, sin que tú tengas que esforzarte. Y el programa **smartFinish**, disponible en lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras, **reduce significativamente las arrugas** de tus prendas, reduciendo e incluso eliminando el tiempo de planchado. Y si al finalizar el ciclo tardas en sacar las prendas, el electrodoméstico mece suavemente el tambor durante 30 minutos para evitar que las prendas se apelmacen.

▶ Los modelos con **Home Connect** amplían tus posibilidades. **Enciende la lavadora desde el trabajo** para que esté lista cuando llegues a casa y visualiza en todo momento el estado del programa. **Recibe notificaciones** cuando sea necesario realizar un programa de limpieza o vaciar el depósito de agua condensada de la secadora, o averigua con **easyStart** el programa más adecuado para las prendas que quieres lavar. Tu lavadora y tu secadora inteligentes se comunican entre ellas: selecciona el programa **intelligentDry** y la secadora seleccionará automáticamente el programa de secado adecuado para la colada que acabas de lavar.

▶ **GUÍA** Descubre el futuro del lavado con Siemens.





## Ahorra hasta un 39 % de energía

Con modelos adicionales en 9 y 10 kg de capacidad, la nueva gama de lavadoras Siemens garantiza el **mínimo consumo energético**: todas las lavadoras de libre instalación del catálogo cuentan con etiquetado A o A -20 %, asegurando un ahorro de hasta el 39 % de energía<sup>1</sup>. Por su parte, la secadora iQ700 consume un 10 % menos que las secadoras con etiquetado A+++.

Diseñadas para ofrecer la máxima versatilidad, nuestras lavadoras permiten lavar tanto grandes como pequeñas cargas con la máxima eficiencia. El **programa una prenda** permite lavar artículos individuales, ropa recién comprada o cargas muy pequeñas de hasta 0,5 kg. Tu lavadora se ajusta para tratar la ropa de manera rápida, cuidadosa y eficiente.

Toda la gama de secadoras incorpora tecnología de bomba de calor. Este sistema permite secar a menor temperatura, ahorrando energía y protegiendo los tejidos.

Gracias al **asistente de energía** de la app Home Connect, puedes visualizar en tu móvil las horas en las que el precio de la energía es más económico para programar tu lavadora o secadora, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Comparativa frente a la clase C en electrodomésticos de las mismas características. Datos de consumo de energía por ciclo, declarados en la etiqueta energética de cada producto.  
<sup>2</sup>Disponible para contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Más información en página 7.



## Lava y seca en 55 min

BLOG

Nuestra gama de lavadoras y secadoras se adapta a tu estilo de vida. Con la función **varioSpeed** puedes reducir hasta en un 65 % el tiempo de lavado. Gracias a sus sensores inteligentes, las lavadoras detectan el volumen de carga y el nivel de suciedad para utilizar únicamente el tiempo necesario.

Con los **programas express** puedes lavar cargas de hasta 3,5 kg de ropa en 15 o en 30 minutos, y secarlas en 40 minutos. La combinación perfecta para emergencias. Por su parte, el **programa powerSpeed 59 min** lava hasta 5 kg de ropa en menos de una hora.

Con las opciones **myTime** y **myTime Dry**, disponibles en algunos modelos de lavadoras, secadoras y lavadoras-secadoras, elige el tiempo que tienes disponible y el electrodoméstico ajustará el resto de parámetros para lavar o secar de forma óptima en ese tiempo.

## Ideales para espacios abiertos

Equipadas con un motor **iQDrive™** sin escobillas, nuestras lavadoras ofrecen **mínimos niveles de ruido** durante cada ciclo de lavado, brindando paz y comodidad en cualquier espacio de tu hogar. Y gracias al **programa nocturno**, todavía más silencioso, puedes disfrutar de un descanso tranquilo mientras la lavadora realiza su trabajo de manera discreta. Además, respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una garantía de 10 años en el motor, asegurando durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Con líneas elegantes y acabados modernos, combinan a la perfección en horizontal o en columna, y encajan de forma sofisticada en cualquier estancia, ya sea una cocina, un espacio abierto o un cuarto de lavado. ¿Buscas discreción? Las **lavadoras y lavadoras-secadoras integrables** ofrecen el mejor cuidado para tu colada cuando las enciendes y quedan totalmente ocultas cuando no las usas.





# Nuevas lavadoras-secadoras con i-Dos

La **dosificación inteligente de detergente** llega también a las lavadoras-secadoras Siemens. Su depósito i-Dos es compatible con cualquier tipo de detergente líquido o suavizante y, si lo prefieres, puedes usar el depósito de suavizante para un segundo detergente especial como, por ejemplo, uno de ropa blanca.

Una vez llenos ambos depósitos, la lavadora-secadora calculará en cada ciclo la dosis óptima de detergente y agua, en función del tipo de detergente, del programa seleccionado y de otros parámetros como el tipo de tejido, el nivel de carga o el grado de suciedad. Gracias al **lector de detergente** y a la **configuración automática de la dureza del agua** introduciendo tu código postal, todavía es más fácil configurar los ajustes iniciales. Escanea desde tu móvil el código de barras del detergente y suavizante que utilizas, y el electrodoméstico reconocerá automáticamente la dosis recomendada por el fabricante.



## Rapidez, eficiencia y máximo cuidado para tu colada

La **tecnología hybridHeat** presente en la lavadora-secadora iQ700 garantiza un proceso de lavado y secado totalmente eficiente. En función del volumen de carga, selecciona automáticamente entre dos métodos de calentamiento diferentes (aire caliente o vaporización de agua caliente), eligiendo el más eficiente en cada caso. De esta manera, el electrodoméstico necesita menos tiempo para alcanzar la temperatura necesaria, lo que se traduce en un **ahorro de energía y una menor duración del programa**.

Además, al vaporizar las prendas en vez de remojarlas, protege los tejidos y evita pérdidas de color. Esta tecnología, en combinación con el **motor iQDrive™**, consigue los mejores resultados en tu colada, ahorrando agua y energía de forma silenciosa.

## Un todoterreno a tu servicio
















Con la nueva **función hygieneCare** disponible en el modelo iQ700, la lavadora-secadora realiza una primera fase de calentamiento de las prendas con aire seco a 65 °C. Una vez se enfrían de nuevo, comienza el ciclo de lavado a temperaturas más bajas. De esta manera, se eliminan los gérmenes y las bacterias sin afectar a los tejidos ni a los colores más intensos.

Los modelos iQ700 e iQ500 incorporan también la **función smartFinish**. Incluso las camisas y blusas más arrugadas se suavizan significativamente con este programa inteligente.

Y con solo pulsar un botón, las lavadoras-secadoras Siemens **lavan y secan hasta 2 kg de ropa en tan solo 45 minutos**. Aplicando la **función varioSpeed** a un programa, puedes acelerar el proceso de lavado. Y si solo quieres lavar, 15 minutos son suficientes para 2 kg de ropa ligeramente sucia. Con **myTime Dry**, la duración del programa de secado se ajusta a tu gusto para hasta 6 kg de carga.






# Lavadoras



		iQ700		iQ500			
	Carga	r.p.m.	i-Dos	sin i-Dos	iDos	sin i-Dos	
Lavadoras libre instalación	10 kg	1.600	 WG56B2A0ES Precio ref. 1.355 €			 WG56G2ZXES Precio ref. 949 €	 WG56G2Z0ES Precio ref. 859 €
		1.400	 WG54B2A0ES Precio ref. 1.395 €		 WM14LPHYES Precio ref. 1.105 €	 WM14LPH1ES Precio ref. 1.009 €	
	9 kg	1.400			 WM14UPHSES Precio ref. 1.039 €	 WM14UPH2ES Precio ref. 935 €	 WG44G2ZAES Precio ref. 779 €
					 WG44G2FAES Precio ref. 999 €	 WG44G2F1ES Precio ref. 909 €	 WU14UT6KES Precio ref. 859 €
Lavadoras integrables	8 kg	1.400		 WI14W542ES Precio ref. 1.195 €			
	7 kg	1.200				 WI12W327ES Precio ref. 1.025 €	
						 WI12W326ES Precio ref. 965 €	

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.









## Lavadoras-secadoras

		iQ700	iQ500	iQ300
Carga	r.p.m.	touchControl con display	touchControl con display	touchControl
Lavadoras-secadoras libre instalación	10,5/6 kg	 <p><b>WN54C2A0ES</b> Precio ref. 1.505 €</p>	 <p><b>WN44G2A0ES</b> Precio ref. 1.295 €</p>	
	9/5 kg			 <p><b>WN34A1V0ES</b> Precio ref. 1.009 €</p>

		iQ500	iQ300
Carga	r.p.m.	Sistema Cardan	Sin sistema Cardan
Lavadoras-secadoras integrables	7/4 kg	 <p><b>WK14D543ES</b> Precio ref. 1.725 €</p>	
	1.200		 <p><b>WK12D322ES</b> Precio ref. 1.419 €</p>

## Secadoras

		iQ700	iQ500	iQ300
Carga		intelligent Cleaning System	Condensador autolimpiante	Filtro de fácil limpieza
Secadoras de bomba de calor	9 kg	 <p><b>WQ46B2C0ES</b> Precio ref. 1.355 €</p>	 <p><b>WQ45G2A0ES</b> Precio ref. 1.095 €</p>	
			 <p><b>WQ45G200ES</b> Precio ref. 1.035 €</p>	
	8 kg		 <p><b>WQ35G2D0ES</b> Precio ref. 1.055 €</p>	 <p><b>WQ33G2D0ES</b> Precio ref. 1.035 €</p>
				 <p><b>WT43HV91ES</b> Precio ref. 969 €</p>

## Lavadoras i-Dos con autososificación inteligente



**WG56B2A0ES**

EAN: 4242003936238

Blanco

Precio de ref.  
**1.355 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz<sup>1</sup>
- i-Dos: autososificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- directTouch Plus: elegante panel inclinado con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor (vía app), mix, **powerSpeed 59'**, **smartFinish**

- Descarga de programas adicionales a través de Home Connect
- Funciones: antiManchas, Una prenda, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop<sup>2</sup> con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 49 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



**WM14UPHSES**

EAN: 4242003921906

Acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.039 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz<sup>1</sup>
- i-Dos: autososificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED touch con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, delicado/seda, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix
- Programas especiales vía app: antiManchas (4 tipos de manchas)

- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop<sup>2</sup> con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 48 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



**WM14UPH2ES**

EAN: 4242003921890

Blanco

iQ500 (Top)

Precio de ref.

**935 €**



**WG54B2A0ES**

EAN: 4242003927168

Blanco

Precio de ref.  
**1.395 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: A -20%. un 20 % más eficiente que el etiquetado A
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz<sup>1</sup>
- i-Dos: autososificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- directTouch Plus: elegante panel inclinado con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas

- Programas especiales: automático, delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor (vía app), mix, **powerSpeed 59'**, **smartFinish**
- Descarga de programas adicionales a través de Home Connect
- Funciones: antiManchas, Una prenda, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop<sup>2</sup> con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 41 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 49 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



**WG44G2FAES**

EAN: 4242003953204

Acero antihuellas

Precio de ref.  
**999 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- i-Dos: autososificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, outdoor-impregnación, limpieza de tambor, mix, **smartFinish**
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**

- Iluminación interior del tambor
- aquaStop<sup>2</sup> con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 50 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm



**WG44G2F1ES**

EAN: 4242003953228

Blanco

iQ500

Precio de ref.

**909 €**



**WM14LPHYES**

EAN: 4242003922262

Acero mate

Precio de ref.  
**1.105 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz<sup>1</sup>
- i-Dos: autososificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED touch con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, delicado/seda, automático delicado, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix
- Programas especiales vía app: antiManchas (4 tipos de manchas)

- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop<sup>2</sup> con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,8 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 50 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm



**WM14LPH1ES**

EAN: 4242003921401

Blanco

iQ500

Precio de ref.

**1.009 €**



**WG56G2ZXES**

EAN: 4242003942314

Acero antihuellas

Precio de ref.  
**949 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 10 kg
- Volumen del tambor: 70 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, delicado/seda, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, **smartFinish**
- Funciones: antimanchas, menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 52 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



**WG56G2ZOES**

EAN: 4242003942307

Blanco

iQ500

Precio de ref.

**859 €**

<sup>1</sup>Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. <sup>2</sup>Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop). <sup>3</sup>En programa eco 40-60. Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados. Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.es](http://siemens-home.bsh-group.es).



## Lavadoras sin i-Dos



WG44G2ZAES

EAN: 4242003953242

Blanco

Precio de ref.

779 €

iQ500

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisetas/business, delicado/seda, edredones, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 50 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 50 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad estimada abril 2024

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos<sup>3</sup>: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo<sup>3</sup>: 50 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad estimada abril 2024



WU14UT6KES

EAN: 4242003951330

Acero antihuellas

Precio de ref.


859 €

iQ500

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Entrada bitérmica
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Volumen del tambor: 65 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisetas/business, delicado/seda, edredones, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor



WU14UT62ES

EAN: 4242003952146

Blanco

Precio de ref.

769 €

iQ500

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Lavadoras-secadoras con i-Dos



WN54C2A0ES

EAN: 4242003931158

Blanco

Precio de ref.

1.505 €

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Prestaciones


- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, lector de detergente y diagnóstico remoto y control por voz<sup>1</sup>
- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad de lavado/secado: 10,5/6 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Display LED directTouch Plus con recomendación de carga
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- smartFinish: reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: automático delicado, delicado/seda, mix, limpieza de tambor, **express 15 min**, lavar & secar 45 min

- Programas especiales de la app: limpieza de tambor, eliminación de humedad, myTime, outdoor+impregnación, camisetas
- Funciones especiales: antimanchas, menos plancha, mis favoritos, **varioSpeed**, higieneCare
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Tecnología hybridHeat para un mayor cuidado de las prendas
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado y secado: 305 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado y secado: 75 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado: 52 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado: 50 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

Disponibilidad estimada abril 2024



WN44G2A0ES

EAN: 4242003931080

Blanco

Precio de ref.

1.295 €

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad de lavado/secado: 10,5/6 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Display LED Touch con recomendación de carga
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- smartFinish: reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: automático delicado, delicado/seda, mix, limpieza de tambor, **express 15 min**, lavar & secar 60 min, outdoor+impregnación
- Programas especiales de secado: lavar & secar 60 min
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo

- Funciones: menos plancha, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado y secado: 306 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado y secado: 82 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado: 52 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad estimada abril 2024



WN34A1V0ES

EAN: 4242003920138

Blanco

Precio de ref.

1.009 €

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Función Lavar & secar: lava y seca 5 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- Programas especiales de lavado: delicado/seda, mix, **express 15 min**, lavar & secar 60 min, camisetas/business
- Programas especiales de secado: myTime Dry, lavar & secar 60 min
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo

- Funciones: menos plancha, **varioSpeed**, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Condensador autolimpiante
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 86 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado y secado: 322 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado y secado: 74 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado: 57 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado: 46 litros

## Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

## Lavadoras totalmente integrables



**WI14W542ES**

EAN: 4242003923085

Blanco

Precio de ref.  
**1.195 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Volumen del tambor: 55 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Proyección luminosa: timeLight
- Programas especiales: delicado/seda, camisas/business, edredones, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\*: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\*: 45 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm



**WI12W327ES**

EAN: 4242003923078

Blanco

Precio de ref.  
**1.025 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Volumen del tambor: 55 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, camisas/business, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\*: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\*: 45 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm



**WI12W326ES**

EAN: 4242003923061

Blanco

Precio de ref.  
**965 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 7 kg
- Volumen del tambor: 55 l
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, camisas/business, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\*: 59 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\*: 43 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

## Lavadoras-secadoras totalmente integrables



**WK14D543ES**

EAN: 4242003941058

Blanco

Precio de ref.  
**1.725 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Display LED
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, mix, outdoor, camisas/bussines, secar intensivo, secar delicado, retirar pelusas, nocturno, **express 15 min**
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Función: menos plancha
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado: 44 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm



**WK12D322ES**

EAN: 4242003884287

Blanco

Precio de ref.  
**1.419 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Display LED
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, secar delicado, retirar pelusas
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- Función: menos plancha
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos\*\* de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo\*\* de lavado: 44 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

## Accesorios lavado



**WZ20430**

EAN: 4242003376485

Precio de ref.  
**25 €**

### Protector para lavadora

- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.
- Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES



**WZ10131**

EAN: 4242003866207

Precio de ref.  
**25 €**

### Extensión de tubo de entrada de agua

- Longitud: 2,5 m
- Válido para todos los modelos de lavadoras



## Secadoras con bomba de calor



**WQ46B2C0ES**

EAN: 4242003934388

Blanco

Precio de ref.  
**1.355 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- Un 10% más eficiente que el etiquetado A+++
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, sincronización con lavadora, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- directTouch Plus: elegante panel inclinado para un control intuitivo
- Control electrónico de secado autoDry: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- smartFinish: reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: camisas, algodón Eco, express 40 min, intelligentDry, programa nocturno, ropa de cama, outdoor, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga, myFavourite, media carga

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

### Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27500 (con mesa extraíble) y WZ27510 (sin mesa)

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm



**WQ35G2D0ES**

EAN: 4242003912195

Blanco

Precio de ref.  
**1.055 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Display LED
- Condensador autolimpiante
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, mix, ropa de cama, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa

- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,2 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

### Accesorios

- Incluido: tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa). Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales WZ20600

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm



**WQ45G2A0ES**

EAN: 4242003911143

Blanco

Precio de ref.  
**1.095 €**

Q500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, express 40 min, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

### Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa)

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm



**WQ33G2D0ES**

EAN: 4242003907412

Blanco

Precio de ref.  
**1.035 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Display LED
- Filtro de fácil limpieza
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, express 40 min, lencería, microfibras, mix, acabado lana, temporizado caliente, toallas, seco para guardar, seco para guardar eco
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Funciones: pausa+carga

- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

### Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa)

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm



**WQ45G200ES**

EAN: 4242003909546

Blanco

Precio de ref.  
**1.035 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, express 40 min, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

### Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa)

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm



**WT43HV91ES**

EAN: 4242003938317

Blanco

Precio de ref.  
**969 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Display LED
- Filtro de fácil limpieza
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, express 40 min, lencería, microfibras, mix, acabado lana, temporizado caliente, toallas, seco para guardar, seco para guardar eco
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Funciones: pausa+carga

- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 236 kWh

### Accesorios

- Opcionales: kit de unión WZ20400 (con mesa extraíble), WZ11410 (sin mesa). Tubo de conexión a desagüe WZ10131

### Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

## Accesorios secado

### Kit de unión


Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



**WZ27500**  
EAN: 4242003927120  
Precio de ref. **105 €**

### Kit de unión con mesa extraíble

- Válido para el modelo **WQ46B2COES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 44 x 596 x 570 mm



**WZ27510**  
EAN: 4242003927137  
Precio de ref. **19 €**

### Kit de unión sin mesa extraíble

- Válido para el modelo **WQ46B2COES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 37 x 570 x 563 mm



**WZ27400**  
EAN: 4242003804469  
Precio de ref. **105 €**

### Kit de unión con mesa extraíble

- Válido para todos los modelos menos **WQ46B2COES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm



**WZ27410**  
EAN: 4242003773093  
Precio de ref. **19 €**

### Kit de unión sin mesa extraíble

- Válido para todos los modelos menos **WQ46B2COES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm



**WZ20400**  
EAN: 4242003569993  
Precio de ref. **105 €**

### Kit de unión con mesa extraíble

- Válido para el modelo **WT43HV91ES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm



**WZ11410**  
EAN: 4242003641866  
Precio de ref. **19 €**

### Kit de unión sin mesa extraíble

- Válido para el modelo **WT43HV91ES**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm



**WZ20600**  
EAN: 4242003678336  
Precio de ref. **29 €**

### Cesto para secadora

- Válido para la secadora **WQ35G2D0ES**



Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica



Prestaciones de producto	65	→
Resumen de gama	67	→
Fichas de producto	69	→
Accesorios	73	→
Modos Demo	95	→
Planos de instalación	108	→
Tablas técnicas	124	→

# Ahorra hasta un 43 % de energía

Los lavavajillas son una alternativa al lavado a mano respetuosa con el medioambiente. Son capaces de ahorrar más de 30 litros<sup>1</sup> de agua en cada ciclo, en comparación con el lavado a mano de la misma carga. La gama de lavavajillas Siemens cuenta con un 80 % de modelos con etiquetados A, B y C, que ahorran hasta un 43 % de energía<sup>2</sup> y gastan desde solo 9 litros por ciclo.

▶ Nuestro patentado sistema de secado por zeolitas<sup>®</sup>, asegura resultados de secado excelentes con el mínimo consumo de energía. Las zeolitas son minerales que absorben la humedad de forma natural y desprenden calor, permitiendo secar a temperaturas más bajas. Estas se regeneran al finalizar el ciclo, quedando listas para utilizar en la siguiente fase de secado. Algunos modelos sin zeolitas<sup>®</sup> permiten configurar la apertura de la puerta automáticamente al finalizar el programa. Una vez terminado el ciclo, la puerta se abre para terminar de secar la vajilla de forma natural, permitiendo ahorrar energía. Esto facilita la descarga, ya que la vajilla no está caliente al finalizar el proceso.

🌐 Gracias a sus sensores, los lavavajillas de Siemens pueden controlar y ajustar de forma automática el consumo de agua, su temperatura y la duración del ciclo del lavado. Estos sensores recogen información sobre la temperatura, la cantidad de agua y jabón, el nivel de suciedad de la vajilla o el volumen de carga.

**BLOG** Con el **Asistente de energía**, puedes visualizar en la aplicación las horas en las que el precio de la energía es más bajo, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible.

<sup>1</sup>Fuente: Euromonitor, volumen de ventas, 2018

<sup>2</sup>Comparativa frente a clase E en electrodomésticos de las mismas características. Datos de consumo de energía por ciclo, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

Nueva Gama  
 **Lavavajillas**



# Ideal para cocinas abiertas

Adaptados a las tendencias actuales del diseño, los lavavajillas integrables con **puerta deslizante** permiten instalaciones en alto, puertas de mayor altura y zócalos reducidos desde los 5 cm, y sus robustas bisagras resisten hasta 11 kg de peso. Además, son supersilenciosos, por lo que son ideales para tu cocina abierta al salón.

Los modelos integrables con **apertura asistida openAssist** pueden instalarse sin tirador para una integración completa en la cocina: una ligera presión en la puerta es suficiente para abrir el lavavajillas y acceder a su amplio interior.

Los lavavajillas con puerta fija cuentan con **timeLight®**: una proyección luminosa en el suelo que permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado. Para modelos con puerta deslizante, la **iluminación lateral azul sideLight®** o el **punto de luz LED infoLight®** indican que el lavavajillas está en funcionamiento.

Tanto en la gama de libre instalación como en la de integración, algunos modelos incorporan una **iluminación interior emotionLight®** en color azul, que aporta un toque único a la cocina y facilita la carga y descarga evitando que pequeños utensilios puedan quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.



## Todo cabe, hasta los platos más grandes

Los **lavavajillas XXL de 86,5 cm de alto** ofrecen un **10 % más de capacidad** interior en comparación con un lavavajillas de medidas estándar, permitiendo la colocación de utensilios más grandes y **platos de hasta 33 cm de diámetro** en la cesta inferior.

Gracias al sistema rackMatic, la cesta superior es regulable en tres alturas. Esta posibilidad de ajuste junto con las diversas varillas y piezas plegables ofrecen una flexibilidad total en la colocación de tu vajilla. Todas las piezas móviles están marcadas en color azul para que su uso sea totalmente intuitivo.

Elige si prefieres colocar tus cubiertos fácilmente en un cestillo en la cesta inferior, o de forma perfectamente ordenada en una **tercera bandeja**. ¿Conoces la **tercera cesta**? Este accesorio opcional sustituye a la tercera bandeja y permite colocar piezas de menaje de mayor volumen, como tazas o espátulas, dejando mayor espacio de almacenaje en el resto de cestas. En la zona derecha se pueden depositar cuchillos con mayor seguridad. Esta zona puede desplazarse para colocar vasos o copas de mayor altura en la cesta superior.



## Tu vajilla reluciente en 59 minutos

Los programas rápidos de los lavavajillas Siemens te brindan la posibilidad de tener tu vajilla limpia y seca en menos de una hora. ¿Te ha surgido un imprevisto? La **función varioSpeed+** permite acortar el tiempo del programa una vez iniciado el ciclo.

Con la **glassZone** y el sistema **brilliantShine** puedes lavar tus copas más delicadas en el lavavajillas. Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el interior de la copa, permitiendo resultados brillantes sin dañar los materiales más sensibles.





BLOG

# Un nuevo nivel de inteligencia

## Lavavajillas con inteligencia artificial

Da la bienvenida al futuro con la **gama 100 % conectada** de lavavajillas Siemens. Gracias a la aplicación Home Connect, puedes controlar tu lavavajillas desde tu móvil, tablet o incluso a través de un comando de voz\*. Prográmalo para que termine cuando llegues a casa, configura tu **programa favorito** para tenerlo fácilmente accesible o **recibe una notificación** en tu móvil cuando el ciclo haya finalizado.

Desde la app puedes **descargar programas adicionales**, como ciclos más rápidos, un programa más silencioso, o uno más intensivo para aquellas vajillas más sucias. Además, los nuevos programas y funciones desarrollados en los próximos años, estarán disponibles en tu lavavajillas simplemente actualizando la aplicación. Tu electrodoméstico siempre actualizado.










¿No sabes qué programa es el más adecuado para la vajilla que has introducido? Indica en la app el tipo de vajilla que quieres lavar y el resultado deseado, y esta **te recomendará el programa óptimo** para tus necesidades. Con el **Programa Inteligente** de Siemens, añade tu opinión sobre la rapidez, la limpieza y los resultados de secado al finalizar el programa y el lavavajillas ajustará la configuración para el siguiente ciclo, consiguiendo un programa optimizado a tus gustos y necesidades. Además, puedes visualizar desde tu móvil los valores de agua, energía y tiempo consumido.



Y si algo no funciona correctamente, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse a tu lavavajillas para **diagnosticar el problema de forma remota**, evitando visitas innecesarias.



\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

# Lavavajillas

		iQ700	iQ500	iQ300	
Ancho		Zeolitas® y 3ª bandeja varioDrawer		3ª bandeja varioDrawer	
		Zeolitas® y 3ª bandeja varioDrawer		Sin 3ª bandeja	
Lavavajillas libre instalación	60 cm	 <p><b>SN27TI00CE</b> Precio ref. 1.775 €</p>	 <p><b>SN25ZI07CE</b> Precio ref. 1.239 €</p>	 <p><b>SN23EI03ME</b> Precio ref. 989 €</p>  <p><b>SN23EW03ME</b> Precio ref. 895 €</p>	 <p><b>SN23EI03KE</b> Precio ref. 939 €</p>  <p><b>SN23EW03KE</b> Precio ref. 825 €</p>
	45 cm		 <p><b>SR25YI04ME</b> Precio ref. 1.099 €</p>	 <p><b>SR23EI24ME</b> Precio ref. 895 €</p>	 <p><b>SR23EW24KE</b> Precio ref. 719 €</p>

		iQ500
Alto		Ancho 60 cm
Lavavajillas modulares	60 cm	 <p><b>SC76M542EU</b> Precio ref. 939 €</p>
	45 cm	 <p><b>SK75M522EU</b> Precio ref. 799 €</p>

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica



# Lavavajillas

		iQ700		iQ500		iQ300		iQ100	
Ancho	Alto	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	
Lavavajillas integrables	86,5 cm		 SX87TX00CE Precio ref. 1.805 €	 SX75ZX07CE Precio ref. 1.495 €	 SX65ZX07CE Precio ref. 1.379 €	 SX73EX01CE Precio ref. 1.149 €	 SX63HX01CE Precio ref. 1.055 €		
	60 cm	81,5 cm	 SN97TX00CE Precio ref. 1.805 €	 SN87TX00CE Precio ref. 1.745 €	 SN75ZX07CE Precio ref. 1.435 €	 SN65ZX07CE Precio ref. 1.319 €	 SN73EX01CE Precio ref. 1.089 €	 SN63HX01CE Precio ref. 999 €	 SN61IX12TE Precio ref. 739 €
							 SN73HX10VE Precio ref. 999 €		
	45 cm	81,5 cm				 SR65YX04ME Precio ref. 1.139 €	 SR93EX24LE Precio ref. 895 €	 SR63EX24KE Precio ref. 819 €	

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.





## Lavavajillas 45 cm



SR25YI04ME

EAN: 4242003941614

Acero antihuellas

Precio de ref.

1.099 €

iQ500 (Top)

[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior

- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 51 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

## Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 450 x 600



SR23EI24ME

EAN: 4242003945179

Acero antihuellas

Precio de ref.

895 €

iQ300

[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior

- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

## Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 450 x 600



SR23EW24KE

EAN: 4242003944172

Blanco

Precio de ref.

719 €

iQ300

[Ver tablas →](#)

## Lavavajillas modulares



SC76M542EU

EAN: 4242003872925

Acero

Precio de ref.

939 €

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)
[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Capacidad: 7 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, rápido 45°C, prelavado
- 4 funciones: zona intensiva, extra secado, varioSpeed+, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

- Motor iQdrive™
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 67 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 47 dB

## Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 595 x 595 x 500



SK75M522EU

EAN: 4242003845424

Acero

Precio de ref.

799 €

iQ500

[Ver planos →](#)
[Ver tablas →](#)

## Prestaciones

- Capacidad: 6 servicios
- Display digital
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, rápido 45°C
- 2 funciones: varioSpeed+, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

- Motor iQdrive™
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 61 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 49 dB

## Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 454 x 595 x 500

\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

\*\*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

## Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante



**SN97TX00CE**

EAN: 4242003943854

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.805 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral sideLight
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50°C, automático, inteligente, intensivo 70°C, rápido 60°C, brilliantShine 40°C, silencio 50°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC

- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550



**SX73EX01CE**

EAN: 4242003939932

Panel de mandos acero y negro

Precio de ref.  
**1.149 €**

iQ300 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral sideLight
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 75 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100



**SN73EX01CE**

EAN: 4242003939925

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.089 €**

iQ300 (Top)

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**SX75ZX07CE**

EAN: 4242003949405

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.495 €**

iQ500 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)



[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral sideLight
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- MultiDisplay digital con touchControl
- 8 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45°C, brilliantShine 40°C, silencio 50°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100



**SN75ZX07CE**

EAN: 4242003940907

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.435 €**

iQ500 (Top)

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**SN73HX10VE**

EAN: 4242003951385

Panel de mandos negro y acero

Precio de ref.  
**999 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior

- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

\*\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop)


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Para más información consultar [siemens-home.bsh-group.es](http://siemens-home.bsh-group.es).



## Lavavajillas integrables 60 cm



### SX87TX00CE

EAN: 4242003943847

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.805 €**

iQ700 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Proyección luminosa timeLight
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 54 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

#### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100



### SN87TX00CE

EAN: 4242003943830

Panel de mandos negro


Precio de ref.  
**1.745 €**

iQ700 (Top)

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### SX63HX01CE

EAN: 4242003943793

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.  
**1.055 €**

iQ300 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- infoLight®
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

#### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100.



### SN63HX01CE

EAN: 4242003943786

Panel de mandos en negro y acero


Precio de ref.  
**999 €**

iQ300

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### SX65ZX07CE

EAN: 4242003940891

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.379 €**

iQ500 (Top)

- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

[Ver planos →](#)


[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Proyección luminosa timeLight
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- MultiDisplay digital con touchControl.
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 65 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

#### Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100



### SN65ZX07CE

EAN: 4242003940884

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**1.319 €**

iQ500 (Top)

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### SN61IX12TE

EAN: 4242003868560

Panel de mandos negro

Precio de ref.  
**739 €**

iQ100

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- Capacidad: 12 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 5 programas de lavado: eco 50 °C, automático, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior

- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 10,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 92 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

**Medidas (alto x ancho x fondo) en mm**  
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa  
\*\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop)  
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.  
Para más información consultar [siemens-home.bsh-group.es](http://siemens-home.bsh-group.es).

## Lavavajillas integrable 45 cm con puerta deslizante



**SR93EX24LE**

EAN: 4242003944165

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.  
**895 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- Sistema de apertura openAssist
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles

- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

### Accesorio opcional:

- SZ34DX04: 3ª bandeja varioDrawer

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

## Accesorios lavavajillas



**SZ36RB04**

EAN: 4242003876077

Precio de ref.  
**69 €**

### Tercera cesta

- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja
- La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas

Nuevo



**SZ34DB04**

EAN: 4242003943014

Precio de ref.  
**39 €**

### Tercera bandeja

- Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX24LE

## Lavavajillas integrables 45 cm



**SR65YX04ME**

EAN: 4242003945216

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.  
**1.139 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- Proyección luminosa timeLight
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, rápido 60°C, brilliantShine 40°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles

- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 51 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

### Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550



**SZ73100**

EAN: 4242003416556

Precio de ref.  
**19 €**

### Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

Nuevo



**SZ34CB00**

EAN: 4242003911655

Precio de ref.  
**19 €**

### Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm



**SZ73300**

EAN: 4242003646793

Precio de ref.  
**19 €**

### Soporte especial para copas

- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2



**SZ38BI00**

EAN: 4242003912201

Precio de ref.  
**59 €**

### Guías para la integración de puertas de mueble divididas

- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables



**SR63EX24KE**

EAN: 4242003944196

Panel de mandos en negro y acero

Precio de ref.  
**819 €**

iQ300

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz\*
- infoLight®
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, automático, intensivo 70°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles

- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop\*\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550



**SZ72010**

EAN: 4242003175095

Precio de ref.  
**29 €**

### Extensión de aquaStop

- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens



Nueva Gama

# Frigoríficos y congeladores

## Pensados a lo grande

BLOG

Siemens cuenta con una amplia variedad de opciones XXL. Los **combis de 70 cm** ofrecen hasta un **37 % más de capacidad** que un combi de ancho 60 cm, mientras que los **Multidoor** y el **frigorífico americano** son perfectos para almacenar tus alimentos más grandes en 91 cm de ancho. ¿Todavía necesitas más? Configura tu pared de frío a medida combinando nuestros **frigoríficos y congeladores Side by Side**. La gama de integración destaca también por su gran variedad de tamaños y opciones. Los **combis integrables XL y XXL** disponen, en 1,94 m de alto, de todo el espacio que tu estilo de vida necesita, sin renunciar a un diseño discreto y minimalista.

La flexibilidad en la disposición interior es clave a la hora de almacenar tus ingredientes de manera ordenada. Nuestros frigoríficos y congeladores cuentan con **bandejas y balcones fácilmente extraíbles y regulables en altura**. Los balcones inferiores de los frigoríficos Multidoor son más profundos para albergar botellas Magnum o jarras grandes, mientras que los amplios **cajones hyperFresh** de nuestros combis ofrecen capacidades excepcionales para tus frutas y verduras. En el congelador, algunos combis incorporan un **cajón bigBox de gran capacidad** para guardar las piezas más grandes. ¿Buscas todavía más flexibilidad? la **bandeja deslizante Vario** de los combis integrables puede reducirse a la mitad o plegarse por completo, y la **bandeja multiuso** de los nuevos Multidoor está diseñada en aluminio e incluye hendiduras para poder usarla también como botellero.



Prestaciones de producto	75	→
Resumen de gama	77	→
Fichas de producto	80	→
Accesorios	83	→
Modos Demo	96	→
Planos de instalación	110	→
Tablas técnicas	127	→





## ▶ Somos lo que comemos

Y es en la cocina donde lo conservamos. La **tecnología noFrost** del congelador evita la formación de hielo, garantizando una mejor eficiencia energética y una mayor rapidez de enfriamiento. Los cajones hyperFresh «0 °C» conservan hasta tres veces más las carnes y los pescados, mientras que el **cajón para frutas y verduras** incorpora un **regulador de humedad** para mantenerlas en perfecto estado durante más tiempo.

Las funciones **super-refrigeración** y **super-congelación** reducen temporalmente la temperatura del frigorífico o del congelador para refrigerar más rápidamente los alimentos frescos recién introducidos y evitar pérdidas de frío en aquellos que ya están en el interior.

Algunos combis y frigoríficos Multidoor cuentan con una **pared trasera metálica** que garantiza la máxima higiene en la cavidad y ofrece una excelente distribución del frío. La **tecnología multiAirflow** reduce además las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento. Todos ellos incluyen un **accesorio botellero de acero** que permite un enfriamiento de las bebidas todavía más rápido.

Gracias a **Home Connect**, podrás activar las funciones de super-refrigeración o super-congelación mientras estás haciendo la compra, **recibir una notificación** en tu móvil si la **puerta se ha quedado abierta** o llevar un **seguimiento de los ingredientes** que se encuentran en tu frigorífico y sus fechas de caducidad, evitando así el desperdicio de alimentos.

## Ideal para cocinas abiertas

▶ Nuestros frigoríficos integrables ofrecen la mejor tecnología en conservación sin perder de vista las tendencias de diseño de cocinas. La infinidad de combinaciones verticales, horizontales y bajo encimera entre frigoríficos, congeladores y combis garantizan la solución perfecta para tu estilo de vida. Con una altura de 194 cm, los **combis integrables XXL y XL para muebles de anchura 75 y 60 cm** conservan sin límites toda tu compra semanal. Nuestra gama de integración se caracteriza por su **sistema de instalación de puerta fija**, en que la puerta del mueble queda unida de forma fija a la puerta del electrodoméstico. Sus resistentes bisagras garantizan una perfecta integración en el mueble y, gracias a su sistema de cierre Soft, la puerta se cierra automáticamente cuando llega a un ángulo de 20° o menos. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

La gama de libre instalación cuenta con numerosas terminaciones para encajar a la perfección en tu cocina: acabados en blanco, acero antihuellas, Black inox o el nuevo cristal negro satinado, elegantes tiradores en el frontal u ocultos en el lateral de la puerta, un accesible display exterior o discreto en el interior.

Con valores desde los **27 dB**, el nivel de ruido que emiten nuestros frigoríficos es comparable al crujir de las hojas o a un suave susurro. Son los candidatos ideales para tu cocina abierta al salón.



## Ahorra hasta un 56% de energía\*

Elegir un frigorífico con un buen etiquetado energético es importante a la hora de reducir el consumo energético en el hogar. Nuestra gama de refrigeración cuenta con **numerosos modelos con etiquetados A, B y C** que permiten ahorrar considerablemente en comparación con modelos con peores etiquetados.

El **Modo vacaciones** de los combis, seleccionable desde la app o desde el propio aparato, sube la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene la del congelador a -16 °C. De esta forma, te ayuda a reducir el consumo de energía durante los periodos que pases fuera de casa.

\*Comparativa entre la clase A y la clase E en combis de las mismas características. Datos de consumo de energía anual, declarados en la etiqueta energética de cada producto.



# 🌐 Nuevos Multidoor con dispensador

Las compras más voluminosas siempre tendrán espacio en los combis XXL Multidoor Siemens. Disfruta de hasta 605 litros de capacidad útil y de multitud de compartimentos para garantizar la máxima frescura con la mejor tecnología.

Los nuevos **Multidoor con dispensador de agua y hielo**, suministran todos los cubitos de hielo o el hielo picado que necesites. Gracias a la **conexión a la toma de agua**, podrás disponer de agua fría filtrada en el frigorífico siempre que necesites. Al no incluir depósito, el espacio de almacenamiento del compartimento frigorífico se aprovecha al máximo, dejando espacio libre para los elementos más voluminosos.

Su elegante dispensador, manejable a través de la app o desde un sofisticado control táctil con iluminación blanca y azul, queda perfectamente integrado en la puerta. El fabricante de hielo produce hasta 5 kg de hielo al día y el tamaño del dispensador permite llenar una botella de agua fría de hasta 23 cm de alto.



## El diseño está en nuestro ADN

Hay detalles que cautivan desde un primer momento. El display exterior ubicado discretamente en el lateral de las puertas permite regular la temperatura desde fuera del frigorífico manteniendo el frontal despejado.

El uso de acabados premium como el Black inox o el acero antihuellas confiere a estos frigoríficos un diseño elegante y completamente adaptado a las cocinas actuales. Y el **panel trasero retroiluminado** otorga una apariencia sorprendente en el interior, garantizando una perfecta visualización. La **iluminación LED en el congelador** aporta el último toque para facilitar al máximo la extracción de todos los alimentos.

Un delicado sistema de cremalleras permite regular las bandejas y los balcones de las puertas cada dos centímetros, asegurando la máxima flexibilidad. La nueva **bandeja multiuso**, fabricada en aluminio, cuenta con hendiduras para que puedas utilizarla como botellero o como una bandeja más.



## Nuestra apuesta más premium





El exclusivo Multidoor KF96RSBEA no deja ningún detalle al azar. Su inconfundible diseño en cristal negro asegura una perfecta combinación con las cocinas actuales. Su **congelador con apertura de carro** y con fabricante de hielo integrado incluye numerosos compartimentos para mantener ordenados todos tus congelados.


Para los amantes del vino, el **compartimento central** con bandejas de madera y ajuste de temperatura individual es ideal para conservar elegantemente y en perfectas condiciones gran parte de la bodega. Los **cinco niveles de temperatura** permiten refrigerar cualquier otra bebida siempre a la temperatura adecuada. Y su **sensor de proximidad** ilumina el interior cuando estás cerca para mostrar su contenido sin necesidad de abrir el cajón.

Déjate seducir por el nuevo protagonista de tu cocina.













# Frigoríficos y congeladores

		iQ700	iQ500	iQ300
Ancho		Alto 183 cm		Alto 183 cm
Frigoríficos XXL Multidoor	91 cm	 <p><b>KF96RSBEA</b> Precio ref. 4.905 €</p>		 <p><b>KF96NAXEA</b> Precio ref. 2.409 €</p> <p><b>KF96NVPEA</b> Precio ref. 2.249 €</p>
	91 cm	 <p><b>KF96DPXEA</b> Precio ref. 3.305 €</p> <p><b>KF96DPPEA</b> Precio ref. 3.235 €</p>	 <p><b>KF96DAXEA</b> Precio ref. 3.205 €</p>	

		iQ500
Ancho		Alto 178,7 cm
Frigoríficos americanos	91 cm	 <p><b>KA93DAIEP</b> Precio ref. 2.709 €</p>

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

		iQ700	iQ500	iQ300
Tipo		186 x 60 cm		186 x 60 cm
Frigoríficos		 <p><b>KS36FPIDP</b> Precio ref. 1.535 €</p>	 <p><b>KS36VAIDP</b> Precio ref. 1.485 €</p>	 <p><b>KS36VAXEP</b> Precio ref. 1.409 €</p>
			 <p><b>KS36VAIEP</b> Precio ref. 1.345 €</p>	 <p><b>KS36VAWEP</b> Precio ref. 1.165 €</p>
Frigoríficos y congeladores side by side			 <p><b>GS36NAIDP</b> Precio ref. 1.769 €</p>	 <p><b>GS36NAXEP</b> Precio ref. 1.485 €</p>
			 <p><b>GS36NAIEP</b> Precio ref. 1.399 €</p>	 <p><b>GS36NAWEP</b> Precio ref. 1.199 €</p>
Congeladores				 <p><b>GS36NVIEP</b> Precio ref. 1.345 €</p>

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado
























Lavavajillas

Frío y congelación















Información técnica



# Frigoríficos y congeladores

		iQ700	iQ500		iQ300			
Ancho		Alto 203 cm	Alto 203 cm		Alto 203 cm	Alto 186 cm		
Combi noFrost	70 cm	 <p><b>KG49NSBBF</b> Precio ref. 2.089 €</p>	 <p><b>KG49NAIBT</b> Precio ref. 1.829 €</p>	 <p><b>KG49NAXCF</b> Precio ref. 1.719 €</p>	 <p><b>KG49NXIDQ</b> Precio ref. 1.495 €</p>			
			 <p><b>KG49NAICT</b> Precio ref. 1.665 €</p>		 <p><b>KG49NXWDQ</b> Precio ref. 1.379 €</p>			
	60 cm	 <p><b>KG39NSBBF</b> Precio ref. 2.035 €</p>	 <p><b>KG39NAIAT</b> Precio ref. 2.069 €</p>	 <p><b>KG39NAXCF</b> Precio ref. 1.639 €</p>	 <p><b>KG39N2IAF</b> Precio ref. 1.885 €</p>	 <p><b>KG39NXIBF</b> Precio ref. 1.609 €</p>	 <p><b>KG36NXXBF</b> Precio ref. 1.605 €</p>	 <p><b>KG36N2ICF</b> Precio ref. 1.269 €</p>
			 <p><b>KG39NAIBT</b> Precio ref. 1.689 €</p>	 <p><b>KG39NAICT</b> Precio ref. 1.559 €</p>	 <p><b>KG39N7ICT</b> Precio ref. 1.439 €</p>	 <p><b>KG39N2ICF</b> Precio ref. 1.355 €</p>	 <p><b>KG36N7ICT</b> Precio ref. 1.355 €</p>	 <p><b>KG36NVIDA</b> Precio ref. 1.125 €</p>
					 <p><b>KG39NVIDA</b> Precio ref. 1.209 €</p>	 <p><b>KG39NVWDA</b> Precio ref. 1.099 €</p>	 <p><b>KG36N7WCT</b> Precio ref. 1.275 €</p>	 <p><b>KG36NVWDA</b> Precio ref. 1.025 €</p>

# Frigoríficos y congeladores

		iQ700		iQ500					iQ300			
Tipo		140 x 56 cm	194 x 71 cm	178 x 56 cm	122,5 x 56 cm	88 x 56 cm	82 x 56 cm	72 x 56 cm	194 x 71 cm	194 x 56 cm	177 x 56 cm	
Frigoríficos y congeladores integrables	Combis		 <b>KB96NADD0</b> Precio ref. 1.955 €	 <b>KI86NADD0</b> Precio ref. 1.665 €					 <b>KB96NVFE0</b> Precio ref. 1.839 €	 <b>KB96NVSE0</b> Precio ref. 1.745 €	 <b>KI96NVFD0</b> Precio ref. 1.779 €	 <b>KI86NHFE0</b> Precio ref. 1.459 €
	Frigoríficos	 <b>KI51FADE0</b> Precio ref. 1.139 €		 <b>KI81RADD0</b> Precio ref. 1.255 €	 <b>KI41RADD1</b> Precio ref. 939 €		 <b>KU21RADE0</b> Precio ref. 859 €					
	Congeladores			 <b>GI81NACE0</b> Precio ref. 1.459 €		 <b>GI21VAFE0</b> Precio ref. 875 €	 <b>GU21NADE0</b> Precio ref. 919 €	 <b>GI11VAFE0</b> Precio ref. 825 €				

		iQ500	
		Ancho 60 cm	Ancho 30 cm
Vinotecas	 <b>KU21WAHG0</b> Precio ref. 1.665 €	 <b>KU20WVHF0</b> Precio ref. 1.065 €	



## Frigoríficos XXL. Multidoor



**KF96RSBEA**

EAN: 4242003915349

Puertas de cristal negro

Precio de ref.  
**4.905 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero retroiluminado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo fresh, modo eco y función bloqueo
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Compartimento especial para bebidas con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas

- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm



**KF96NAXEA**

EAN: 4242003895979

Puertas Black inox antihuellas

Precio de ref.  
**2.409 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- hyperFresh
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado

- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



**KF96NVPEA**

EAN: 4242003896006

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**2.249 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)


### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- hyperFresh
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad

- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



**KF96DPXEA**

EAN: 4242003931172

Puertas Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**3.305 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero retroiluminado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- hyperFresh
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad

- Bandeja multiuso regulable en altura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



**KF96DPPEA**

EAN: 4242003931165

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**3.235 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)


### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero retroiluminado
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- hyperFresh
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad

- Bandeja multiuso regulable en altura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



**KF96DAXEA**

EAN: 4242003931189

Puertas Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**3.205 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED en frigorífico y congelador
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- hyperFresh
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura

- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm

Disponibilidad estimada junio 2024



## Frigoríficos XXL. Side by side



### Prestaciones

- Tecnología noFrost
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

### KS36FPIDP

EAN: 4242003845691

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.535 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm



### Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Motor Inverter
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 97 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

### KS36FPXCP

EAN: 4242003879566

Puerta Black Inox antihuellas


Precio de ref.  
**1.615 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm



### Prestaciones

- Motor Inverter
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

### KS36VAIDP

EAN: 4242003865842

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.485 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm



## Congeladores XXL. Side by side noFrost



### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

### GS36NAIDP

EAN: 4242003864258

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.769 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm



### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

### GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Puerta Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**1.485 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm



### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

### Accesorios

- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

### GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.399 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato (sin tirador):  
186 x 60 x 65 cm





## Frigoríficos XXL. Side by side

A  
↑  
G E



### KS36VAXEP

EAN: 4242003875865

Puerta Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**1.409 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



A  
↑  
G E



### KS36VAIEP

EAN: 4242003875797

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.345 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



A  
↑  
G E



### KS36VVIEP

EAN: 4242003871065

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.305 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

## Congeladores XXL. Side by side noFrost

A  
↑  
G E



### GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Puerta Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**1.485 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



A  
↑  
G E



### GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.399 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



### GS36NAWEP

EAN: 4242003877654

Puerta blanca iQ500 (Top)

Precio de ref.

**1.199 €**

- Combinación side by side: KS36VAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



A  
↑  
G E



### GS36NVIEP

EAN: 4242003871041

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.345 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

#### Accesorios

- Combinación side by side: KS36VVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

## Combinaciones side by side



### KA95FPIDP

EAN: 4242003886304

Precio de ref.  
**3.239 €**

Puertas de acero antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#)



### KA95FPXCP

EAN: 4242003904596

Precio de ref.  
**3.049 €**

Puertas Black Inox antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36FPXCP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

[Ver planos →](#)



### KA95NAIEQ

EAN: 4242003904602

Precio de ref.  
**2.699 €**

Puertas de acero antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIEP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#)



### KA95NAXEP

EAN: 4242003886328

Precio de ref.  
**2.849 €**

Puertas Black Inox antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

[Ver planos →](#)



### KA95NAIDP

EAN: 4242003904695

Precio de ref.  
**3.189 €**

Puertas de acero antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#)



### KA95NAIEP

EAN: 4242003892060

Precio de ref.  
**2.825 €**

Puertas de acero antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#)



### KA95NAWEP

EAN: 4242003886342

Precio de ref.  
**2.329 €**

Puertas blancas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00

[Ver planos →](#)



### KA95NVIEP

EAN: 4242003892077

Precio de ref.  
**2.599 €**

Puertas de acero antihuellas

Top

#### Set formado por:

- Frigorífico KS36VVEP
- Congelador noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

[Ver planos →](#)

## Accesorios side by side

### KS39ZAL00

EAN: 4242003771488

Precio de ref.  
**29 €**

#### Accesorio de unión acero

- Accesorio de unión terminación acero para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

### KS39ZAX00

EAN: 4242003831250

Precio de ref.  
**39 €**

#### Accesorio de unión Black Inox

- Accesorio de unión terminación Black Inox para formar una combinación side by side. Válido para los modelos Black Inox con posibilidad de instalación side by side.

### KS39ZAW00

EAN: 4242003771501

Precio de ref.  
**29 €**

#### Accesorio de unión blanco

- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm



## Frigoríficos XXL. Americanos noFrost



**KA93DAIEP**

EAN: 4242003866993

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**2.709 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- Botellero cromado de gran capacidad
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 324 kWh/año
- Volumen útil total: 562 litros

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm



Nuevo



XXL



**KG49NSBBF**

EAN: 4242003945469

Puertas de cristal negro satinado

Precio de ref.  
**2.089 €**

iQ700 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- noFrost
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año

- Volumen útil total: 440 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Sin condensador en los laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



XXL



**KG49NAIBT**

EAN: 4242003912515

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.829 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor Inverter
- noFrost
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

- Muy silencioso: 35 dB
- Sin condensador en los laterales

### Accesorios

- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm



XXL



**KG49NAXCF**

EAN: 4242003912034

Puertas Black inox antihuellas

Precio de ref.  
**1.719 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- noFrost
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 178 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



## Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm



**KG49NAICT**

EAN: 4242003912508

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.

**1.665 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED superior con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: función bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 207 kWh/año
- Volumen útil total: 438 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Condensadores en ambos laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

**KG49NXWDQ**

EAN: 4242003938867

Puertas blancas iQ300 (Top)

Precio de ref.

**1.379 €**

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

### Accesorios

- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm



## Combis noFrost. Ancho 60 cm



**KG39NAIAT**

EAN: 4242003915196

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.

**2.069 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 33 dB

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**KG39NSBBF**

EAN: 4242003945452

Puertas de cristal negro satinado

Precio de ref.

**2.035 €**

iQ700 (Top)

### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**KG39NAIBT**

EAN: 4242003896341

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.

**1.689 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Accesorios

- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



- Sin condensador en los laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



### Accesorios

- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm





## Combis noFrost. Ancho 60 cm



### KG39NAXCF

EAN: 4242003903452

Puertas Black Inox antihuellas

Precio de ref.  
**1.639 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Iluminación en el congelador**
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



### KG39NXIBF

EAN: 4242003903483

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.609 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



### KG39NAICT

EAN: 4242003890370

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.559 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED superior con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 104 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

#### Accesorios

- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



### KG39N7ICT

EAN: 4242003896303

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.439 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

#### Accesorios

- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



### KG39N2IAF

EAN: 4242003942840

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.885 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



### KG39N2ICF

EAN: 4242003896365

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.355 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



## Combis noFrost. Ancho 60 cm



### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Condensador en ambos laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm



### KG39NVWDA

EAN: 4242003873854

Puertas blancas iQ300  
Precio de ref.  
**1.099 €**



### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en ambos laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm




### KG36N2ICF

EAN: 4242003898482

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)  
Precio de ref.  
**1.269 €**

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- Motor Inverter
- noFrost
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 326 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Condensador en ambos laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm



### KG36NVWDA

EAN: 4242003873847

Puertas blancas iQ300  
Precio de ref.  
**1.025 €**

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



### Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en ambos laterales

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm



### KG36N7WCT

EAN: 4242003898505

Puertas blancas iQ300 (Top)  
Precio de ref.  
**1.275 €**

### KG36NVIDA

EAN: 4242003873533

Puertas de acero antihuellas iQ300  
Precio de ref.  
**1.125 €**

### KG36NXXBF

EAN: 4242003946763

Puertas Black inox antihuellas iQ300 (Top)  
Precio de ref.  
**1.605 €**

### KG36N7ICT

EAN: 4242003898499

Puertas acero antihuellas iQ300 (Top)  
Precio de ref.  
**1.355 €**

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



## Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



### KB96NADD0

EAN: 4242003924587

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.955 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología powerVentilation: el ventilador adicional asegura una refrigeración más rápida de los alimentos y una distribución homogénea del frío para una conservación más duradera
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED superior y lateral con softStart
- Iluminación en el congelador
- Display LED interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad

- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Cierre Soft: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Volumen útil total: 381 litros
- Muy silencioso: 33 dB

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

## Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm



### KI96NVFDO

EAN: 4242003932742

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.779 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología autoAirflow: distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED lateral
- Display LED interior
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros
- Muy silencioso: 35 dB

#### Accesorios

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados K50BZS00. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm



### KB96NVFE0

EAN: 4242003930328

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.839 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología autoAirflow: distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED lateral con softStart
- Display LED interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

## Combis integrables



### KI86NADD0

EAN: 4242003925782

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.665 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- hyperFresh
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED lateral
- Display LED interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Cierre Soft
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm



### KB96NVSE0

EAN: 4242003938133

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.745 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Tecnología noFrost en el congelador
- Tecnología autoAirflow: distribución homogénea del frío y la humedad para una conservación más duradera
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED lateral con softStart
- Display LED interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta deslizante
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Disponibilidad estimada abril 2024



### KI86SAFE0

EAN: 4242003865989

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.345 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Varío
- Cajón bigBox de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros
- Muy silencioso: 36 dB

#### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

## Combi integrable



### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- Display LED interior
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

### Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

### K186NHFE0

EAN: 4242003881118

Combi integrable

Precio de ref.  
**1.459 €**

iQ300 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

## Accesorio combis integrables



### KS0BZS00

EAN: 4242003916711

Precio de ref.  
**49 €**

#### Set soporte de bisagras

- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
- Válido para los modelos: K181RADD0 y G181NACE0

## Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

### Máxima suavidad

El sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° esta se cierra automáticamente.


El sistema de instalación de puerta fija, presente en los frigoríficos y congeladores Siemens garantiza una mayor robustez y una perfecta instalación en el mueble. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

### Las prestaciones más completas


La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario de los modelos K186SAFE0 y K151FADE0 consta de dos partes. Si lo necesitas, puedes deslizar la mitad delantera bajo la otra mitad.

¿Todavía necesitas más espacio? Pliega la bandeja completamente y aprovecha el espacio al máximo.

### Combinaciones en horizontal




### Combinaciones en vertical



\*La altura total no incluye balda intermedia.

### Aparatos combinados





## Frigoríficos integrables

A+ G D



### KI81RADD0

EAN: 4242003928868

Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**1.255 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Posible combinación side by side con GI81NACE0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

A+ G E

Nuevo



### KI51FADE0

EAN: 4242003873335

Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**1.139 €**

iQ700

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor inverter
- Sistema cíclico
- **hyperFresh premium**
  - 1 cajón para frutas y verduras con control de humedad
  - 1 cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 139 kWh/año
- Volumen útil total: 220 litros
- Muy silencioso: 37 dB
- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

A+ G D



### KI41RADD1

EAN: 4242003917879

Frigorífico de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**939 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Disponibilidad estimada: abril 2023

A+ G E

Home Connect



### KU21RADE0

EAN: 4242003934036

Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.  
**859 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable

- Balcón extra grande para botellas
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con GU21NADE0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

## Congeladores integrables

A+ G E



### GI81NACE0

EAN: 4242003941676

Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**1.459 €**

iQ500 (Top)

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Motor Inverter
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **Tecnología noFrost**
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible

- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KI81RADD0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

A+ G E



### GI21VAFE0

EAN: 4242003848289

Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**875 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

A+ G E



### GI11VAFE0

EAN: 4242003848296

Congelador de 1 puerta integrable

Precio de ref.  
**825 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

A+ G E



### GU21NADE0

EAN: 4242003933749

Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.  
**919 €**

iQ500

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

#### Prestaciones

- **Tecnología noFrost**
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Apertura softClose
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KU21RADE0 sin necesidad de accesorio de unión

#### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

## Vinotecas integrables bajo encimera



**KU21WAHG0**

EAN: 4242003869741

Puerta de cristal

Precio de ref.

**1.665 €**

iQ500 (Top)

### Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED en dos zonas
- Display digital softTouch
- Capacidad: 44 botellas (0,75 l)
- Puerta de cristal con protección UV
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de temperatura regulable
- Bandejas de madera de roble, una de ellas con guía telescópica 100% extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)



**KU20VWHF0**

EAN: 4242003893623

Puerta de cristal

Precio de ref.

**1.065 €**

iQ500

### Prestaciones

- Iluminación interior mediante LED
- Display digital softTouch
- Capacidad: 21 botellas (0,75 l)
- Puerta de cristal con protección UV
- Tirador externo
- Una zona de temperatura regulable
- Bandejas de madera de roble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

### Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

[Ver planos →](#)

[Ver tablas →](#)

### Un escaparate exclusivo

Las luces LED iluminan la cavidad a la perfección sin afectar a la temperatura interior. Las bandejas de madera de roble de alta calidad sirven como escenario para presentar los vinos con elegancia y, gracias al raíl telescópico, las botellas se pueden colocar y quitar de forma segura.

### Puerta de cristal con protección UV

La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y a la estructura del vino. La puerta de cristal con protección UV protege de forma segura de la luz solar y mantiene la exquisita calidad de los vinos.

### Vino a la temperatura perfecta

El display softTouch permite ajustar la temperatura grado a grado para ofrecer las mejores condiciones en función del tipo de vino. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay un cambio de temperatura, una alarma te avisará para que eches un vistazo.



Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica



# Catálogo


## Marzo 2024

Información técnica



## Modos Demo Hornos

**Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G3B1** Modo Demo




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).  
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).  
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.

**Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1** Modo Demo




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).  
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).  
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.

**Horno con display TFT touch: HB734G1B1** Modo Demo




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Hornos con display LCD: HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, HB578G0S6, HB578G0S00** Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".


- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores "+" y "-" hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los "." que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

**HR574AERO, HB574AERO** Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".


- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar repetidamente el sensor del "reloj" hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) presionando los sensores "+" o "-".
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los "." que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13** Modo Demo, ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".

**VB558C0S0, VB578D0S0** Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".


- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
- 2.- Presionar el sensor "+" hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display. Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante algunos segundos.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del "reloj" para guardar el ajuste.

## Modos Demo Hornos compactos y microondas

**Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1** Modo Demo




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).  
"Con imágenes en movimiento" (en alemán).  
"Sin imágenes en movimiento".
- 4.- Pulsar "X" para guardar y volver al Menú principal.

**Hornos con display TFT touch: CM724G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1** Modo Demo




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia abajo y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1** Modo Demo



**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).


**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 2.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Microondas 38cm sin marco: BE732R1B1, BE732L1B1, BF722R1B1, BF722L1B1** Modo Demo



**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).


**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre "Modo Demo".
- 3.- Seleccionar la opción deseada: "Desconectado".  
"Con imágenes en movimiento" (en inglés).
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0** Modo Demo




**Activar el Modo Demo:**

Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se activará.

**Desactivar el Modo Demo:**

Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.

**Microondas iQ300: BE623LMB3** Modo Demo



**Activar el Modo Demo:**


1. Mantener pulsados «Start» y «Stop» durante unos segundos. En el panel indicador se muestra «1» para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico «2» con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar «Start». En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: «ON=activado»
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar «Start».
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar «Stop».
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar «Stop».

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: «OFF=desconectado»  
Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

## Modo Demo Cafetera integrable

**Cafetera integrable: CT718L1B0** Modo Demo



**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre "Ajustes básicos".
- 2.- Dentro de "Ajustes básicos", buscar y pulsar sobre "Modo de funcionamiento".
- 3.- Activar "Modo Demo". El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
- 4.- Pulsar "←" para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y seleccionar "Modo Demo Desactivado".
- 4.- Pulsar "←" para retroceder en el menú y "X" para salir de los ajustes básicos.



## Modos Demo Placas

**Placas de inducción con TFT:**  
EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
- 2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
  - Apagado.
  - **Encendido sin diapositivas.**
  - **Con diapositivas en inglés o alemán** (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
- 3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
- 4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
- 5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
- 2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que aparece la opción:
  - **Apagado.**
- 3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
- 4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.




**Placas con control touchSlider Plus:**  
EX851HJ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX275HX1E, ED651HSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E Modo Demo

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.




Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
- 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
- 3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
- 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
  - 0 = Desactivado (por defecto).
  - 1 = Activado.
- 5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

**Placas con control lightSlider:**  
EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
- 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
- 3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
- 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
  - 0 = **desactivado** (por defecto).
  - 1 = **activado**.
- 5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".


Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

## Modos Demo Extracción

**Extractores de techo**  
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500  
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500  
Campanas telescópicas iQ700 Modo Demo



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

**Activar el Modo Demo\*:**

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Apagar luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

**Apagar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Encender luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

\*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

## Modos Demo Lavadoras


**WG56B2A0ES, WG54B2A0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora
- 2.- Esperar a que esté lista (display encendido)
- 3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
- 4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos




**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WM14LPHYES, WM14LPH1ES, WM14UPHSES, WM14UPH2ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "60".
- 4.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WG56G2ZXES, WG56G2Z0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
- 4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
- 5.- Soltar tecla.

**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT6ZES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
- 4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
- 5.- Soltar tecla.

**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

## Modos Demo Lavadoras-secadoras

**WN54C2A0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60"
- 3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"
- 4.- Seleccionar el programa "Delicado"
- 5.- Se activa el modo demo.




**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.

**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WN44G2A0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "express 15"
- 3.- Pulsar y mantener el programa en 1ª posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif).
- 4.- Se activa el modo demo.




**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.

**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WN34A1V0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".
- 3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 1ª posición
- 5.- Se activa el modo demo.



**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.


**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

## Modos Demo Secadoras

**WQ46B2C0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente,
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.




**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.

**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WT47URH2ES, WT47URH1ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Seco armario".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.




**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.

**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WQ45G2A0ES, WQ45G200ES, WQ35G2D0ES, WQ33G2D0ES** Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el Modo Demo.




**Desactivar el Modo Demo:**  
Apagar la lavadora.

**Aviso:** el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

## Modos Demos Lavavajillas

**Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo, excepto SN61IX12TE, SC76M542EU y SK75M522EU** Modo Demo



**Encendido/Apagado** Inicio


**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
- 4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

**Lavavajillas SN61IX12TE** Modo Demo



**Encendido/Apagado** Inicio


**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDs L1, L2 y L3 parpaddeen 3 veces.
- 4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
- 3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

**Lavavajillas integrables compactos SC76M542EU y SK75M522EU** Modo Demo



**Encendido/Apagado** Inicio

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar los botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
- 9.- Cerrar la puerta de nuevo.

**Desactivar el Modo Demo:**


- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Soltar botón.
- 4.- Apagar el aparato.



# Modos Demo Frigoríficos y congeladores

**Frigoríficos XXL. Multidoor** Modo Demo

**KF96RSBEA**




**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- 2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
- 3.- Soltar el botón.

**KF96NAXEA, KF96NVPEA**




**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
- 3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
- 2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
- 3.- El Modo Demo está desactivado.

**KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- 3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- 4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
- 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- 2.- El Modo Demo está desactivado.

**Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador** Modo Demo

**KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- 3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- 4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
- 5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- 2.- El Modo Demo está desactivado.

**Frigoríficos y congeladores 1 puerta** Modo Demo

**KS36FPIDP, KS36FPXCP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP**




**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

**KS36VVIEP, GS36NVIEP**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.
- 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

**Frigorífico americano** Modo Demo

**KA93DAIEP**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
- 2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

**Combis iQ700** Modo Demo

**KG49NSBBF, KG39NSBBF**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Combi XXL iQ500** Modo Demo

**KG49NAICT**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 3.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 4.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Combis XXL iQ300** Modo Demo

**KG49NXIDQ, KG49NXWDQ**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "alarm" durante 10 segundos.
- 5.- El Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Presionar la tecla "alarm" durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

**Combis iQ500 e iQ300** Modo Demo

**KG49NAIBT, KG49NAXCF, KG39NAIBT, KG39NAXCF, KG39NAICT, KG39NXIBF, KG39N7ICT, KG36NXXBF, KG36N7ICT, KG36N7WCT**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Combis iQ300** Modo Demo

**KG39NAIAT, KG39N2IAF, KG39N2ICF, KG36N2ICF**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el frigorífico.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Combis iQ300** Modo Demo

**KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura "super" durante 10-11 segundos. Se oírán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300** Modo Demo

**KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

**Frigoríficos y congelador integrables iQ700 e iQ500** Modo Demo

**KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI51FADE0, KI41RADD1**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

**Combi integrable iQ500** Modo Demo

**KI86SAFE0**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

**Combi integrable iQ300** Modo Demo

**KI86NHFE0**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura "super" durante 9/10 segundos.
- 4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5.- Soltar la tecla de selección de temperatura "super" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- 6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura "super" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

**Congeladores integrables iQ500** Modo Demo

**GI21VAFE0, GI11VAFE0**



**Activar el Modo Demo:**


- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

**Frigorífico y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500** Modo Demo

**KU21RADE0, GU21NADE0**



**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla "super".
- 3.- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos.
- 4.- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Pulsar de manera mantenida la tecla "super" durante 15 segundos.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica

# Hornos


## Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa vitrocerámica	27 mm	30 mm

## Hornos


Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire



HM778GMB1, HM776GKB1, HM736GAB1, H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB778G3B1, HB776G1B1, HB734G1B1


## Hornos

Montaje con una placa.





H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1


## Hornos (continuación)




H5736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1




## Hornos




HM778GMB1, HM776GKB1, HM736GAB1, HB778G3B1, HB776G1B1, HB734G1B1




- A: 19,5 mm
- B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
- C: Ventilación del zócalo >= 200 cm²




## Hornos




HR578G5S6, HR538AB51, HR574AERO, HB578G5S6, HB578G5S0, HB574AERO, HB537A0S0, HB514AERO




- A: 19,5 mm
- B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm




## Horno 90 cm de ancho



VB578D0S0




4,2 kW	1~	2/3 N~
	min. 20 A	min. 12 A




Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm: 47 cm.

# Hornos y hornos compactos


## Horno 90 cm de ancho



VB558C0S0



CM776GKB1, CM724G1B1, C5736G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1



## Instalación de hornos compactos


Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm


CM776GKB1, CM724G1B1, C5736G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1

## Hornos compactos


Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire




Montaje con una placa.




## Hornos compactos con microondas




CM776GKB1, CM724G1B1





- A: 19,5 mm
- B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm
- C: Ventilación del zócalo >= 200 cm²




## Horno compacto 100 % vapor





C5736G1B1



## Hornos compactos



CB774G1B1, CB734G1B1





# Cafetera integrable y módulo

**Cafetera integrable**

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.  
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal.  
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal.  
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

**Montaje de la esquina izquierda**

La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.

\*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.

Medidas en mm

**Módulo de calentamiento**

A: 7,5 mm

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin balda intermedia sobre el módulo de calentamiento

**Instalación independiente**

**Instalación debajo de un horno compacto de 45 cm**

**Instalación debajo de un horno de 60 cm**

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en columna**

**Pared trasera abierta**

\* 20 mm para frontal de metal

**Microondas Montaje en esquina**

25 litros

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en armario alto**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto**

**Instalación en columna**

**Microondas Montaje en esquina**

20 litros

A: 20 mm para frontal de metal  
B: Pared trasera abierta

\* 20 mm para frontal de metal

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en armario alto**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto**

**Instalación en columna**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en columna sobre un horno**

20 litros

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
Hueco 365: 3 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: 1 mm  
B: Saliente inferior: 1 mm

Medidas en mm

# Microondas

**Microondas alto 45 cm**

A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm

A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm

C: Ventilación del zócalo  $\geq 50 \text{ cm}^2$

A: 19,5 mm  
B:  $\leq 347,5 \text{ mm}$   
C: 7,5 mm

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en armario alto**

A: Pared trasera abierta  
B: 19,5 mm

A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
Hueco 365: 3 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm

**Instalación en columna**

A: Pared trasera abierta  
B: 19,5 mm

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en columna**

**Pared trasera abierta**

\* 20 mm para frontal de metal

**Microondas Montaje en esquina**

25 litros

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en armario alto**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto**

**Instalación en columna**

**Microondas Montaje en esquina**

20 litros

A: 20 mm para frontal de metal  
B: Pared trasera abierta

\* 20 mm para frontal de metal

Medidas en mm

**Microondas**

**Instalación en armario alto**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en un armario alto**

**Instalación en columna**

**Montaje de un microondas de 20 l instalado en columna sobre un horno**

20 litros

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
Hueco 365: 3 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior: 1 mm  
B: Saliente inferior: 1 mm

Medidas en mm

# Placas de inducción con extractor integrado

**Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm**

**A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.  
**D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

EX875LX67E Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm**

**A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.  
**D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm**

**A:** Profundidad de inserción  
**B:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.  
**C:** El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los paneles laterales.

EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**  
 Instalación en recirculación sin canalización

Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ( $\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$ ), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**  
 Instalación en recirculación con conductos en isla:  
 Recirculación con conductos:

Medidas en mm

**Placa combiInducción de 70 cm con extractor integrado**

**A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.  
**D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

ED751HQ26E Medidas en mm

**Placa combiInducción de 60 cm con extractor integrado**

**A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.  
**D:** En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

ED631HQ26E Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado**

Vista frontal

EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E Medidas en mm

**Placas combiInducción de 70 y 60 cm con extractor integrado**

Vista frontal

ED751HQ26E, ED631HQ26E Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**

**A:** Adaptador cilíndrico/plano

Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**  
 Instalación en recirculación con conductos en pared:

Profundidad de encimera  $\geq 60$  cm:

A	B
500	$\leq 990$
1000	$> 990$

Profundidad de encimera  $\geq 70$  cm:

A	B
500	$\leq 960$
1000	$> 960$

Profundidad de encimera  $\geq 65$  cm:

A	B
500	$\leq 940$
1000	$> 940$

**A:** Longitud del tubo  
**B:** Altura de la cocina  
**C:** Arcos de 90° de tamaño S  
**D:** Arcos de 90° de tamaño L  
**E:** Manguitos de conexión  
**F:** Difusor  
**G:** Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de  $\geq 600$  mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Medidas en mm



# Placas de inducción con extractor integrado

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**  
 Instalación con salida de aire al exterior

Vista frontal - Esquema de instalación

A: Con conexión directa a la parte trasera

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°  
 B: Manguitos de conexión  
 C: Tubo recto  
 D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Medidas en mm

**Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado**  
 Instalación con salida de aire al exterior:

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

Medidas en mm

**Posibilidades de instalación de placas con extractor integrado**

**Sin canalización**

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm<sup>2</sup> en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

**Recirculación**

**Con canalización parcial**

**HZ9VRPD1\***

Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm<sup>2</sup> debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

**Con canalización total**

**HZ9VEDU0\***

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:

- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

**Salida de aire**

**HZ9VEDU0\***

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:











- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

\*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.










SIEMENS | 95

Hornos  
 Compactos y microondas  
 Placas  
 Extracción  
 Lavado y secado  
 Lavavajillas  
 Frío y congelación  
 Información técnica

# Placas de inducción



# Placas dominó, de gas y vitrocerámicas



**Nota para la instalación eléctrica:** este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.





# Campana de isla y campanas de pared inclinadas

**Campana de isla**

Salida de aire al exterior 744-924  
Circulación de aire 744-1044

Cocina eléctrica mín. 550  
Recomendación 650  
Cocina de gas mín. 650\*

(1) Salida de aire al exterior  
(2) Recirculación de aire  
(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

\* desde el borde superior de la parrilla

Altura regulable en intervalos de 20 mm (744-1044)

Medidas en mm

**Campana de isla. Soporte para falso techo**

\* Altura regulable en intervalos de 20 mm

Medidas en mm

**Campana de isla. Soporte para falso techo**

\* Altura regulable en intervalos de 20 mm

Medidas en mm

**Campana de pared inclinada**

**Aparato con salida de aire al exterior**

**Aparato en recirculación de aire**

**Aparato en recirculación de aire sin conducto**

El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

A: Potencia máx. de la placa posterior

Medidas en mm

**Campana de pared inclinada**

**Aparato con salida de aire al exterior**

**Aparato en recirculación de aire**

**Aparato en recirculación de aire sin conducto**

El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

A: Potencia máx. de la placa posterior

Medidas en mm

# Campanas de pared inclinadas

**Campanas de pared inclinadas**

**Instalación en pared con conducto**

A: Eléctrico  
B: Gas: desde el borde superior de la placa

A: Rejilla de salida de aire al exterior  
B: Enchufe  
C: Eléctrico  
D: Gas: desde el borde superior de la placa

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm

Medidas en mm

**Campana de pared inclinada**

**Aparato con salida de aire al exterior**

**Aparato en recirculación de aire**

**Instalación en pared con conducto**

A: Eléctrico  
B: Gas: desde el borde superior de la placa

El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Medidas en mm

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica



# Campanas de pared

**Campanas de pared**

**A:** Salida de aire al exterior  
**B:** Circulación de aire  
**C:** Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

LC91BUR50, LC98BP50, LC978HP50

Medidas en mm

**Campanas de pared**

(1) Salida de aire al exterior  
 (2) Recirculación de aire  
 (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Cocina eléctrica/ de gas\* min. 550/650

Cocina eléctrica min. 550  
 Recomendación 650  
 Cocina de gas\* min. 650

LC978HM50, LC968HM50, LC968BC50, LC968BC60

Medidas en mm

**Campana de pared**

(1) Salida de aire al exterior  
 (2) Recirculación de aire  
 (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

A: Eléctrico  
 B: Gas: desde el borde superior de la placa

A: Rejilla de salida de aire al exterior  
 B: Enchufe  
 C: Eléctrico  
 D: Gas: desde el borde superior de la placa

LC678HM50

Medidas en mm

**Set de recirculación de alta eficiencia para campanas de pared iQ300 e iQ100**

LZ11FXC56

Medidas en mm

# Sets de recirculación

**Set de recirculación de alta eficiencia para campanas de pared iQ700 e iQ500**

LZ12CX56

Medidas en mm

**Set de recirculación de alta eficiencia para campana de isla**

LZ22CX56

Medidas en mm

**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado para campanas de pared iQ700 e iQ500**

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada  
 Girar 180° al montar la caja del ventilador del módulo de recirculación de aire

Enchufe fuera de la zona marcada  
 min. 250  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 567  
 máx. 907

Montaje con las ranuras para circulación de aire hacia abajo.

Tener en cuenta la distancia mínima al techo

LZ11CX116

Medidas en mm

**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado para campanas de pared iQ300 e iQ100**

Enchufe solo fuera de la zona marcada  
 min. 250  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 580  
 máx. 910

Montaje con las ranuras para circulación de aire hacia abajo.

Tener en cuenta la distancia mínima al techo

LZ11DX116

Medidas en mm

**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ700 e iQ500**

Para el montaje en cajas de ventilador, girar el módulo de recirculación de aire 180°. Enchufe solo fuera de la zona marcada

Enchufe solo fuera de la zona marcada  
 min. 250  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 100  
 min. 567  
 máx. 907

Montaje con las ranuras para circulación de aire hacia abajo.

Tener en cuenta la distancia mínima al techo

LZ10FXJ05

Medidas en mm

# Sets de recirculación y campanas telescópicas

**Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ300 e iQ100**

Enchufe fuera de la zona marcada min. 250

Enchufe fuera de la zona marcada min. 100 min. 100 min. 100

Montaje con canal interno min. 300

Montaje con las ranuras para circulación de aire hacia abajo. min. 580 máx. 910

Tener en cuenta la distancia mínima al techo

LZ10FXJ00 Medidas en mm

**Campana telescópica**

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

LI99SA684 Medidas en mm

**Campana telescópica**

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

LI69SA684 Medidas en mm

# Campanas telescópicas

**Campana telescópica**

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

LI97SA531 Medidas en mm

**Campana telescópica**

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

LI67SA531 Medidas en mm



# Campanas telescópicas

**Campana telescópica**

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

min. 300  
Recomendación: 320

min. 390

medidas en mm

LI64MB521

**Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración para campanas telescópicas**

**Montaje de la campana telescópica de 90 cm con set de alta eficiencia**

**Montaje de la campana telescópica de 60 cm en mueble de 90 cm con set de alta eficiencia**

**Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia**

**Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia**

La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

A: altura del aparato + 230 mm

**Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre**

A: Consultar la tabla de combinación

A: Cambio del filtro

A: Cambio del filtro

medidas en mm

LZ11XC16, LZ11TD11

**Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones**

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320

\*Con frontal códigos SAT 17004786, 17004787 y 17004787, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

medidas en mm

LZ49601

**Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones**

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*
LI64MB521	301	17	318	mín. 320*

\*Con frontal LZ46561 y LZ46521 mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

medidas en mm

LZ46600

# Módulos de integración. Campanas decorativas integradas

**Módulo de integración**

**Módulo de integración**

**Módulo de integración**

**Módulo de integración**

**Módulos de integración**

Cocina eléctrica mín. 500 mm  
\*Cocina de gas mín. 650 mm

\*desde el borde superior de la parrilla

medidas en mm

LB89585M

LB79585M

LB59584M

LB89585M, LB79585M, LB59584M

**Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración para módulos de integración**

**Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia**

**Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia**

Panel frontal para el cambio de filtro

**Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia**

Panel frontal para el cambio de filtro

medidas en mm

LZ11XC16, LZ11TD11

**Campana decorativa integrada**

**Ejemplo de montaje**

**Vista frontal**

A: Zona sin bisagras

medidas en mm

LI97BAM60

**Campana decorativa integrada**

**Ejemplo de montaje**

**Vista frontal**

A: Zona sin bisagras

medidas en mm

LI67BAM60

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frió y congelación

Información técnica

# Campanas decorativas integradas. Lavadoras

**Campanas decorativas integradas**

desde el borde superior de la parrilla  
**A:** Cocina eléctrica min. 430  
**B:** Cocina de gas min. 650

**A:** Guía pasacables

**Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto, 187-360 mm**

La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

**Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto**

La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

**A:** Prolongación de chimenea corta  
**B:** Prolongación de chimenea, 450-854 mm

Medidas en mm

**Lavadoras i-Dos**

Medidas en mm

**Lavadoras i-Dos**

Medidas en mm

**Lavadoras i-Dos**

Medidas en mm

**Lavadoras i-Dos y waterPerfect™**

Medidas en mm

**Lavadoras waterPerfect™**

Medidas en mm

**Lavadora-secadora**

Medidas en mm

# Lavadoras. Secadoras

**Lavadora-secadora**

Medidas en mm

**Lavadora-secadora**

Medidas en mm

**Lavadoras totalmente integrables**  
 Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Medidas en mm

**Lavadoras-secadoras totalmente integrables**

Medidas en mm

**Secadoras con bomba de calor**

Medidas en mm

**Secadora con bomba de calor**












Medidas en mm

**Secadoras con bomba de calor**

Medidas en mm



# Lavavajillas



# Lavavajillas. Instalación con timeLight

**¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?**

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para una correcta integración del lavavajillas.

- Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
- Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
- Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

## Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
			Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145

## Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
			Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
710 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
720	20	100	130	140	150	160	170	180	190
730	20	100	125	135	145	155	165	175	185
740	20	100	115	125	135	145	155	165	175
750	20	100	105	115	125	135	145	155	165
760	20	100	95	105	115	125	135	145	155
770 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.





# Frigoríficos y congeladores

**Combi Multidoor**

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

**A:** Profundidad de la unidad  
**B:** Pared  
 Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas  
**B:** Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

**Combis Multidoor**

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

**A:** Profundidad de la unidad  
**B:** Pared  
 Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Medidas en mm

**Combis Multidoor**

**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas  
**B:** Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

Medidas en mm

**Combis Multidoor**

**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas  
**B:** Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior  
**C:** Posición de la conexión a la toma de agua

Medidas en mm

**Frigorífico americano noFrost**

A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

**A:** Profundidad de la unidad  
**B:** Pared  
 Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°  
 Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

**Especificaciones**  
**A:** La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792  
**B:** Profundidad del armario  
**C:** Profundidad con la puerta incluida y sin tirador  
**D:** Profundidad con la puerta incluida y con tirador  
**E:** Toma de entrada de agua al aparato

Medidas en mm

**Frigoríficos side by side**

Medidas en mm

**Congeladores side by side**

Medidas en mm

**Frigoríficos y congeladores side by side**

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

**a:** Altura  
**b:** Ancho  
**c:** Profundidad con la puerta cerrada sin tirador  
**d:** Profundidad del armario  
**e:** Ancho con la puerta abierta y sin tirador  
**f:** Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Medidas en mm

**Frigoríficos y congeladores de una puerta. Sets formados por frigorífico, congelador y accesorio de unión.**

Medidas en mm

**Combis XXL noFrost: ancho 70 cm**

Medidas en mm

**Combis XXL noFrost: ancho 70 cm (continuación)**

Medidas en mm

**Combis XXL noFrost: ancho 70 cm**

Medidas en mm

**Combis XXL noFrost: ancho 70 cm**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

**Descripción**  
**a:** Altura  
**b:** Anchura  
**c:** Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador  
**d:** Profundidad del armario  
**e:** Anchura con la puerta abierta a 90°  
**f:** Profundidad con la puerta abierta y sin tirador  
**g:** Profundidad con la puerta cerrada y con tirador  
**h:** Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
 \* Con y sin tiradores externos.

Medidas en mm

**Combis noFrost: ancho 60 cm**

Medidas en mm

Más información sobre frigoríficos y congeladores side by side en la página siguiente

# Frigoríficos y congeladores

**Combis noFrost: ancho 60 cm**

KG39NSBBF, KG39NAXCF, KG39N2ICF, KG39NXIBF, KG39N2IAF

Medidas en mm

**Combis noFrost: ancho 60 cm**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39 (Tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700
KG36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Medidas en mm

**Combis noFrost: ancho 60 cm**

KG36N7ICT, KG36N7WCT

Medidas en mm

**Combis noFrost: ancho 60 cm**

KG36NXXBF, KG36N2ICF

Medidas en mm

**Combis integrables**

**A:** Entrada de aire  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Opciones de ventilación  
**B:** Salida de aire  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Opciones de ventilación

**Peso máximo admisible de los frontales del mueble**

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

**A:** Peso  
**A:** Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras  
**B:** Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg  
**C:** Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KG36NADD0, KB96NVFED, KB96NVSE0, KI96NVFD0, KI86NADD0, KI86SAFE0, KI86NHFE0

Medidas en mm

**Combis integrables XXL**

KB96NADD0, KB96NVFED

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

**Combi integrable XL**

KI96NVFD0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

**Combi integrable XXL con puerta deslizante**

KB96NVSE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

**Combi integrable**

KI86NADD0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

**Combis integrables**

KI86SAFE0, KI86NHFE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

\*Los planos de instalación deben servir de orientación para planificar el hueco de encastre. Para información técnica adicional consultar los manuales de instalación incluidos con el aparato.



# Frigoríficos y congeladores

**Frigorífico y congelador integrables**

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Recomendación 560 min. 550

min. 40

S

Saliente de la placa frontal

Borde inferior de la placa frontal

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida

Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
1500-1750	Puerta en kg: 22	Puerta en kg: 22

**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

A: Entrada de aire ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Opciones de ventilación

B: Salida de aire ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Opciones de ventilación

B1 B2

A1 A2

Medidas en mm

**Frigorífico integrable**

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Recomendación 560 min. 550

min. 40

S

Grosor/Altura de la parte superior del mueble

Grosor de la base inferior del mueble

**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm

**Frigorífico integrable**

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Recomendación 560 min. 550

min. 40

S

Grosor/Altura de la parte superior del mueble

Grosor de la base inferior del mueble

Medidas en mm

**Congelador integrable**

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Recomendación 560 min. 550

min. 40

S

Grosor/Altura de la parte superior del mueble

Grosor de la base inferior del mueble

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Se requiere una base intermedia

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Medidas en mm

**Congelador integrable**

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Recomendación 560 min. 550

min. 40

S

Saliente de la placa frontal

Borde inferior de la placa frontal

Salida de aire min. 200 cm<sup>2</sup>

Se requiere una base intermedia

Ventilación del zócalo min. 200 cm<sup>2</sup>

Medidas en mm

**Frigorífico y congelador integrables bajo encimera**

A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

A: Entrada de aire ≥ 200 cm<sup>2</sup>

Medidas en mm

**Frigorífico integrable**

**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm

**Vinoteca integrable bajo encimera**

Medidas en mm

**Vinoteca integrable bajo encimera**

Medidas en mm

\*Los planos de instalación deben servir de orientación para planificar el hueco de encastre. Para información técnica adicional consultar los manuales de instalación incluidos con el aparato.





## Hornos compactos.

	iQ700 hornos compactos con microondas		iQ700 horno compacto 100 % vapor	iQ700 hornos compactos multifunción	
	CM776GK81	CM724G181	CS736G181	CB774G181	CB734G181
	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014</b>					
Clase de eficiencia energética (1)	n.a.	n.a.	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3
Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73
Consumo energía en circulación forzada (2) kWh	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61
Número de cavidades	n.a.	n.a.	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	45	45	47	47	47
Anchura del aparato mm	594	594	594	594	594
Altura del aparato mm	455	455	455	455	455
Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	548
Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	237	237	235	237	237
Profundidad de la cavidad mm	392	392	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua litros			1/-		
<b>Modalidades de calentamiento</b>					
Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
100% vapor / aporte de vapor / golpe de vapor steamBoost			• / • / •		
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •			
Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3
Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch
Tipo de mandos	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
cookControl Pro: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	•
cookControl: recetas almacenadas	nº				
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Modo demo	•	•	•	•	•
<b>Funciones de calentamiento</b>					
Número de funciones	19	15	21	11	11
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)	- / •	• / •	- / •	- / •	- / •
Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Calor inferior	•	•	•	•	•
Calor intensivo					
Pizza	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente					
Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Precalear vajilla / Mantener caliente	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•
Deshidratar					
coolStart	•	•	•	•	•
Programas descargables (a través de Home Connect app)	airFry	airFry	airFry	airFry	airFry
<b>Prestaciones / Funciones avanzadas</b>					
Microondas					
Regenerar					
Fermentar					
Descongelar					
100% vapor					
Funciones combinables con vapor / microondas	- / 5	- / 5	4 / -		
Precaentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción					
bakingSensor con predicción fin de cocción					
Función "crispFinish"	•	•	•	•	•
Ventilador con motor iQdrive™					
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)				
Apertura y cierre amortiguado de la puerta					
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 25	1 / 25
Potencia de salida de microondas W	900	900			
Número de potencias de microondas	5	5			
Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Autolimpieza Piroclítica (nº niveles)	• (2)			• (2)	
Mínimo / máximo consumo en piroclisis kWh	3,1 / 4			3,1 / 4	
Duración mínima / máxima de piroclisis minutos	135 / 150			135 / 150	
Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación					
Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la piroclisis	•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta	4	3	3	4	3
Temperatura exterior en puerta (3) °C	30	40	40	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	230 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300
Mínima / Máxima temperatura vapor °C			30 / 120		
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C			30 / 250		
Duración precaentamiento función aire caliente / Hornear min	3,5 / 6,5	7 / 12	3,5 / 6,5	7 / 12	7 / 12
Longitud del cable de conexión cm	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	13	13
Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99
Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
<b>Certificaciones</b>					
Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Recetario vapor añadido					
Bandeja profunda / plana	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Parrilla profesional	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada					
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar			• / •		

(\*) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

## Cafetera integrable y módulo.

	Tipo	iQ700 cafetera integrable
	Modelo	CT1718L180
	Color del aparato	Cristal negro
	Sistema de apertura	Lateral izquierda
<b>Dimensiones exteriores</b>	Anchura del aparato mm	594
	Altura del aparato mm	455
	Profundidad del aparato mm	377
<b>Dimensiones encastre</b>	Anchura de montaje mm	558
	Altura de montaje mm	449
	Profundidad de montaje mm	376
	Home Connect	•
	Tipo de control	Display TFT Touch Pro
	Sistema de control	Electrónico
	Indicación textos e imágenes en color en el display	•
	Programación	•
	Mecanismo de molido	2 discos cerámicos
	Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo
	Turbo vaporizador integrado en la salida de café	•
	Presión bar	19
	Sistema de preparación extraíble	•
	Capacidad del depósito de leche litros	0,7
	Capacidad del depósito de agua litros	2,4
<b>Prestaciones</b>	Tipo de depósito	Desmontable, transparente
	Indicador de nivel de agua	•
	Bebidas preprogramadas	17
	Bebidas personalizables	30
	Número tazas espresso/cappuccino	1 / 2
	Recipiente para guardar café en grano g	500
	Recipiente para café molido	•
	Accesorio cuchara para café premolido	•
	Salida de café con altura ajustable cm	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación	LED
	Guía rápida	•
	Modo Demo	•
<b>Limpieza</b>	Sistema de limpieza automática	•
	Indicador de descalcificación	•
	Sistema antical	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café	•
	Bandeja recogegotas desmontable	•
<b>Seguridad</b>	Seguro de niños	•
	Longitud del cable de conexión m	1,7
<b>Conexión eléctrica</b>	Tipo de enchufe	Schuko
	Potencia del aparato W	1.500
	Frecuencia Hz	50-60
	Tensión de referencia V	220-240
<b>Certificaciones</b>	Certificaciones	CE-VDE-Certificación Ucraina- Estándares australianos-Euroasiático

	Tipo	iQ700 módulo de calentamiento
	Modelo	B1710C181
	Color del aparato	Cristal negro
<b>Dimensiones exteriores</b>	Anchura del aparato mm	594
	Altura del aparato mm	140
	Profundidad del aparato mm	518
	Profundidad con cajón abierto mm	962
<b>Dimensiones interiores</b>	Anchura de la cavidad mm	547
	Altura de la cavidad mm	91
	Profundidad de la cavidad mm	410
	Volumen de la cavidad del cajón litros	20
	Home Connect	•
	Tipo de control	touchControl
	Piloto de funcionamiento	•
	Sistema de apertura	Push-pull sin tirador
	Raíles telescópicos	•
<b>Prestaciones</b>	Sistema de regulación de temperatura	Electrónico
	Rango de regulación de temperatura	6 niveles de 30 a 80 °C
	Acabado interior	Acero inoxidable/base cerámica
	Capacidad de carga kg	25
	Carga máxima de platos ud.	12
	Carga máxima de tazas espresso ud.	64
	Interruptor contacto puerta	•
<b>Funciones</b>	Mantener caliente los alimentos	•
	Cocción suave a baja temperatura	•
	Precalear tazas	•
	Precalear platos	•
<b>Conexión eléctrica</b>	Longitud del cable de conexión m	1,75
	Tipo de enchufe	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	10
	Potencia total a red eléctrica kW	0,82
	Frecuencia de la red Hz	50-60
	Tensión nominal V	220-240
<b>Certificaciones</b>	Certificaciones	VDE - CE

(\*) Incluido o Sí.

# Microondas.

Tipo de aparato	iQ700 microondas 45 cm		iQ700 microondas 38 cm				iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
Modelo	CE732GXB1	BE732R1B1	BE732L1B1	BF722R1B1	BF722L1B1	BE555LMS0	BE525LMS0	BF525LMS0	BF520LMR0	BE623LMB3	
Apertura	Abatible con softClose	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	
Color	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro/acero inoxidable	Cristal negro/acero inoxidable	Cristal negro/acero inoxidable	Cristal negro/acero inoxidable	Acero negro	
Dimensiones	Ancho	594	594	594	594	594	594	594	594	595	
	Alto	455	382	382	382	382	382	382	382	382	
	Fondo	564	318	318	318	318	388	317	317	335	
	Fondo con la puerta abierta	895									
	Anchura de la cavidad	430	350	350	350	350	328	308	308	280	
	Altura de la cavidad	245	230	230	230	230	208	201	201	180	
	Profundidad de la cavidad	350	270	270	270	270	369	282	282	300	
	Volumen de la cavidad	36	21	21	21	21	25	20	20	20	
Controles	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED
	Color del display	A todo color	A todo color	A todo color	A todo color	A todo color	Blanco	Blanco	Blanco		Rojo
	Tipo de mando	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	slider	slider	slider	fijo	fijo
	Nº programas automáticos cookControl	10	10	10	7	7	8	8	7		8
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Memoria para almacenar recetas						•	•	•		•
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción									•	
	Tiempo máximo programable min.	90	95	95	95	95	99	99	99	60	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	•	•					•
	Plato giratorio						•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio						31,5	25,5	25,5	25,5	27
	Material del plato giratorio						Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill		•	•			•	•	•	•	•
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	LED
Nº de lámparas / Potencia	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 1	
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación										
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)										
Potencias	Máxima potencia de microondas	1.000	900	900	900	900	900	800	800	800	800
	Potencia del grill	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.000			1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	150	175	175	175	175	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	
Certificaciones	Certificaciones										
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill						•	•			•
	Parrilla elevada grill	•	•	•							
	Bandeja de cristal		•	•							
	Bandeja perforada para cocción al vapor										
Instalación	Integrable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	38	38	38	38	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido
Instalación en columna / mueble alto		• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	

(•) Incluido o Sí.



# Placas con extractor integrado.

Modelo	iQ700 placa flexInducción con extractor integrado		iQ500 placa combiInducción con extractor integrado		
	EX875LX67E	EX851HJ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014*	Consumo de energía anual kWh	61,8	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>	B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica %	28,1	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W				
	Clase de eficiencia de iluminación				
	Eficiencia de filtrado de grasa %	94	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal m³/h	154/500	154/500	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo m³/h	622	622	622	622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	42/69	42/69	
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	
Consumo de electricidad desactivado W					
Consumo de electricidad en modo espera W	0,3	0,25	0,25	0,19	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal	1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética	57	57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	365,8	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	468	468	468	468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W		169,3	169,3	169,3	169,3
	Terminación	topClass	Biselado	Biselado	Biselado
Diseño	Material perfiles	Aluminio			
	Anchura cm	80	80	80	60
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura) mm	750	750	750	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	16	16	16
	Ancho mm	812	802	802	710
	Fondo mm	520	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	223	223	223	223
	Instalación en recirculación / salida de aire*	•/Accesorio HZ9VEDUO	•/Accesorio HZ9VEDUO	•/Accesorio HZ9VEDUO	•/Accesorio HZ9VEDUO
	Tipo de control	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus
Home Connect					
Niveles de potencia de la placa/extractor	17/17+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	
Preparado para cookingSensor	• (necesario accesorio HZ39050)				
frýingSensor: control de temperatura del aceite	5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	
Función combi					
Mis favoritos					
Programación/Avisador de tiempo para cada zona	• / •	• / HC	• / HC	• / HC	
Función cronómetro					
Función limpieza: bloqueo temporal del control					
Función pausa					
Función memoria de ajustes seleccionados					
Función quickStart: detección automática de zona					
Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos					
Función powerMove	3 niveles				
Función flexMotion					
Función Mantener caliente		Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	
Función Comprobar recipiente					
Indicador de energía consumida					
Potencia total de la placa limitable por el usuario					
Seguridad para niños automática o manual					
Indicador de calor residual en 2 niveles					
Autodesconexión de seguridad de la placa					
Modo Demo					
Motor iQdrive™ con 10 años de garantía					
Funcionamiento a intervalos					
Sensor automático de calidad del aire					
Control automático de la campana cookConnect					
Desconexión automática temporizada					
Reposición automática del escalón intensivo					
Indicador electrónico de saturación de filtro antiqrasa/carbón activo	- / •	- / •	- / •	- / •	
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	
Filtros lavables en lavavajillas					
Delante derecha	Dimensiones mm	240x400	230x400	210x190	210x190
	Potencia kW	3,3	2,2	2,5	2,5
	Boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones mm			210x190	210x190
	Potencia kW			2,5	2,5
	Boost kW			3,7	3,7
Delante izquierda	Dimensiones mm	240x400	280	210x190	210x190
	Potencia kW	3,3	2,6	2,5	2,5
	Boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones mm			210x190	210x190
	Potencia kW			2,5	2,5
	Boost kW			3,7	3,7
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)				
	En potencia mín. normal m³/h	154	154	154	154
	En potencia máx. normal m³/h	500	500	500	500
	En potencia intensiva m³/h	622	622	622	622
	En recirculación, potencia máxima m³/h	595	595	595	595
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)				
	En potencia mín. normal dB (A) re 1 pW	42	42	42	42
	En potencia máx. normal dB (A) re 1 pW	69	69	69	69
	En potencia intensiva dB (A) re 1 pW	74	74	74	74
	En recirculación, potencia máxima dB (A) re 1 pW	72	72	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado W/h	0,5	0,3	0,3	0,3
	Consumo en stand by conectado a la red W/h	2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión cm	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones				
Possibilidad de conexión trifásica					

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
 \*Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

# Placas de inducción.

Modelo	iQ700 placas flexInducción										iQ500 combiInducción	iQ300 inducción			iQ100 inducción		
	EX975KXW1E	EX975LVV1E	EX275HXC1E	EX875KYW1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675JYW1E	EX675LYC1E	EX675LJC1E	ED651HSC1E	EH775LDC1E	EH631HDC1E	EH631BDB6E	EH677HCC1E	EH631HCC1E	EH631BJB6E	
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	Biselada	Aluminio	Bisel delantero	Bisel delantero	Aluminio	Bisel delantero	
	Material perfiles	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	
	Anchura	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60	70	60	60	60	60	
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción	
	Ancho del hueco (escotadura)	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
	Fondo del hueco (escotadura)	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
	Espesor mínimo de la encimera	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Ancho	912	912	912	812	812	710	602	602	602	592	710	592	592	592	592	
Dimensiones aparato	Fondo	520	520	350	520	520	520	520	520	522	520	522	522	522	520	522	
	Alto del aparato sobre encimera	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Alto del aparato bajo la encimera	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
Prestaciones	Tipo de control	TFT touchPlus	lightSlider	touchSlider Plus	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	easyTouch	touchSlider Plus	touchSlider Plus	
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Control placa-campana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	Preparado para cookingSensor	• (necesario accesorio HZ39050)			• (necesario accesorio HZ39050)		• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)									
	fryingSensor: control de temperatura del aceite	5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles		11 niveles	11 niveles	
	Función combi										•						
	Mis favoritos										•						
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	• / •	• / •	• / HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / HC	• / •	• / HC	• / •	• / HC	• / HC	• / •
	Función cronómetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función pausa										•				•	•	
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función flexMotion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Mantener caliente	•	•	Vía Home Connect	•	•	•	•	•	•	Vía Home Connect	•	Vía Home Connect	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	
	Función Comprobar recipiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	
	Zonas de inducción con función shortBoost	3	3	Vía Home Connect	2	3	2	2	2	2	Vía Home Connect	3	Vía Home Connect		Vía Home Connect	Vía Home Connect	
	Inductores auxiliares				2		1	1	1								
Centro	Dimensiones	240x300	320/260/210														
	Potencia	2,6	3,3/2,6/2,2														
	Boost	3,7	3,7														
Delante derecha	Dimensiones	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	210x380	180	210	210	210	210	210	
	Potencia	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,2	
	Boost	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
Detrás derecha	Dimensiones					280					145	145	145	145	145	145	
	Potencia					2,6					1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	
	Boost					3,7					2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Delante izquierda	Dimensiones	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	280	210x380	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	
	Potencia	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6	3,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3	3	
	Boost	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7/3,7/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	
Detrás izquierda	Dimensiones																
	Potencia																
	Boost																
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
	Potencia nominal	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	110	110	100	100	
	Cable conectado a la caja de conexiones										•	•	•	•	•	•	
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

(\*) Incluido o Sí.



## Placas Dominó.

Modelo		iQ700 placas dominó			iQ100 placa dominó
		EX375FXB1E	ER3A6AB70	ER3A6BB70	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa	flexInducción	Wok de Gas	Gas	Inducción
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material perfiles	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Material de la superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
	Anchura cm	30	30	30	30
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
	Ancho del hueco (escotadura) mm	270	270	270	270
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	30	30	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm	30			30
Dimensiones aparato	Ancho mm	302	302	302	302
	Fondo mm	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	62	62	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	51	45	45	51
	Fondo del aparato con acometida de gas		62	62	
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider
	Niveles de potencia/Rango de temperatura	17	9	9	17
	Programación de desconexión	•			•
	Función cronómetro	•			•
	gasStop		•	•	
	Material de la parrilla		Hierro fundido	Hierro fundido	
	Tipo de parrilla		Sencilla	Continua	
	Parrilla lavable en el lavavajillas		•	•	
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados	•			•
	Indicador de calor residual		2 niveles	2 niveles	2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•			•
	Tapa de cristal vitrocerámico				
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•			•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•			•
	Función quickStart: detección automática de zona	•			•
Función powerMove	•				
Indicador de energía consumida	•			•	
Anillo Wok		•			
Wok dual con regulación dual de la llama		•			
Zonas de cocción	Zonas de inducción	1			2
	Zonas de gas		1	2	
Delante centro	Diámetro zona mm				210
	Boost kW				3,7
	Potencia kW		0,3-6	0,4-1,9	2,2
Detrás centro	Diámetro recipientes cm		22-30	14-22	
	Diámetro zona mm	210x400			145
	Boost kW	3,7			2,2
Conexión de gas	Potencia kW	3,3		0,6-2,8	1,4
	Diámetro recipientes cm			20-26	
	Potencia acometida de gas kW		6	4,7	
Conexión eléctrica	Gas inyectores serie		Gas natural	Gas natural	
	Juego de inyectores		Butano/Propano	Butano/Propano	
	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificados	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	3,7	0,002	0,002	3,7
	Longitud del cable de conexión cm	110	100	100	110

(•) Incluido o Sí.

## Placas de gas.

Modelo		iQ700 placas de gas		iQ500 placas de gas	
		ER9A6SB70	EP7A6QB90	EP6A6CB20	
Diseño	Material de la superficie	Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado negro	Cristal templado negro	
	Anchura cm	90	75	60	
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles	
	Ancho del hueco (escotadura) mm	850	560	560	
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	
	Espesor mínimo de la encimera mm	30	30	30	
	Posibilidad de instalación enrasada		•	•	
Dimensiones aparato	Ancho mm	912	752	590	
	Fondo mm	520	520	520	
	Alto del aparato sobre encimera mm	61	58	58	
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45	
	Fondo del aparato con acometida de gas mm	61	56	56	
Prestaciones	Tecnología stepFlame	•	•	•	
	Encendido eléctrico integrado en el mando	•	•	•	
	Seguridad gasStop	•	•	•	
	Wok	•	•	•	
	Regulación dual de llama en wok	•			
	Indicador de calor residual	•			
	Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	
	Parrillas lavables en el lavavajillas	•			
	Número de parrillas continuas	2			
	Número de parrillas sencillas	1	5	3	
Zonas de cocción	Número de quemadores	5	5	3	
	Potencia kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,33-1	
Delante derecha	Diámetro recipientes cm	14-22	14-22	12-16	
	Potencia kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	
Detrás derecha	Diámetro recipientes cm	20-26	20-26	20-26	
	Potencia kW	0,4-1,9	1,55-4		
Delante centro	Diámetro recipientes cm	14-22	22-30		
	Potencia kW	0,3-1,1			
Detrás centro	Diámetro recipientes cm	12-16			
	Potencia kW	0,3-6	0,33-1	1,55-4	
Delante izquierda	Diámetro recipientes cm	22-30	12-16	22-30	
	Potencia kW		0,35-1,75		
Detrás izquierda	Diámetro recipientes cm		14-22		
	Potencia acometida de gas kW	13,7	11,5	8	
Conexión de gas	Gas inyectores serie	Gas natural	Gas natural	Gas natural	
	Juego de inyectores	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano	
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	
	Potencia nominal kW	2	1,1	1,1	
Certificados	Longitud del cable de conexión cm	150	100	100	
	Número de homologación	PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	

## Placas vitrocerámicas.

Modelo		iQ300 placas vitrocerámicas		iQ100 placas vitrocerámicas	
		ET631FKP8E	ET61RBKB8E	ET63RBEA8E	
Diseño	Terminación	Bisel delantero	Terminación cristal	Bisel delantero	
	Anchura cm	60	60	60	
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles	
	Ancho del hueco (escotadura) mm	560	560	560	
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	16	16	
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm	20	20	20	
Dimensiones aparato	Ancho mm	592	592	592	
	Fondo mm	522	522	522	
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45	
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	easyTouch	easyTouch	
	Niveles de potencia	17	17	17	
	Programación para cada zona	•	•	•	
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	•	•	
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	
	Indicador de energía consumida	•	•	•	
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	
	Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•	
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas	3	3	4	
	Zonas vitrocerámicas con función Boost	2			
Delante derecha	Diámetro mm	180/120	180	210	
	Potencia kW	2,0/1,0	2	2,2	
	Boost kW	2,3			
Detrás derecha	Diámetro mm	145	145	145	
	Potencia kW	1,2	1,2	1,2	
	Boost kW				
Delante izquierda	Diámetro mm	275/210	275/210	145	
	Potencia kW	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2	
	Boost kW	3,4			
Detrás izquierda	Diámetro mm			180	
	Potencia kW			2	
	Boost kW				
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	
	Potencia nominal kW	5,75	5,7	6,6	
	Longitud del cable de conexión cm	100	100	100	
	Cable conectado a la caja de conexiones				
Posibilidad de conexión trifásica	•	•	•		

(•) Incluido o Sí.

Extracción.

Modelo	iQ700 extractor de encimera		iQ500 extractor de techo		iQ500 extractores de techo slim		iQ500 isla	
	LD98WMM60	LR97CBS20	LR26CBS20	LR96CBS20	LF97BCP50			
Clase de eficiencia energética								
	37,8	34,7	34,7	35,1	31,7			
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>								
	A	A	B	B	A			
Eficiencia aerodinámica								
	30	33,6	33,6	33,6	32,6			
Clase de eficiencia aerodinámica								
	A	A	A	A	A			
Eficiencia de iluminación								
	54,6	55	55,4	55,4	55			
Clase de eficiencia de iluminación								
	A	A	A	A	A			
Eficiencia de filtrado de grasa								
	82,8	60,9	60,9	59,9	89,4			
Clase de eficiencia de filtrado de grasa								
	E	E	E	E	B			
Flujo de aire (min./máx.) en potencia normal								
	229/519	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	305,8/443,9			
Flujo de aire máximo								
	833	798,5	735	734,9	726,7			
Potencia sonora (min./máx.) nivel normal								
	41/62	41/56	41/56	47/61	45/54			
Potencia sonora máxima								
	71	68	72	72	65			
Consumo de electricidad desactivado								
	0	0	0	0	0			
Consumo de electricidad en modo espera								
	0,4	0,48	0,48	0,47	0,22			
Factor de incremento temporal								
	0,9	0,8	0,8	1	0,8			
Índice de eficiencia energética								
	48,1	49,2	49	48,4	45,9			
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia								
	343,5	331	331	331	343,2			
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia								
	370	325	325	325	311			
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia								
	112,2	88,9	88,9	88,9	90,9			
Potencia nominal del sistema de iluminación								
	7	12,3	12,2	12,2	7,4			
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción								
	726	772	772	682	409			
Altura en evacuación de aire al exterior								
	300	300	189	189	744-924			
Altura en recirculación								
	300	300	189	189	744-1.044			
Ancho								
	912	900	1.200	900	600			
Fondo								
	140	500	500	500	600			
Peso								
	41,18	22,82	26,9	22,83	29,85			
Altura								
	703	299	189	189	550			
Anchura								
	854	888	1.186	888	650			
Fondo								
	123	487	485	485	650			
Diámetro de salida								
	150	150	150	150	120/150			
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica								
	650	650	650	650	650			
Distancia mínima a una placa de cocción gas								
	650	650	650	650	650			
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación								
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Sistema de fácil instalación								
	•	•	•	•	•			
Motor iQdrive™								
	•	•	•	•	•			
Tipo de control								
	Touch control con display	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	touchControl con display			
Home Connect								
	•	•	•	•	•			
Desconexión automática temporizada								
	•	•	•	•	•			
Indicador electrónico saturación de filtro anti-grasa								
	•	•	•	•	•			
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo								
	•	•	•	•	•			
Sensor automático de calidad del aire								
	•	•	•	•	•			
Control placa-campana								
	•	•	•	•	•			
Funcionamiento a intervalos								
	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	•			
Reposición automática del escalón intensivo								
	•	•	•	•	•			
Tipo de filtro								
	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aluminio multicapa			
Número de filtros anti-grasa								
	2	2	•	2	3			
Interior blindado								
	•	•	•	•	•			
Válvula antirretorno								
	•	•	•	•	•			
Niveles de extracción								
	5	5	5	5	5			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	•	•	•	•	•			
en nivel 1								
	229	265	245	245	305			
en nivel 2								
	389	335	341	341	350			
en nivel 3								
	519	458	432	432	443			
en intensivo mín.								
	656	594	574	574	537			
en intensivo máx.								
	833	798	735	735	726			
Recirculación								
	•	•	•	•	•			
en nivel máximo								
	620	565	574	574	390			
en nivel máximo (alta eficiencia)								
	•	•	•	•	442			
Sistema de insonorización especial								
	•	•	•	•	•			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
	•	•	•	•	•			
en nivel 1								
	41	41	47	47	45			
en nivel 2								
	56	47	55	55	48			
en nivel 3								
	62	56	61	61	54			
en intensivo mín.								
	67	62	68	68	59			
en intensivo máx.								
	71	68	72	72	65			
Recirculación								
	•	•	•	•	•			
en nivel máximo								
	71	69	74	74	74			
en nivel máximo (alta eficiencia)								
	•	•	•	•	70			
Clase de lámparas								
	Sin iluminación	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia			
Iluminación regulable en intensidad								
	•	•	•	•	•			
Encendido y apagado gradual de la luz								
	•	•	•	•	•			
N° de lámparas								
	4	4	4	4	4			
Potencia total de iluminación								
	12,7	12	12	7	7			
Temperatura de color predefinida								
	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
Potencia total de acometida								
	300	160	234	234	146			
Tensión nominal								
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240			
Fusible mínimo								
	A	10	10	10	10			
Frecuencia de la red								
	50/60	50/60	50	50/60	50/60			
Longitud del cable de conexión								
	130	130	130	130	130			
Clavija Schuko								
	•	•	•	•	•			
Kit de recirculación de larga duración								
	LZ21WWJ12	LZ20/CD20 (color blanco), LZ20/CD50 (color inox)			LZ22FXD51			
Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen								
	LZ21WWI17	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)			LZ22CXC56			
Kit de recirculación de alta eficiencia								
			LZ21JXC21	LZ21JXC21				
Kit de recirculación estándar								
					LZ22CB14			
Kit de montaje motor disociado								
	LZ21WMM11							
Conducto telescópico isla 1,1 m + anclaje								
					LZ2285 + LZ212510			
Altura máxima con rejilla oculta mm								
					1.444			
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm								
					1.564			
Conducto telescópico pared 1,6 m + anclaje								
					LZ22385 + LZ212530			
Altura máxima con rejilla oculta mm								
					1.944			
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm								
					2.064			
Anclaje a forjado 290-500 mm								
					LZ212510			
Anclaje a forjado 580-1.000 mm								
					LZ212530			
Certificaciones								
	CEN/DE	CEN/DE	CEN/DE	CE	CE / VDE			

Modelo	iQ700 inclinada		iQ500 inclinada		iQ300 inclinada	
	LC91KLT60	LC81KAN60	LC87KFN60			
Consumo de energía anual						
	35,5		31,7			
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>						
	A+	A+	A+			
Eficiencia aerodinámica						
	39,3	39,7	37,1			
Clase de eficiencia aerodinámica						
	A	A	A			
Eficiencia de iluminación						
	58,6	58,6	69,7			
Clase de eficiencia de iluminación						
	A	A	A			
Eficiencia de filtrado de grasa						
	81,4	81,4	75,8			
Clase de eficiencia de filtrado de grasa						
	C	C	C			
Flujo de aire (min./máx.) en potencia normal						
	228/441	223/432	233/431			
Flujo de aire máximo						
	1.007	915	768			
Potencia sonora (min./máx.) nivel normal						
	35 / 51	35 / 51	39/56			
Potencia sonora máxima						
	70	68	68			
Consumo de electricidad desactivado						
	0	0	0			
Consumo de electricidad en modo espera						
	0,3	0,3	0,3			
Factor de incremento temporal						
	0,6	0,6	0,7			
Índice de eficiencia energética						
	37,5	37,3	41,5			
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia						
	494,2	477,2	403,4			
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia						
	442	424	362			
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia						
	154,5	134,6	101,4			
Potencia nominal del sistema de iluminación						
	7,2	7,2	7,1			
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción						
	422	422	502			
Altura con rejilla oculta						
	855-1098	855-1098	883-1126			
Altura sin rejilla oculta						
	892-1185	892-1185	883-1213			
Ancho						
	890	790	790			
Fondo						
	477	447	433			
Diámetro de salida						
	150	150	150			
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica						
	450	450	450			
Distancia mínima a una placa de cocción gas						
	650	650	650			
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación						
	•/•	•/•	•/•			
Sistema de fácil instalación						
	•	•	•			
Motor iQdrive™						
	•	•	•			
Tipo de control						
	touchControl con display	touchControl	touchControl			
Home Connect						
	•	•	•			
Posición boost de apertura del frontal						
	•	•	•			
Cierre amortiguado cristal frontal						
	•	•	•			
Desconexión automática temporizada						
	10	10 (Vía Home Connect)	10 (Vía Home Connect)			
Indicador electrónico saturación de filtro anti-grasa						
	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect			
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo						
	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect			
Sensor automático de calidad del aire						
	•	•	•			
Control automático cookConnect						
	•	•	•			
Control placa-campana						
	•	•	•			
Funcionamiento a intervalos						
	•	Vía Home Connect	Vía Home Connect			
Reposición automática del escalón intensivo						
	6	6	6			
Mis favoritos						
	•	•	•			
Optimización de rendimiento (ruido o potencia)						
	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect			
Tipo de filtro						
	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa			
Número de filtros anti-grasa						
	3	3	2			
Interior blindado						
	•	•	•			
Válvula antirretorno						
	•	•	•			
Niveles de extracción						
	5	4	4			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
	•	•	•			
en nivel 1						
	228	223	233			
en nivel 2						
	325	320	319			
en nivel 3						
	441	432	431			
en intensivo mín.						
	753	•	•			
en intensivo máx.						
	1.007	915	768			
Recirculación						
	•	•	•			
en nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)						
	944	886	687			
en nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)						
	964	896	724			
Sistema de insonorización especial						
	•	•	•			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
	•	•	•			
en nivel 1						
	35	35	39			
en nivel 2						
	43	43	48			
en nivel 3						
	51	51	56			
en intensivo mín.						
	65	65	68			
en intensivo máx.						
	70	68	68			
Recirculación						
	•	•	•			
en nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)						
	78	78	76			
en nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)						
	76	76	74			
Clase de lámparas						
	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia			
Iluminación regulable en intensidad						
	•	•	•			
emotionLight						
	•	•	•			
Encendido y apagado gradual de la luz						
	•	•	•			
N° de lámparas						
	2	2	2			
Potencia total de iluminación						
	7,2	7,2	7,1			
Temperatura de color predefinida						
	3.500	3.500	3.500			



### Extracción.

Modelo		iQ700 pared LC91BUR50	iQ500 pared LC96BHP50	iQ300 pared LC97BHM50	iQ100 pared LC96BHC60
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual kWh	33,9	29,9	33,6	62,5
	Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>	A+	A+	A	B
	Eficiencia fluidodinámica %	35,1	34,9	31,5	26,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	B
	Eficiencia de iluminación lx/W	62	61	60	61
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	91,3	89,6	88,5	91,1
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1	266,6/453,7
	Flujo de aire máximo m³/h	964,6	843,7	718,5	739
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma dB(A) re 1 pW	45/64	46/55	45/55	52/65
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	73	69	66	74
	Consumo de electricidad desactivado W	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,27	0,26	0,26	0,26
	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	0,9	1
	Índice de eficiencia energética	41,1	40,7	49,2	58
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	388,9	375,9	337,1	393,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	379	333	307	403
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	116,5	99,5	91,3	165,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación lux	6	6,4	6	3,5
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta mm	628-954	628-954	628-954	635-965
	Altura sin rejilla oculta mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	635-1.075
	Ancho mm	898	898	898	900
	Fondo mm	500	500	500	500
	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm(*)	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm(*)	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	•	•	•	•
	Motor iQdrive™	•	•	•	•
Prestaciones	Tipo de control	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl
	Home Connect	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigraza	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•	•
	Control placa-campana	•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•
	Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza
	Número de filtros antigraza	3	3	3	3
Capacidad de extracción	Niveles de extracción	5	5	5	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	•	•	•	•
	en nivel 1 m³/h	276	273	299	266
	en nivel 2 m³/h	436	347	345	345
	en nivel 3 m³/h	601	430	438	453
	en intensivo mín. m³/h	800	637	532	739
	en intensivo máx. m³/h	964	843	718	739
	Recirculación	•	•	•	•
	en nivel máximo m³/h	428	385	390	379
	en nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	561	457	442	499
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	•	•	•	•
	en nivel 1 dB(A) re 1 pW	45	46	45	52
	en nivel 2 dB(A) re 1 pW	56	51	49	58
	en nivel 3 dB(A) re 1 pW	64	55	55	65
	en intensivo mín. dB(A) re 1 pW	70	64	60	74
	en intensivo máx. dB(A) re 1 pW	73	69	66	74
	Recirculación	•	•	•	•
	en nivel máximo dB(A) re 1 pW	76	74	73	77
	en nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	72	71	70	76
	Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
Nº de lámparas		3	3	3	2
Potencia total de iluminación W		6	6	5,7	3
Temperatura de color predefinida Kelvin		3.500	3.500	3.500	3500
Potencia total de acometida W		265	265	145	255
Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo A		10	10	10	10
Frecuencia de la red Hz		50/60	50/60	50/60	50/60
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130
	Clavija Schuko	•	•	•	•
	Kit de recirculación integrado de larga duración	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ00
	Kit de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11FXC56
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ11DXI16
	Kit de recirculación estándar	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ11DXI14
	Conducto telescópico pared 1 metro	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta	1.374	1.374	1.374	1.385
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	1.484	1.484	1.484	1.495
	Conducto telescópico pared 1,5 metros	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12350
Certificaciones	Altura máxima con rejilla oculta	1.874	1.874	1.874	1.885
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	1.984	1.984	1.984	1.995
	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(\*) Includido o Sí.  
 (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).  
 (\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).  
 (\*\*) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Modelo		LB89585M	LB79585M	LB59584M
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual kWh	30,3	30,3	29,6
	Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>	A++	A++	A++
	Eficiencia fluidodinámica %	37,6	37,6	37,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W	121	111	111
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	75	75	75
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	210/610	210/575	210/540
	Flujo de aire máximo m³/h	800	775	730
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW	41/64	46/64	44/64
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Consumo de electricidad desactivado W	0,49	0,49	0,49
	Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0
	Factor de incremento temporal	0,6	0,6	0,6
	Índice de eficiencia energética	34,4	34,2	34,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	428	397	406
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	430	447	427
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	136	131	128
	Potencia nominal del sistema de iluminación lux	2,2	2,2	2,2
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	266	244	244
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	418	418	418
	Altura en recirculación mm	418	418	418
	Ancho mm	860	700	520
	Fondofondo con visera extraída mm	300	300	300
	Peso kg	10,811	10,284	8,298
	Altura mm	418	418	418
	Anchura mm	836	676	496
	Fondo mm	264	264	264
	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm(*)	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm(*)	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación	•	•	•
	Motor iQdrive™	•	•	•
	Tipo de control	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
	Desconexión automática temporizada	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigraza	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•
Prestaciones	Control placa-campana	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•
	Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigraza	2	2	1
	Interior blindado	•	•	•
	Válvula antirretorno	•	•	•
	Niveles de extracción	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	•	•	•
	en nivel 1 m³/h	210	210	210
Capacidad de extracción	en nivel 2 m³/h	380	380	365
	en nivel 3 m³/h	610	575	540
	en intensivo mín m³/h	•	•	•
	en intensivo máx m³/h	800	775	730
	Recirculación	•	•	•
	en nivel máximo (tradicional) m³/h	380	380	380
	en nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	727	722	684
	Sistema de insonorización especial	•	•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	•	•	•
	en nivel 1 dB(A) re 1 pW	41	46	44
Potencia sonora	en nivel 2 dB(A) re 1 pW	55	55	56
	en nivel 3 dB(A) re 1 pW	64	64	64
	en intensivo mín dB(A) re 1 pW	70	70	70
	en intensivo máx dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Recirculación	•	•	•
	en nivel máximo (tradicional) dB(A) re 1 pW	77	77	77
	en nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	75	75	75
	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•
Iluminación	Nº de lámparas	2	2	2
	Potencia total de iluminación W	2	2	2
	Temperatura de color predefinida Kelvin	4.000	4.000	4.000
	Potencia total de acometida W	172	172	172
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo A	3	3	3
	Frecuencia de la red Hz	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm	100	100	100
	Clavija Schuko	•	•	•
	Conexión eléctrica	Kit de recirculación estándar/tradicional	LZ55750	LZ55750
Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11XC16	LZ11XC16	LZ11XC16
Kit de recirculación de larga duración		LZ11TD11	LZ11TD11	LZ11TD11
Frontal diseño negro/innox		•	•	•
Frontal negro		•	•	•
Frontal blanco		•	•	•
Frontal acero		•	•	•
Conducto prolongador negro H (187-360) mm		•	•	•
Conducto prolongador negro H (441-877) mm		•	•	•
Accesorio para ocultar la campana		•	•	•
Certificaciones	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(\*) Includido o Sí.  
 (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).  
 (\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).  
 (\*\*) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

# Extracción.

Modelo	iQ500 decorativas integradas		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica	
	LJ97BAM60	LJ67BAM60	LI99SA684	LI69SA684	LI97SA531	LI67SA531	LI64MB521	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual kWh	63,9	61,9	40,9	41	41	38	41,1
	Clase de eficiencia energética(1)	B	B	A	A	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica %	27,6	27,6	33,9	33,5	28	28	18,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica	B	B	A	A	A	B	C
	Eficiencia de iluminación lx/W	62,7	75,6	57,6	57,6	66	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	90,2	90,2	87,2	87,2	87,9	89	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	265/460	265/460	277/503	280/500	210/397	211/399	260/390
	Flujo de aire máximo m³/h	749	749	959	935	729	728	389
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW	50/63	50/63	42/57	41/57	41/53	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	67
	Consumo de electricidad desactivado W			0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera W			0,4	0,4	0,2	0,2	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal	1	1	0,8	0,8	0,8	1	1,3
	Índice de eficiencia energética	60	59	47,3	46,4	54,6	54,1	66,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	377,1	377,1	404	416	354	357	205,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	420	420	374	371	267	268	269
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	159,2	159,2	123,9	127,8	93,7	98,5	82,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	9	9	6,4	6,4	6	4,2	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux	571	476	355	294	355	294	131
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	340	340	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación mm			378	378	426	426	203
	Ancho mm	897	597	898	598	898	598	598
Dimensiones exteriores	Fondofondo con visera extraída mm	298/-	298/-	290/455	290/455	290/458	290/458	290/455
	Peso kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	10,713	8,415
	Altura mm	340	340	337	337	385	385	162
Dimensiones de encastre	Anchura mm	860	560	524	524	524	524	526
	Fondo mm	300	300	290**	290**	290	290	290
	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm(*)	430	430	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm(*)	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Sistema de fácil instalación	Instalación Confort	Instalación Confort	*	*	*	*	*/*
Prestaciones	Motor iQdrive™							
	Tipo de control	touchControl	touchControl	touchControl slider con display	touchControl slider con display	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada			*	*	*	*	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa			*	*			
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo			*	*			
	Sensor automático de calidad del aire			*	*			
	Control placa-campana			*	*			
	Funcionamiento a intervalos			*	*			
	Reposición automática del escalón intensivo	*	*	*	*	*	*	
	Tipo de filtro	Metálico con marco de acero	Metálico con marco de acero	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Capacidad de extracción	Número de filtros antigrasa	2	2	3	2	2	2	2
	Interior blindado			*	*	*	*	*
	Válvula antirretorno	*	*	*	*	*	*	*
	Niveles de extracción	4	4	5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
	en nivel 1 m³/h	265	265	277	280	210	211	260
	en nivel 2 m³/h	355	355	371	370	314	316	320
	en nivel 3 m³/h	460	460	503	500	397	399	390
	en intensivo mín m³/h	676	676	676	670			
	en intensivo máx m³/h	749	749	959	935	730	728	
Potencia sonora	Recirculación							
	en nivel máximo (tradicional) m³/h	652	652	796	780	476	483	196
	en nivel máximo (alta eficiencia) m³/h	811	811	811	811	627	628	
	Sistema de insonorización especial			*	*			
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
	en nivel 1 dB(A) re 1 pW	50	50	42	41	41	41	59
	en nivel 2 dB(A) re 1 pW	57	57	49	49	49	49	64
	en nivel 3 dB(A) re 1 pW	63	63	57	57	53	53	67
	en intensivo mín dB(A) re 1 pW	64	64	64	64			
	en intensivo máx dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	
Iluminación	Recirculación							
	en nivel máximo (tradicional) dB(A) re 1 pW	77	77	79	77	73	73	74
	en nivel máximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW	74	74	74	74	71	71	
	Clase de lámparas	LED	LED	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	*	*	*	*	*	*	*
	Encendido y apagado gradual de la luz	*	*	*	*	*	*	*
	Nº de lámparas	3	2	3	2	3	2	2
	Potencia total de iluminación W	9	6,3	6	4	6	4	3
	Temperatura de color predefinida Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Potencia total de acometida W	259	256	266	266	146	144	108
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo A			10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red Hz	50	50	50/60	50/60	50	50/60	50
	Longitud del cable de conexión cm	130	130	175	175	175	175	175
Accesorios	Clavija Schuko	*	*	*	*	*	*	*
	Kit de recirculación estándar/tradicional	LZ16IBI14*	LZ16IBI14*	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ11ITI14
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	
	Kit de recirculación de larga duración	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	
	Frontal diseño negro/innox					Código SAT 17004786	LZ46850	
	Frontal negro					Código SAT 17005403	LZ46561	LZ46561
	Frontal blanco					Código SAT 17005402	LZ46521	LZ46521
	Frontal acero						LZ46551	
	Conducto prolongador negro H (187-360) mm	LZ11IBN61	LZ11IBN61					
	Conducto prolongador negro H (441-877)mm	LZ11IBK61	LZ11IBK61					
Certificaciones	Accesorio para ocultar la campana			LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	
	Certificaciones	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).  
 (\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).  
 (\*\*) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.



# Lavadoras.

Tipo	iQ700 libre instalación				iQ500 libre instalación										iQ700 totalmente integrables	iQ500 totalmente integrables	
	Modelo	WG56B2A0ES	WG54B2A0ES	WM14LPHYES	WM14LPH1ES	WM14UPH5ES	WM14UPH2ES	WG44G2FAES	WG44G2F1ES	WG56G2ZXES	WG56G2Z0ES	WG44G2ZAES	WU14UT6KES	WU14UT62ES	WI14W542ES	WI12W327ES	WI12W326ES
Diseño	Color	Blanco	Blanco	Libre instalación	Libre instalación	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	
	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totamente integrable	Totamente integrable	Totamente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Consumo de energía <sup>2</sup> / agua <sup>3</sup> (kWh / litros)	51/49	41/49	51/50	51/50	46/48	46/48	49/50	49/50	51/52	51/52	49/50	49/50	49/50	62/45	62/45	59/43
	Capacidad (kg)	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7
	Duración de programa <sup>4</sup> (h:min)	3:55	3:50	3:50	3:50	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:50	3:50	3:48	3:48	3:26	3:26	3:10
	Clase de eficiencia de centrifugado	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado <sup>5</sup> (r.p.m.)	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
	Potencia sonora <sup>6</sup> (dB(A) re 1 pW)	74	71	74	71	70	70	70	70	74	74	71	71	71	66	66	64
	Clase de eficiencia sonora	B	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Volumen del tambor (litros)	70	70	70	70	65	65	65	65	70	70	65	65	65	55	55	55	
Iluminación interior del tambor	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Diámetro interior ojo de buey (cm)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Paneles antivibración	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Máxima preselección de fin diferido (h)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Indicación de tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Prestaciones	Indicación de estado de programa	Display LED directTouch plus	Display LED directTouch plus	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED / timeLight	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Indicación de carga recomendada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Sistema protección antifugas de agua	aquastop	aquastop	Protección múltiple	aquastop	aquastop	aquastop	Aquastop	Aquastop	Protección múltiple	Protección múltiple	aquaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Aquastop	aquaSecure	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Sensor 3G	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Reconocimiento de espuma	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cubeta detergente autolimpiante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Accesorio para detergente líquido	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seguro para niños	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Entrada bitérmica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Aclarado/centrifugado adicional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Algodón	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Antimanchas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Automático / Automático delicado	* / -	* / -	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Camisas/business	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Delicado/seda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Desaguado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Eco 40-60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Edredones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Express 15/30 min	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Higiene	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Lana	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Lencería	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Limpieza de tambor	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Microfibras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mix	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Outdoor / Outdoor+impregnación	*	*	*	- / *	*	*	- / *	- / *	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	- / *	*	
PowerSpeed 59'	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Prendas oscuras	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Programas adicionales (a través display)																	
Programas descargables (a través Home Connect app)	Automático delicado, limpieza de tambor, toallas, camisas, prendas oscuras, outdoor	Automático delicado, limpieza de tambor, toallas, camisas, prendas oscuras, outdoor															
Funciones (por orden alfabético)	Sintéticos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	SmartFinish	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	antiManchas	6 (+10 vía app)	6 (+10 vía app)	(4 vía app)	(4 vía app)	(4 vía app)	(4 vía app)	4	4	*	*	4	*	*	*	*	
	Una prenda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Menos Plancha	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Pausa+carga	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Prelavado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Selección de velocidad de centrifugado (r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	Selección de temperaturas varioSpeed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato (cm)	84,5	84,5	84,8	84,8	84,5	84,5	84,8	84,8	84,5	84,5	84,8	84,5	84,5	81,8	81,8	81,8	
Anchura del aparato (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,6	
Fondo del aparato (sin incluir puerta) (cm)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	55,5	55,5	55,5	
Fondo del aparato (con puerta) (cm)	63,8	63,8	62	63,2	63,3	63,3	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,2	63,2	55,5	55,5	55,5	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) (cm)	109	109	106,3	106,3	106,3	106,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	106,3	106,3	95,6	95,6	95,6	
Altura mínima para montaje bajo encimera (cm)	85	85	84,8	84,8	85	85	85	85	85	85	85	82	82	82	82	82	
Máxima altura de desaguaje (cm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ángulo de apertura de puerta	188°	188°	171°	171°	171°	171°	165°	165°	165°	165°	165°	171°	171°	130°	130°	130°	
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Intensidad de corriente eléctrica (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión (W)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	
Longitud del cable de conexión (cm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	210	210	210	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud tubo entrada agua (cm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220	220	220	
Longitud tubo de desaguaje (cm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220	220	220	
Mínima/máxima presión de alimentación (bar)	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	

(\*) Incluido o Sí  
 \*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
 Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suadencia normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.  
 (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
 (2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).  
 (3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).  
 (4) Duración del programa Eco 40-60.  
 (5) Valores redondeados.  
 (6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

# Lavadoras-secadoras.

Tipo	iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación	iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
<b>Diseño</b>	<b>Modelo</b> WN54C2A0ES Blanco Libre instalación	<b>Modelo</b> WN44G2A0ES Blanco Libre instalación	<b>Modelo</b> WN34A1V0ES Blanco Libre instalación	<b>Modelo</b> WK14D542ES Blanco Totalmente integrable	<b>Modelo</b> WK12D322ES Blanco Totalmente integrable
<b>Información sobre etiquetado energético*</b>	Clase de eficiencia energética de lavado y secado <sup>1</sup> Clase de eficiencia energética de lavado <sup>2</sup>				
	Consumo de energía <sup>3</sup> / agua <sup>4</sup> para lavado y secado kWh / litros Consumo de energía <sup>3</sup> / agua <sup>4</sup> para lavado kWh / litros Capacidad de lavado y secado / lavado kg Duración de programa <sup>5</sup> de lavado y secado / lavado h:min Clase de eficiencia de centrifugado Velocidad máxima de centrifugado <sup>6</sup> r.p.m. Potencia sonora <sup>7</sup> dB(A) re 1 pW Clase de eficiencia sonora				
<b>Prestaciones</b>	Home Connect Dosificador i-Dos de detergente y suavizante Tecnología de Condensación: agua Motor iDrive™/Universal Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua Volumen del tambor litros Iluminación interior del tambor Diámetro interior ojo de buey cm Paneles antivibración Programación de fin de programa h Indicación de tiempo restante				
<b>Programas (por orden alfabético)</b>	Indicación de estado de programa Señal de fin de programa: acústica / óptica Indicación de carga recomendada Sistema protección antifugas de agua Aviso sobredosificación detergente Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa min Sensor 3G Reconocimiento de espuma Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Aclarado/centrifugado adicional Algodón Automático delicado Camisas/business Delicado/seda Desagüe Eco 40-60 Express 15 min Lana Lavar & secar 45 min Limpieza del tambor Mix myTime / myTime Dry Nocturno Outdoor / Outdoor + Impregnación Programas descargables (a través Home Connect app)				
<b>Funciones (por orden alfabético)</b>	Retirar pelusas Secar delicado Secar intensivo Sintéticos SmartFinish antiManchas Menos Mancha Mis Favoritos Higiene Care Intensivo Plus Pausa+carga Prelavado Selección de velocidad de centrifugado Selección de temperatura Tipo de secado varioSpeed Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm Fondo del aparato (con puerta) cm Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Ángulo de apertura de puerta				
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>	Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud tubo entrada agua cm Longitud tubo de desagüe cm Mínima/máxima presión de alimentación bar Conexión a toma (grifo) de agua				

(\*) Incluido o Sí  
\*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.  
(1), (2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).  
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).  
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).  
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).  
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.  
(8) Valores redondeados.  
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

# Secadoras.

Características	iQ700 bomba de calor	iQ500 con bomba de calor				
Modelo	WQ46B2C0ES Blanco	WQ45G2A0ES Blanco	WQ45G200ES Blanco	WQ35G2D0ES Blanco	WQ33G2D0ES Blanco	WT43HV91ES Blanco
Capacidad kg	9	9	9	8,0 kg	8	8
Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	A+++ 10%	A++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual <sup>2</sup> kWh/año	174	258	258	176	176	236
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Yes	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa kWh	1,44	2,05	1,98	1,41	1,4	1,87
Consumo energía programa normal algodón carga parcial kWh	0,8	1,25	1,2	0,84	0,84	1,14
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar <sup>3</sup> W	0,3/0,3	0,15/0,50	0,15/0,50	0,15/0,5	0,15/0,50	0,1/0,75
Duración del modo sin apagar min	30					
Programa de secado normal <sup>4</sup>	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial min	201	140	140	145	127	162
Duración del programa algodón con carga completa min	260	173	173	179	158	205
Duración del programa algodón con carga parcial min	156	116	116	119	103	130
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>5</sup>	B	B	B	B	A	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y parcial %	91	89	89	88	91	81
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa %	91	91	91	88	91	81
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial %	91	88	88	88	91	81
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	58	62	62	60	64	65
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante <sup>6</sup>	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de gas kg						
Equivalente CO <sub>2</sub> - Total PCA <sup>7</sup> t						
<b>Prestaciones</b>	Home Connect Secadora con bomba de calor Intelligent Cleaning System Condensador autolimpiante Filtro de fácil limpieza Control de secado Material del tambor Acero inox. Volumen del tambor litros Iluminación interior del tambor Tambor softDry para el cuidado de la ropa Diámetro interior ojo de buey cm Puerta de cristal Bisagras de la puerta Paneles antivibración Cesto para ropa delicada Máxima programación de fin de programa h Indicación de tiempo restante Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito Indicación de estado de programa directTouch Plus Señal de fin de programa: acústica/óptica Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min Seguro para niños					
<b>Programas (por orden alfabético)</b>	Algodón Algodón Eco Almohadas Camisas Edredones Express 40 min Higiene intelligent Dry (Home Connect) Lencería Mix Outdoor Plumas programas app Programa nocturno Ropa de cama Secar con cesto Sintéticos smartFinish: business smartFinish: 5 camisas smartFinish: 1 camisa Temporizado caliente Temporizado frío Toallas					
<b>Funciones (por orden alfabético)</b>	Extra seco para guardar Media carga myFavourite / memoria Pausa+carga Seco armario Seco plancha varioSpeed					
<b>Dimensiones</b>	Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm Fondo del aparato (con puerta) cm Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Ángulo apertura de puerta					
<b>Conexión eléctrica</b>	Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud tubo entrada agua cm Longitud tubo de desagüe cm Mínima/máxima presión de alimentación bar Conexión a toma (grifo) de agua					

(\*) Incluido o Sí  
\*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.  
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).  
(2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.  
(3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.  
(4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.  
(5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.  
(7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Información técnica



# Lavavajillas.

Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm	iQ300 libre instalación 60 cm			iQ500 libre instalación 45 cm	iQ300 libre instalación 45 cm			
Modelo		SN27I00CE	SN25I07CE	SN23EI03ME	SN23EW03ME	SN23EI03KE	SN23EW03KE	SR25I04ME	SR23EI24ME	SR23EW24KE	
Color		Acero	Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Acero	Blanco	
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>										
	Energía <sup>(2)</sup> / agua <sup>(3)</sup>	kWh / litros	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	65 / 9	64 / 9	64 / 9	51 / 8,5	59 / 8,9	59 / 8,9
	Capacidad n° servicios		14	14	14	14	13	13	10	10	10
	Duración del programa <sup>(4)</sup>	h:min	04:55:00	03:35:00	03:35:00	03:35:00	03:35:00	03:35:00	03:45:00	03:15:00	03:15:00
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	40	42	42	42	42	43	44	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	<b>Tipo de instalación</b>	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
	Integración: puerta fija / puerta deslizante										
	Iluminación lateral sideLight										
	Proyección timeLight / infoLight										
	Sistema de apertura asistida Open Assist										
	<b>Control</b>										
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "i"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	touchControl frontal/superior	- / •	• / -	•	•	•	•	•	•	•	
	Display	TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Color de la información display	Imágenes y textos	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	<b>Programas</b>										
	aquaSensor / n° de programas automáticos		• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/195 min
Programa automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min	
Programa Inteligente		40°C/145-150 min	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programa intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min	
Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	•	•	•	•	60°C/89 min	•	•	
Programa 1 hora		•	•	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	•	65°C/60 min	65°C/60 min	
Programa rápido 45°C		•	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	•	45°C/29 min	45°C/29 min	
Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	•	•	•	•	40°C/105-110 min	•	•	
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programa copas/delicado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programa silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	•	•	•	•	•	•	•	
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
<b>Funciones</b>											
Extra brillo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	•	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Media carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Higiene plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
varioSpeed plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
<b>Equipamiento y tecnología</b>											
Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexComfort	•	•	•	•	•	•	•	
Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	
Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	varioDrawer Pro	•	•	
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/4	2/2	2/2	
Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	1	1	1	
Bandeja para cubiertos grandes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Soporte para copas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de secado con zeolitas®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
<b>Dimensiones aparato</b>											
Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	450	450	450	
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>											
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Longitud del tubo de desagué	cm	190	190	190	190	190	190	205	205	205	
Possibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

(\*) Incluido o Sí.  
 \*\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.  
 \*\*Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.  
 (1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.  
 (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).  
 (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).  
 (4) Duración del programa Eco.

# Lavavajillas.

Tipo	iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante			iQ700 integrable 60 cm		iQ500 integrable 60 cm		iQ300 integrable 60 cm		iQ100 integrable 60 cm	
Modelo	SN97TX00CE	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	SX73EX01CE	SN73EX01CE	SN73HX10VE	SX87TX00CE	SN87TX00CE	SX65ZX07CE	SN65ZX07CE	SX63HX01CE	SN63HX01CE	SN61IX12TE
Color	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro
Clase de eficiencia energética (1)	A	B	B	C	C	D	A	A	B	B	D	D	E
Energía (2) / agua (3)	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	75 / 9	75 / 9	85 / 9	54 / 9,5	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	85 / 9	85 / 9	92 / 10,5
Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
Duración del programa (4)	04:55:00	03:35:00	03:35:00	03:20:00	03:20:00	04:30:00	04:55:00	04:55:00	03:35:00	03:35:00	04:30:00	04:30:00	04 h:30 min
Potencia sonora	43	40	40	40	40	46	43	43	40	40	42	42	48
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	C
Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Iluminación lateral sideLight	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Proyección timeLight / infoLight	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida Open Assist	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control													
Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función "i"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
touchControl frontal/superior	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
Display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	9
Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas													
aguaSensor / n° de programas automáticos	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1
Programa eco	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/200 min	50°C/200 min	50°C/270 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/270 min
Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	"45-65°C/100-165 min"
Programa Inteligente	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min	40°C/130-135 min
Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/130-135 min
Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min
Programa 1 hora	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa rápido 45°C	•	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	•	•	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	65°C/60 min
Programa brillantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	•	•	•	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	45°C/29 min	45°C/29 min	65°C/60 min
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa copas/delicado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	•	•	•	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	•	•	•
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *
Funciones													
Extra brillo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / *	•	•	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *	•	•	•	•	•
Zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Media carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
varioSpeed plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	flex	flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	flex
Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
Iluminación interior emotionLight®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	varioDrawer Pro	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	6/6+2	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	0/2
Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para cubiertos grandes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soporte para copas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / *	• / -	• / -	• / *	• / *	• / -	• / *	• / *	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / *
Altura con/sin tapa	mm	-815	-865	-815	-865	-815	-865	-815	-865	-815	-865	-815	-815
Ancho	mm	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desague	cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(\*) Incluido o Sí.  
 \*\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.  
 \*\*Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.es/aquastop](http://siemens-home.bsh-group.es/aquastop).  
 \*\*Ver términos de la garantía energética en una escala de A a G.  
 (1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.  
 (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).  
 (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).  
 (4) Duración del programa Eco.



## Lavavajillas.

Tipo	iQ300 int. 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm	iQ500 modulares		
Modelo	SR93EX24LE	SR65YX04ME	SR63EX24KE	SC76M542EU	SK75M522EU	
Color	Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero	Acero	Acero	
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética (1)	A G	A G	A G	A G	
	Energía (2) / agua (3)	59 / 8,9 kWh / litros	51 / 8,5	59 / 8,9	67 / 9,0	61 / 8,0
	Capacidad n° servicios	10	10	10	7	6
	Duración del programa (4)	03:15:00 h:min	03:45:00	03:15:00	03 h:55 min	03 h:55 min
	Potencia sonora	44 dB (A) re 1 pW	43	44	47	49
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	C	C	
Tipo de instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable	
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / *	* / -	* / -	* / -	* / -
Control	Home Connect	*	*	*	*	
	Función "i"	*	*	*	*	*
Prestaciones	touchControl frontal/superior	*	*	*	*	*
	Display	*	*	*	*	*
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	24 h	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico de sal	*	*	*	Display	Display
	Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	Display	Display
	Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*
	Programas					
	aquaSensor / n° de programas automáticos	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1
	Programa eco	50°C/195 min	50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/235 min	50°C/235 min
	Programa automático	45-65°C/95-160 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/105-170 min	45-65°C/110-170 min
	Programa Inteligente					
	Programa intensivo	70°C/115-125 min	70°C/140-150 min	70°C/115-125 min	70°C/130 min	70°C/115-120 min
Programa rápido 60°C		60°C/89 min				
Programa 1 hora	65°C/60 min		65°C/60 min			
Programa rápido 45°C	45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/35 min	45°C/29 min	
Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/105-110 min				
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		*				
Programa copas/delicado				40°C/85-90 min	40°C/75-80 min	
Programa silencio						
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min		
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	* / *	* / *	* / *			
Funciones						
Extra brillo		*				
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	* / *		* / *			
Zona intensiva	*	*	*	*	*	
Media carga	*	*	*	*	*	
Higiene plus	*	*	*	*	*	
varioSpeed plus	*	*	*	*	*	
Limpieza de la cuba 2.0	*	*	*	*	*	
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	- / *	- / *	- / *			
Tipo de cesta						
Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Plata	Plata	
Iluminación interior emotionLight®						
3ª bandeja varioDrawer (accesorio)		varioDrawer Pro				
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	*	*	*	*	*	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	*	*	
Terminaciones esféricas varillas	*	*	*	*	*	
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/2	3/4	2/2	0/4	0/4	
Elementos abatibles terminados en color azul	*	*	*	*	*	
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3			
Soportes para tazas en cesta superior	1	1	1			
Bandeja para cubiertos grandes	*	*	*	*	*	
Soporte para copas	*	*	*	*	*	
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	*	*	*	*	*	
Ruedines de baja fricción cesta inferior	*	*	*	*	*	
Freno en cesta inferior	*	*	*	*	*	
Sistema de secado con zeolitas®						
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	* / *	* / *	* / *	* / -	* / -	
Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	*	*	*	*	*	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	* / -	* / -	* / -	- / *	- / *	
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm -/815	-/815	-/815	-/595	-/454
	Ancho	mm 448	448	448	595	595
	Fondo	mm 550	550	550	500	500
	Fondo con puerta abierta	mm 1.150	1.150	1.150	995	845
	Altura regulable	mm 60	60	60		
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm 175	175	175	170	170
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm 165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm 205	205	205	215	215
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	*	*	*	*	*
	Conexión a agua caliente	°C 60	60	60	60	60

(\*) Incluido o Sí.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.  
 \*\*Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.es/laqaastop](http://siemens-home.bsh-group.es/laqaastop).  
 \*\*Ver términos de la garantía energética en una escala de A a G.  
 (1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.  
 (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).  
 (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).  
 (4) Duración del programa Eco.

## Frigoríficos y congeladores.

Modelo	iQ700 combi Multidoor			iQ500 combi Multidoor		iQ300 combi Multidoor
	KF96RSBEA	KF96DPXEA	KF96DPPEA	KF96DAXEA	KF96NAXEA	KF96NVPEA
Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Clase de eficiencia energética¹	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E
Consumo de energía anual	kWh/año 320	327	327	327	333	333
Volumen útil total	litros 572	574	574	574	605	605
Volumen útil frigorífico	litros 401	375	375	375	405	405
Volumen útil congelador	litros 171	199	199	199	200	200
Volumen útil compartimento bodega	litros 85					
Capacidad compartimento bodega (n° botellas vino 0,75 l)	17					
noFrost en congelador	*	*	*	*	*	*
Autonomía	h 17,5	15	15	15	15	15
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h 14	16	16	16	13	13
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW 39	39	39	39	38 dB	38 dB
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C
Dimensiones	Altura del aparato	mm 1830	1830	1830	1830	1830
	Anchura del aparato	mm 906	905	905	905	905
	Fondo del aparato sin tirador	mm 736	731	731	731	731
	Fondo del aparato con tirador	mm 736	731	731	731	731
	número de puertas/cajones exteriores	2/2	4/0	4/0	4/0	4/0
Tipo	Color puerta	Cristal negro	Black inox	Acero	Black inox	Black inox
	Color laterales	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris oscuro	Gris oscuro
	Antihuellas	*	*	*	*	*
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Control del aparato	N° de circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1
	N° de compresores	2	1	1	1	1
	Motor inverter	*	*	*	*	*
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect	*	*	*	*	*
Iluminación	Sensor de proximidad	*	*	*	*	*
	Control electrónico	*	*	*	*	*
	Indicador temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Equipamiento	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega	*	*	*	*	*
	Funciones especiales	Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	*	*	*	*	*
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	*	*	*	*	*
	Señal de aviso avería acústica/óptica	- / *	* / -	* / -	* / -	* / -
Equipamiento	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	Descongelación automática frigorífico y congelador	*	*	*	*	*
	Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico	Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior y lateral	Superior
Equipamiento	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Ubicación de la iluminación congelador	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
	Refrigerador					
	Filtro de carbón activo	*	*	*	*	*
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	5	5	5	5
Equipamiento	N° compartimentos con tapa en la contrapuerta	1	1	1	1	0
	Cajón para frutas y verduras	Fresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°	HyperFresh <0°
	N° de cajones	1	2	2	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	3
Equipamiento	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura	4	4	4	4	2
	N° bandejas multiuso regulables en altura		1	1	1	
	Botellero					
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Equipamiento	Dispensador de agua y hielo		*	*	*	*
	Tipo de conexión: toma de agua		*	*	*	*
	Filtro para el agua		*	*	*	*
	Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado		* / * / *	* / * / *	* / * / *	* / * / *
	Función especial "Llenado de botella"		*	*	*	*
Equipamiento	Generación de hielo	kg/día	4	4	4	
	Congelador					
	N° total de cajones	3	6	6	6	6
	N° cajones sin tapa		2	2	2	
	Cajones bigBox	1	2	2	2	2
Equipamiento	N° de cubiteras	twice ice box				1
	Tensión nominal	V 220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz 50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	mm 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

# Frigoríficos y congeladores.

Modelo	iQ700 frigoríficos side by side		iQ500 frigoríficos side by side				iQ300 frigorífico side by side
	KS36FPXCP	KS36FPIDP	KS36VAIDP	KS36VAXEP	KS36VAIEP	KS36VAWEP	KS36VVIIEP
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	A	B	C	D	E	F	G
Consumo de energía anual kWh/año	97	122	93	116	116	116	116
Volumen útil total litros	309	309	346	346	346	346	346
Volumen útil frigorífico litros	309	309	346	346	346	346	346
Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C litros	107	107					
noFrost	•	•					
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	41	39	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
Color puerta	Black Inox	Acero	Acero	Black Inox	Acero	Blanco	Acero
Color laterales	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris
Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Motor inverter	•						
Tecnología pressureBalance de puerta asistida	•						
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función "super-congelación" (desconexión automática)							
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica							
Señal de aviso temperatura acústica/óptica							
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Descongelación congelador automática							
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•
LED	•	•	•	•	•	•	•
Ubicación Superior/Lateral	• / *	• / *	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología easyLift	•	•	•	•	•	•	•
Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh
Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C					
Nº bandejas vidrio seguridad	5	5	7	7	7	7	7
Nº de cajones de gran capacidad	3	3	2	2	2	2	1
Botellero	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NVIIEP
Accesorio de unión	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Modelo	iQ500 congeladores side by side				iQ300 congelador side by side
	GS36NAIDP	GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NAXEP	GS36NVIIEP
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	D	E	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	183	234	234	234	234
Volumen útil total litros	242	242	242	242	242
Volumen útil congelador litros	242	242	242	242	242
noFrost	•	•	•	•	•
Autonomía h	9	9	9	9	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	17	18	18	18	18
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Color puerta	Acero	Acero	Blanco	Black Inox	Acero
Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
Antihuellas	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Motor inverter	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Tecnología pressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•	•
Control electrónico	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función "super-congelación" (desconexión automática)					
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)					
Señal de aviso avería acústica/óptica	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	• / *	• / *	• / *	• / *	• / *
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática					
LED	•	•	•	•	•
Ubicación Superior/Lateral	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
Nº cajones	4	4	4	4	4
Zona easyAccess	•	•	•	•	•
Nº cajones bigBox	2	2	2	2	2
Bandejas de cristal	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAWEP	KS36FPXCP y KS36VAXEP
Accesorio de unión	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAX00

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.



# Frigoríficos y congeladores.

Modelo		iQ700 combi 70 cm		iQ500 combis 70 cm				iQ300 combis 70 cm		iQ700 combi 60 cm		iQ500 combis 60 cm			
		KG49NSBBF	KG49NAIBT	KG49NAXCF	KG49NAICT	KG49NXIDQ	KG49NXWDQ	KG39NSBBF	KG39NAIAT	KG39NAIBT	KG39NAXCF	KG39NAICT	KG39NAIBT	KG39NAXCF	KG39NAICT
	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	A B		A B		A C		A C		A B		A A		A B	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual kWh/año	142	142	178	178	207	207	207	207	129	104	129	129	162	162
	Volumen útil total litros	440	440	440	440	438	438	438	438	363	363	363	363	363	363
	Volumen útil frigorífico litros	311	311	311	311	330	330	330	330	260	260	260	260	260	260
	Volumen útil congelador litros	129	129	129	129	108	108	108	108	103	103	103	103	103	103
	noFrost en congelador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía h	21	21	18	18	16	16	16	16	18	21	18	18	15	15
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11,5	11,5	11	11	11	11	11	11	10	11	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	36	36	36	36	33	33	33	33	35	35	
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C	C	C	C	B	A	B	B	B	B	
Libre instalación/integrable	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
Dimensiones	Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
	Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	600	
	Fondo del aparato sin tirador mm	667	667	667	667	670	670	670	665	665	665	665	665	665	
	Fondo del aparato con tirador mm	667	720	667	720	710	710	710	665	720	720	720	665	720	
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo	Color puerta	Cristal negro satinado	Acero	Black Inox	Acero	Acero	Blanco	Blanco	Cristal negro satinado	Acero	Acero	Black Inox	Black Inox	Acero	
	Color laterales	Gris oscuro	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Blanco	Blanco	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	
	Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador	Integrado	Externo	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Externo	Externo	Integrado	Externo	Externo	
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Motor inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Condensador en laterales			lado derecho**	lado derecho**	2 laterales	2 laterales	2 laterales				lado derecho**	lado derecho**	lado derecho**	
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior		
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Funciones especiales	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Ubicación Superior/Lateral	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Iluminación congelador	LED con softStart/LED	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Ubicación Superior/Lateral	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
Equipamiento	Refrigerador														
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
	Accesorio botellero de acero	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
	Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
Congelador	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bandejas de cristal de seguridad														
	Nº de cubiteras														
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KS39ZAL00		KS39ZAL00						KS39ZAL00	KS39ZAL00		KS39ZAL00	

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 \*\*Mirando el combi de frente.

# Frigoríficos y congeladores.

iQ300 combis 60 cm													
Modelo		KG39N2IAF	KG39NXIBF	KG39N7ICT	KG39N2ICF	KG39NVIDA	KG39NVWDA	KG36NXXBF	KG36N7ICT	KG36N7WCT	KG36N2ICF	KG36NVIDA	KG36NVWDA
		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>	A	B	C	C	D	D	B	C	C	C	D	D
	Consumo de energía anual kWh/año	104	129	162	162	191	191	199	159	159	159	191	191
	Volumen útil total litros	363	363	363	363	368	368	321	321	321	321	326	326
	Volumen útil frigorífico litros	260	260	260	260	279	279	218	218	218	218	237	237
	Volumen útil congelador litros	103	103	103	103	89	89	103	103	103	103	89	89
	noFrost en congelador	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Autonomía h	21	18	15	15	13	13	14	14	14	14	13	13
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	11	10	10	10	10	10	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10
	Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	29	33	35	35	36	36	35	35	35	35	36	36
Dimensiones	Clase de eficiencia sonora	A	B	B	B	C	C	B	B	B	B	C	C
	Libre instalación/integrable	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	665	665	665	665	660	660	665	665	665	665	660	660
	Fondo del aparato con tirador mm	665	665	720	665	660	660	665	665	720	665	665	660
	Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Color puerta	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Blanco	Black Inox	Acero	Blanco	Acero	Blanco
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Tipo	Antihuellas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Integrado	Integrado	
	Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Motor inverter	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Condensador en laterales			Lado derecho**	Lado derecho**	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales
	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Control del aparato	Control electrónico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	
Función "super-congelación" (desconexión automática)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Funciones especiales		Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	
Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
Descongelación congelador automática		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Ubicación Superior/Lateral	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	
Iluminación congelador	LED con softStart/LED												
	Ubicación Superior/Lateral												
Equipamiento	<b>Refrigerador</b>												
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	hyperFresh <0 °C	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
	Accesorio botellero de acero												
	Terminaciones	transparentes	transparentes	transparentes	transparentes	Blancas	Blancas	transparentes	transparentes	transparentes	Blancas	Blancas	
	Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
Congelador	Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bandejas de cristal de seguridad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm			KS39ZAL00						KS39ZAW00			

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 \*\*Mirando el combi de frente.

# Frigoríficos y congeladores.

Modelo		iQ500 combi integrable XXL	iQ300 combi integrables XXL	iQ300 combi integrable XL	iQ500 combi integrables	iQ300 combi integrable	iQ700 frigorífico integrable	iQ500 frigoríficos integrables				iQ500 congeladores integrables					
		KB96NADD0	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFDO	KI86NADD0	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI51FADE0	KI81RADD0	KI41RADD1	KU21RADE0	GI81NACE0	GI21VAFE0	GI11VAFE0	GU21NADE0	
Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos fresco	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>		A D	A E	A E	A D	A D	A E	A E	A E	A D	A D	A E	A E	A E	A E	A E	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual	kWh/año	204	256	256	184	186	219	234	139	91	81	93	235	176	167	189
	Volumen útil total	litros	381	383	383	289	260	266	260	220	310	204	134	212	96	72	85
	Volumen útil frigorífico	litros	284	285	285	214	184	192	184	220	310	204	134				
	Volumen útil congelador	litros	98	98	98	75	76	74	76					212	96	72	85
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)				•(**)			•(**)
Autonomía	h	13	13	13	10	11	9	10					8	13	13	9	
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	9,5	9,5	7,5	8	7	4					13,8	5	4,4	8	
Clase climática		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	34	35	35	36	35	37	34	29	35	35	36	36	35	
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C	B	C	B	A	B	B	C	C	B	
Libre instalación/integrable		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1935	1935	1935	1935	1.772	1.772	1.772	1.397	1.772	1.221	820	1.772	874	712	820
	Anchura del aparato	mm	708	708	691	558	558	558	541	558	558	598	558	558	558	558	598
	Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	548	545	548	548	548	545	545	545	548
	Altura del nicho	mm	1940	1940	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.400	1.775	1.225	820	1.775	880	720	820
	Anchura del nicho	mm	710	710	710	560	560	560	560	560	560	560	600	560	560	560	600
	Fondo del nicho	mm	560	560	560	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la izquierda	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
	Cierre Soft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	•	•	•	•	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
	Indicación de la temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	Display digital	LED	Display digital	LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador (automático/manual)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	
Iluminación congelador	LED con softStart/LED		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Ubicación Superior/Lateral		Superior			superior											
Equipamiento	<b>Refrigerador</b>																
	Nº total de compartimentos en la puerta		4	4	4	4	3	5	3	4	5	4	3				
	Compartimentos con tapa en la puerta		1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0				
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh	hyperFresh					
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh <> 0°C		hyperFresh <> 0°C				
	Nº de bandejas y estantes		5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3				
	Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3				
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0				
	Bandeja deslizante Varío		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0				
	Nº de cajones		2	2	2	2	2	1	2	2	3	1	1				
	Botellero		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Accesorio botellero de acero		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
	Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)				
	<b>Congelador</b>																
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3					5	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
Cajón bigBox		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1			
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Combinación	side by side vertical																
Combinación	side by side horizontal																

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 \*\*noFrost en el congelador.



## Frigoríficos y congeladores.

		Frigorífico americano iQ500	
Modelo		KA93DAIEP	
Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>			
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual kWh/año	324	
	Volumen útil total litros	562	
	Volumen útil frigorífico litros	371	
	Volumen útil congelador litros	191	
	noFrost en el congelador	•	
	Autonomía h	6	
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	12	
	Clase climática	SN-T	
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	
	Clase de eficiencia sonora	D	
Dimensiones	Altura del aparato mm	1.787	
	Anchura del aparato mm	908	
	Fondo del aparato sin tirador mm	707	
	Fondo del aparato con tirador mm	762	
Tipo	Color puerta	Acero	
	Color laterales	Gris	
	Antihuellas	•	
	Diseño soft de puerta	Plana	
	Tirador	Exterior	
	Dispensador de agua y hielo	•	
	Nº de circuitos de frío independientes	1	
	Nº de compresores	1	
	Motor inverter	•	
	Condensador en laterales	2 laterales	
Control del aparato	Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	
	Home Connect	•	
	Control electrónico	•	
	Indicador temperatura	Display digital touchControl	
	Ubicación de temperatura	Exterior	
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	• / •	
	Funciones especiales	Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	•	
Iluminación	LED	•	
	Ubicación	Superior	
Equipamiento	<b>Refrigerador</b>		
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	
	Nº compartimentos con tapa en la puerta	•	
	Cajón para frutas y verduras	•	
	Cajón para carnes y pescados	•	
	Nº de cajones	2	
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	
	Bandejas con tecnología easyLift	•	
	Botellero	Cromado	
	Terminaciones	Cromadas/Blancas	
Conexión eléctrica	Nº de hueveras (nº huevos)	1 (12)	
	<b>Congelador</b>		
	Nº cajones	2	
	Cajones bigBox	•	
	Bandejas de cristal	5	
	Nº de cubiteras	Dispensador	
	Acumuladores de frío	•	
	Tensión nominal V	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica A	10	
	Frecuencia de red Hz	50	
Longitud del cable de conexión mm	1.700		
Tipo de enchufe	Schuko		

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

		Vinoteca integrable iQ500		Vinoteca integrable iQ300		
Modelo		KU21WAHG0		KU20WVHF0		
Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino		
Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>						
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual kWh/año	130		100		
	Volumen útil total litros	120		58		
	Capacidad n° botellas vino 0,75 l	44		21		
	Clase climática	SN-ST		SN-ST		
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38		38		
	Clase de eficiencia sonora	C		C		
	Libre instalación/integrable	Integrable		Integrable		
	Dimensiones	Altura del aparato mm	818		818	
		Anchura del aparato mm	598		298	
		Fondo del aparato sin tirador mm	581		567	
Fondo del aparato con tirador mm		635		620		
Altura del nicho mm		820		820		
Anchura del nicho mm		600		300		
Fondo del nicho mm		560		550		
Sentido de apertura de la puerta		Derecha		Derecha		
Puerta reversible		•		•		
Diseño soft de puerta		Plana		Plana		
Tipo	Material puerta	Cristal de 3 capas		Cristal de 3 capas		
	Filtro ultravioleta	•		•		
	Laterales	Negros		Negros		
	Tirador	Externo		Externo		
	Nº de circuitos de frío independientes	2		1		
	Nº de compresores	1		1		
	Ventilación frontal	•		•		
	Control electrónico	•		•		
	Indicación temperatura	Display digital		Display digital		
	Ubicación indicador temperatura	Interior		Interior		
Control del aparato	Zonas de regulación independiente de temperatura	2		1		
	Rango temperatura	5°C / 20°C		5°C / 20°C		
	Función bloqueo de la electrónica	•		•		
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	• / •		• / •		
	Señal de aviso avería acústica/óptica	• / •		• / •		
	Descongelación automática	•		•		
	LED con Soft Start	•		•		
	Iluminación on/off	•		•		
	Modo presentación	•		•		
	Equipamiento	Nº bandejas	5		4	
Nº bandejas de madera de roble		3		3		
Nº bandejas extraíble de guías telescópicas		1		0		
Tensión nominal V		220-240		220-240		
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica A	6		6		
	Frecuencia de red Hz	50-60		50		
	Longitud del cable de conexión mm	2.300		2.300		
	Tipo de enchufe	Schuko		Schuko		

(\*) Incluido o Sí.  
 (1) Dentro del rango de A a G.  
 \*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

# Correspondencia de modelos

Septiembre 2023		Marzo 2024	
<b>Hornos</b>			
HN678G4S1	Desaparece		
	Nuevo	HM778GMB1	
HM676G0S1	Se sustituye por	HM776GKB1	
HM676G0W1	Desaparece		
HM633GBS1	Se sustituye por	HM736GAB1	
HS636GDS2	Se sustituye por	HS736G3B1	
HR675GBS1	Se sustituye por	HR776G1B1	
	Nuevo	HR736G1B1	
	Nuevo	HB778G3B1	
HB676G0S1	Se sustituye por	HB776G1B1	
HB676G0W1	Desaparece		
HB673GBS1	Desaparece		
HB673GBW1F	Desaparece		
	Nuevo	HB734G1B1	
HR578G5S6	Continúa	HR578G5S6	
HR538ABS1	Continúa	HR538ABS1	
HB578G5S6	Continúa	HB578G5S6	
HB578G0S6	Continúa	HB578G0S6	
HB578G0S00	Continúa	HB578G0S00	
HR574AERO	Continúa	HR574AERO	
HB574AERO	Continúa	HB574AERO	
HB537A0S0	Continúa	HB537A0S0	
HB514AERO	Continúa	HB514AERO	
VB578D0S0	Continúa	VB578D0S0	
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0	
<b>Compactos y microondas</b>			
<b>Compactos</b>			
CM676G0S1	Se sustituye por	CM776GKB1	
CM633GBS1	Se sustituye por	CM724G1B1	
CM633GBW1	Desaparece		
CS636GBS2	Se sustituye por	CS736G1B1	
CB675GBS3	Se sustituye por	CB774G1B1	
CB635GNS3	Se sustituye por	CB734G1B1	
<b>Cafeteras integrables</b>			
CT636LE56	Se sustituye por	CT718L1B0	
CT636LEW1	Desaparece		
<b>Módulo de calentamiento</b>			
BI630CNS1	Se sustituye por	BI710C1B1	
<b>Microondas integrables</b>			
CF634AGS1	Se sustituye por	CE732GXB1	
BE634RGS1	Se sustituye por	BE732R1B1	
BE634LGS1	Se sustituye por	BE732L1B1	
BF634RGS1	Se sustituye por	BF722R1B1	
BF634LGS1	Se sustituye por	BF722L1B1	
BF634LGW1	Desaparece		
BE555LMS0	Continúa	BE555LMS0	
BE525LMS0	Continúa	BE525LMS0	
BF525LMS0	Continúa	BF525LMS0	
BF520LMR0	Continúa	BF520LMR0	
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3	

Septiembre 2023		Marzo 2024	
<b>Placas</b>			
<b>Placas con extractor integrado</b>			
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E	
	Nuevo	EX851HJ26E	
	Nuevo	ED851HQ26E	
ED731FQ15E	Se sustituye por	ED751HQ26E	
	Nuevo	ED631HQ26E	
<b>Placas inducción</b>			
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E	
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E	
EX275FXB1E	Se sustituye por	EX275HXC1E	
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E	
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E	
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E	
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E	
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E	
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E	
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E	
	Nuevo	ED651HSC1E	
EH651FDC1E	Se sustituye por	EH631HDC1E	
EH675FJC1E	Se sustituye por	EH677HCC1E	
	Nuevo	EH631HCC1E	
EH631BDB6E	Continúa	EH631BDB6E	
EH631BJB6E	Continúa	EH631BJB6E	
<b>Placas vitrocerámicas</b>			
ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E	
ET61RBK88E	Continúa	ET61RBK88E	
ET63RBEA8E	Continúa	ET63RBEA8E	
<b>Placas de gas</b>			
ER9A6SB70	Continúa	ER9A6SB70	
EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90	
EP6A6CB20	Continúa	EP6A6CB20	
<b>Placas dominó</b>			
ET475FYB1E	Desaparece		
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E	
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E	
ER3A6BB70	Continúa	ER3A6BB70	
ER3A6AB70	Continúa	ER3A6AB70	
<b>Extracción</b>			
<b>Extractor de encimera</b>			
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60	
<b>Extractores de techo</b>			
LR99CQS20	Desaparece		
LR27CBS20	Desaparece		
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20	
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20	
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20	
<b>Campanas decorativas de isla</b>			
LF91BUV50	Desaparece		
LF97BCP50	Continúa	LF97BCP50	

Septiembre 2023		Marzo 2024	
<b>Campanas inclinadas y verticales</b>			
LC97FVW20	Desaparece		
LC97FVW60	Desaparece		
LC91KWW60	Se sustituye por	LC91KLT60	
LC91KWW20	Desaparece		
LC87KHM60	Se sustituye por	LC81KAN60	
LC87KHM20	Desaparece		
LC87KEM60	Se sustituye por	LC87KFN60	
<b>Campanas decorativas de pared</b>			
LC91BUBV50	Desaparece		
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50	
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50	
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50	
LC77BHP50	Desaparece		
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50	
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50	
LC66BHM50	Se sustituye por	LC67BHM50	
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50	
LC96BBC60	Continúa	LC96BBC60	
<b>Campanas decorativas integradas</b>			
LJ97BAM60	Continúa	LJ97BAM60	
LJ67BAM60	Continúa	LJ67BAM60	
<b>Campanas telescópicas</b>			
LI99SA684	Continúa	LI99SA684	
LI69SA684	Continúa	LI69SA684	
LI97SA531	Continúa	LI97SA531	
LI67SA531	Continúa	LI67SA531	
LI64MB521	Continúa	LI64MB521	
<b>Módulos de integración</b>			
LB89585M	Continúa	LB89585M	
LB79585M	Continúa	LB79585M	
LB59584M	Continúa	LB59584M	
<b>Lavado y secado</b>			
<b>Lavadoras i-Dos</b>			
WG56B2A0ES	Continúa	WG56B2A0ES	
WG54B2A0ES	Continúa	WG54B2A0ES	
WM14LPHYES	Continúa	WM14LPHYES	
WM14LPH1ES	Continúa	WM14LPH1ES	
WM14UPHSES	Continúa	WM14UPHSES	
WM14UPH2ES	Continúa	WM14UPH2ES	
WG44G2FXES	Se sustituye por	WG44G2FAES	
WG44G2F0ES	Se sustituye por	WG44G2F1ES	
<b>Lavadoras</b>			
	Nuevo	WG56G2ZXES	
	Nuevo	WG56G2Z0ES	
WG44G2ZXES	Desaparece		
WG44G2Z0ES	Se sustituye por	WG44G2ZAES	
WU14UT6XES	Se sustituye por	WU14UT6KES	
WU14UT61ES	Se sustituye por	WU14UT62ES	
WU12UT6XES	Desaparece		
WU12UT61ES	Desaparece		
WU28UT9XES	Desaparece		
WU28UT65ES	Desaparece		

Septiembre 2023		Marzo 2024	
<b>Lavadoras-secadoras</b>			
WD4HU542ES	Se sustituye por	WN54C2A0ES	
WN44G200ES	Se sustituye por	WN44G2A0ES	
WN34A1V0ES	Continúa	WN34A1V0ES	
<b>Lavadoras totalmente integrables</b>			
WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES	
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES	
WI12W326ES	Continúa	WI12W326ES	
<b>Lavadoras-secadoras totalmente integrables</b>			
WK14D543ES	Continúa	WK14D543ES	
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES	
<b>Secadoras con bomba de calor</b>			
WQ46B2C0ES	Continúa	WQ46B2C0ES	
WT47URH2ES	Desaparece		
WQ45G2A0ES	Continúa	WQ45G2A0ES	
WQ45G200ES	Continúa	WQ45G200ES	
WQ35G2D0ES	Continúa	WQ35G2D0ES	
WQ33G2D0ES	Continúa	WQ33G2D0ES	
WT43HV91ES	Continúa	WT43HV91ES	
<b>Lavavajillas</b>			
<b>Lavavajillas libre instalación 60 cm</b>			
SN27T100CE	Continúa	SN27T100CE	
SN25Z107CE	Continúa	SN25Z107CE	
SN23EI03ME	Continúa	SN23EI03ME	
SN23EW03ME	Continúa	SN23EW03ME	
SN23EI03KE	Continúa	SN23EI03KE	
SN23EW03KE	Continúa	SN23EW03KE	
<b>Lavavajillas totalmente integrables 60 cm</b>			
SN97TX00CE	Continúa	SN97TX00CE	
SX87TX00CE	Continúa	SX87TX00CE	
SN87TX00CE	Continúa	SN87TX00CE	
SX75ZX07CE	Continúa	SX75ZX07CE	
SN75ZX07CE	Continúa	SN75ZX07CE	
SX65ZX07CE	Continúa	SX65ZX07CE	
SN65ZX07CE	Continúa	SN65ZX07CE	
SX73EX01CE	Continúa	SX73EX01CE	
SN73EX01CE	Continúa	SN73EX01CE	
SN73HX42VE	Se sustituye por	SN73HX10VE	
SX63HX52CE	Se sustituye por	SX63HX01CE	
SN63HX52CE	Se sustituye por	SN63HX01CE	
SN61IX12TE	Continúa	SN61IX12TE	
<b>Lavavajillas libre instalación 45 cm</b>			
SR25Y104ME	Continúa	SR25Y104ME	
SR23EI24ME	Continúa	SR23EI24ME	
SR23EW24KE	Continúa	SR23EW24KE	
<b>Lavavajillas totalmente integrables 45 cm</b>			
SR65YX04ME	Continúa	SR65YX04ME	
SR93EX24LE	Continúa	SR93EX24LE	
SR63EX24KE	Continúa	SR63EX24KE	
<b>Lavavajillas modulares</b>			
SC76M542EU	Continúa	SC76M542EU	
SK75M522EU	Continúa	SK75M522EU	

Septiembre 2023		Marzo 2024	
<b>Frigoríficos y congeladores</b>			
<b>Frigoríficos Multidoor</b>			
KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA	
	Nuevo	KF96DPXEA	
	Nuevo	KF96DPPEA	
	Nuevo	KF96DAXEA	
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA	
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA	
<b>Frigorífico Americano</b>			
KA93DAIEP	Continúa	KA93DAIEP	
<b>Frigoríficos side by side</b>			
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP	
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP	
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP	
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP	
KS36VAIEP	Continúa	KS36VAIEP	
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP	
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP	
<b>Congeladores side by side</b>			
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP	
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP	
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP	
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP	
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP	
<b>Combinaciones side by side</b>			
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP	
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP	
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP	
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP	
KA95NAIEQ	Continúa	KA95NAIEQ	
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP	
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP	
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP	
<b>Combis XXL noFrost: ancho 70 cm</b>			
KG49NAIBT	Continúa	KG49NAIBT	
KG49NAXCF	Continúa	KG49NAXCF	
KG49NAICT	Continúa	KG49NAICT	
KG49NXIDQ	Continúa	KG49NXIDQ	
KG49NXWDQ	Continúa	KG49NXWDQ	
<b>Combis noFrost: ancho 60 cm</b>			
KG39NAIAT	Continúa	continúa	
	Nuevo	KG39NSBBF	
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT	
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF	
KG39NAICT	Continúa	KG39NAICT	
KG39N2IAF	Continúa	KG39N2IAF	
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF	
KG39N7ICT	Continúa	KG39N7ICT	
KG39NXIDA	Desaparece	desaparece	
KG39NXXEA	Desaparece	desaparece	
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF	

Septiembre 2023		Marzo 2024	
KG39NVIDA	Continúa	KG39NVIDA	
KG39NVWDA	Continúa	KG39NVWDA	
	Nuevo	KG36NXXBF	
KG36N7ICT	Continúa	KG36N7ICT	
KG36NXIDA	Desaparece		
KG36N7WCT	Continúa	KG36N7WCT	
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF	
KG36NVIDA	Continúa	KG36NVIDA	
KG36NVWDA	Continúa	KG36NVWDA	
<b>Frigoríficos y congeladores integrables</b>			
KB96NADD0	Continúa	KB96NADD0	
KB96NVFEO	Continúa	KB96NVFEO	
	Nuevo	KB96NVSE0	
KI96NVFDO	Continúa	KI96NVFDO	
KI86NADD0	Continúa	KI86NADD0	
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0	
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0	
KI81RADD0	Continúa	KI81RADD0	
GI81NACE0	Continúa	GI81NACE0	
	Nuevo	KI51FADE0	
KI51RADE0	Desaparece		
KI41RADD1	Continúa	KI41RADD1	
GI21VAFE0	Continúa		



©2024 BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.  
Parque Empresarial PLA-ZA  
Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.  
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.  
Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos,  
características y accesorios sin previo aviso.

Modelo: Q8ASCG0324

Marzo 2024

Centro de Atención al Usuario  
976 305 714

Servicio al Distribuidor  
976 305 700

[siemens-home.bsh-group.es](https://siemens-home.bsh-group.es) 



# SIEMENS