

DUPLEX 2205 Premium

Configurado



Utilidad:



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **dúplex de 2205**.
- Gran superficie de intercambio diseñado para el correcto funcionamiento y trabajar con AEROTERMIA.
- Serpentín DN 25 fabricado en tubo corrugado inox 316L y sobredimensionado para la aerotermita.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto y la limpieza del serpentín.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/3000w**.
- Patas regulables en altura, permite la nivelación del equipo.
- **Garantía de 10 años**.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia
- Serpentín desmontable

Características técnicas:

Modelo	AERO 100 M PREMIUM	AERO 120M PREMIUM	AERO 150 M PREMIUM	AERO 150S PREMIUM	AERO 200S PREMIUM	AERO 300S PREMIUM
Código	2052316	2052317	2052318	2052319	2052320	2052321
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo		
Capacidad [l]	100	122	150	150	190	280
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W				Titanio 3000 W	
Presión máxima	8 bar					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. densidad 42 kg/m ³					
Espesor aislamiento [mm]	40	40	40	40	40	40
Supf intercambiador [m ²]	1,20	1,50	1,80	1,80	2,40	3,00
Volumen intercambiador [l]	5,15	6,43	7,72	7,72	10,30	12,88
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25					
Presión máx. intercambiador	6 bar					
Protección acumulador	No la necesita					
Diámetro [mm]	560					
Altura [mm]	786	909	1033	1033	1263	1733
Peso en vacío [kg]	29	32	36	36	42	55
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2205					