

INOX 444 Comfort

Configurado



Utilidad:



A.C.S.




Otras energías renovables



Instalaciones solares



Caldera



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **INOX 444**.
- Serpentín DN 16 fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- Equipado con protección de ánodo de magnesio.
- **Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto, facilitar la postventa y limpieza.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/3000w**.
- Patas regulables en altura.
- **Garantía de 7 años**.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia
- Serpentín desmontable
- Ánodo de magnesio

Características técnicas:

Modelo	INTER 100 M COMFORT	INTER 120 M COMFORT	INTER 150 M COMFORT	INTER 150S COMFORT	INTER 200S COMFORT	INTER 300S COMFORT
Código	2052222	2052223	2052224	2052225	2052226	2052227
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo		
Capacidad [l]	100	122	150	150	190	280
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W			Titanio 3000 W		
Presión máxima	7 bar					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m ³					
Protección acumulador	Ánodo de magnesio					
Supf intercambiador [m ²]	0,66	0,66	0,66	0,66	0,83	1,10
Volumen intercambiador [l]	1,87	1,87	1,87	1,87	2,35	3,11
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN16					
Presión máx. intercambiador	6 bar					
Diámetro [mm]	560	560	560	560	560	560
Altura [mm]	784	909	1033	1034	1263	1733
Peso en vacío [kg]	28	31	35	34	40	53
Material calderín	Acero inoxidable 444					