

# DUPLEX 2304 Comfort

Configurado



### Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



### Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2304**.
- Equipado con protección de ánodo de magnesio.
- Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto, facilitar la postventa y limpieza.
- Intercambiador fabricado en acero inox 317L corrugado** favoreciendo una alta eficiencia en el intercambio.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Boca de Hombre de 460 mm (excepto 500L y 750L)**.
- Garantía de 7 años**.

### Modelos:

- Vertical 500L hasta 1500L.

### Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia
- Serpentín desmontable
- Ánodo de magnesio

### Características técnicas:

Modelo	INTER GV 500 COMFORT	INTER GV 750 COMFORT	INTER GV 1000 COMFORT	INTER GV 1500 COMFORT
Código	2052291	2052277	2052278	205279
Capacidad [l]	500	750	1000	1500
Presión máxima	8 bar			
Temp. máxima	90°C			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m <sup>3</sup>			
Protección acumulador	Ánodo de magnesio			
Espesor aislamiento [mm]	50	50	50	70
Diámetro [mm]	700	950	950	1340
Altura [mm]	1910	1460	1960	1501
Diagonal	2045	1731	2169	2006
Peso en vacío [kg]	76	120	144	202
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2304			
<b>INTERCAMBIADOR</b>				
Material calderín	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25			
Superficie [m <sup>2</sup> ]	1,80	2,63	3,60	4,20
Volumen [l]	3,56	7,11	9,81	11,30
Temperatura	130°C			
Presión máxima	6 bar			
Potencia intercambiador [kW]	22	32	44	51
Pérdida de carga[mca]	0,2	0,6	1,4	2,8