

DUPLEX 2205 Premium

Configurado



Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2205**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Boca de Hombre de 460 mm (excepto 500L y 750L)**.
- Garantía de 10 años**.

Modelos:

- 500L hasta 1500L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 500 PREMIUM	ACUM GV750 PREMIUM	ACUM GV 1000 PREMIUM	ACUM GV 1500 PREMIUM
Código	2052290	2052271	2052272	2052273
Capacidad [l]	500	750	1000	1500
Presión máxima	8 bar			
Temp. máxima	90°C			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Espesor aislamiento [mm]	50	50	50	70
Protección acumulador	No la necesita			
Diámetro [mm]	700	950	950	1340
Altura [mm]	1910	1460	1960	1501
Diagonal	2045	1731	2169	2006
Peso en vacío [kg]	72	98	136	192
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2205			