

# Inercia MINI Basic

Configurado



### Utilidad:



Calefacción y refrigeración



Aerotermy



### Ventajas:

- Apto para instalación **Mural o suelo vertical**.
- Especialmente diseñado para bombas de calor.
- **Aislamiento de 50mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Clasificación energética B**.
- **Garantía de 5 años**.

### Modelos:

- Mural y suelo 100L vertical.
- Suelo horizontal y vertical en pared 50L y 100L

### Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia
- Soportes para pared

### Características técnicas:

Modelo	INERCIA 50 H BASIC	INERCIA 100 H BASIC	INERCIA 100 V BASIC
Código	2012028	2012029	2012141
Instalación	Vertical en mural o horizontal en suelo		Vertical en mural o suelo
Capacidad [l]	50	100	100
Presión máxima	3 bar		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50 mm. Densidad: 42kg/m <sup>3</sup>		
Diámetro [mm]	560	560	560
Longitud [mm]	436	736	755
Peso en vacío [kg]	22,50	30,50	31,50
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2		