

HSH Premium


Seleccionado



## Utilidad:

Instalaciones  
domésticas

A.C.S



## Ventajas:

- Acumulador fabricado con material de alta calidad en **dúplex 2205**.
- Especialmente diseñado para trabajar con equipos forzados o drainback.
- Serpentín DN25 fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto y facilitar la postventa.
- Equipado con centralita solar y bomba de alta eficiencia.
- Captador horizontal con carcasa monocasco fabricada en aluminio.
- Diseño elegante y patentado, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- Garantía de 10 años.**

## Modelos:

- Forzado / drainback 150L hasta 500L.

## Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18
- Machón 1/2"
- Llave de corte 1/2"
- Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
- T 1/2 " H
- Válvula de retención 1/2"
- Junta de silicona 3/4"
- Racor marsella 1/2" M - 3/4" H
- Multipieza
- Manguitos de unión sambra 18

## Características técnicas:

Modelo	Forzado 150 Premium	Forzado 200S Premium	Forzado 300 Premium
Código	2032846	2032847	2032848
Interacumulador	DBCH150	DBCH 200	DBCH 300
Captador solar	HSH 2200(x1)	HSH2600(x1)	HSH 2200(x2)
Superficie intercambio primario [m2]	1,80	2,40	3,00
Volumen primario[l]	7,72	10,37	12,88
Presión máxima [bar]	Primario: 6 /secundario: 8		
Volumen secundario[l]	150	190	280
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado, Densidad 42 kg/m <sup>3</sup>		
Diametro[mm]	560	560	560
Altura[mm]	1337	1567	2037
Area util solar[m2]	2,00	2,33	4,00
Relación V/A [l/m2]	75,00	81,55	70,00
Estructura	Acero galvanizado DX51 perfilado L37x 2,5 tratada para exteriores		