



# Fascia perimetrale

## ► FAS 150

*Fascia perimetrale con adesivo parziale e bandella.*

### ■ PRESENTAZIONE



FAS-150 è una striscia perimetrale fatta di una schiuma LDPE elasticizzata chimicamente, compatta e a cellule chiuse.

Viene utilizzata per la compensazione delle dilatazioni del massetto nei locali riscaldati.

### ■ DATI TECNICI

Caratteristica	Valore
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	22 ÷ 25
Conducibilità termica (W/mK)	0.035 a 40 °C
Range di temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ 80
Assorbimento acustico perimetrale (dB)	Metodo interno
Fattore di compressione al 10% di deformazione (kPa)	13,002
Tossicità AFNOR NF F 16-101-1988	Test report CSI n° DC01/494F05 del 07/07/05
Rigidità dinamica (MN/m <sup>3</sup> )	Elevata
CFC FREE	In accordo alla legge italiana n° 459 del 28/12/93
Altezza (mm)	150
Spessore (mm)	8

### ■ APPLICAZIONE



## ■ VOCI DI CAPITOLATO



### FAS-150

Fascia perimetrale e di dilatazione per la compensazione della dilatazione del massetto nei locali riscaldati. In polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, accoppiato con bandella in polietilene da 30 cm per contenimento malta. Colore arancione con logo IVAR. Densità: 22÷25 kg/m<sup>3</sup>. Conducibilità termica λd (EN 12667): 0,035 W/mK. Altezza: 150 mm. Spessore: 8 mm. Adesivo: parziale 100 mm.

## ■ CODICI

Linea	Codice	Misure	Colore
FAS	FAS-150	150 x 8 mm	Arancione



**LINEA ARANCIO**  
**TECHNICAL SUPPORT**  
**linea.arancio@ivar.it**



**\*Il servizio è erogato  
dall'Italia,  
in lingua italiana o  
inglese**

**I.V.A.R. S.p.A.**  
Via IV Novembre, 181  
25080 Prevalle (BS) - Italy  
T. +39 030 68028 - F. +39 030 6801329  
[www.ivar-group.com](http://www.ivar-group.com) - [info@ivar-group.com](mailto:info@ivar-group.com)

