



**Máximo confort
y fiabilidad
en su hogar**

BWT R1

FIABLE Y RESISTENTE

Un filtro autolimpiante de diseño moderno y robusto, para conseguir la máxima protección en su instalación, eliminando las partículas y contaminantes como el óxido y la arena, que pueden ser arrastradas en la red de tuberías.

Con el filtro BWT R1 evita problemas como goteos en los grifos y fugas de agua en las tuberías, garantiza un adecuado caudal y temperatura en los calentadores de agua y el correcto funcionamiento de los electrodomésticos.



¡La última tecnología en un filtro autolimpiante!

- » Duradero, robusto, y con un diseño innovador.
- » Rápido montaje.
- » Dos configuraciones:
 - HWS: incorpora regulador de presión y válvula anti-retorno
 - RSF: regulador de presión opcional
- » Disponible en diferentes conexiones: 3/4" a 1 1/4".
- » Posibilidad de instalación horizontal y vertical.
- » Sistema de limpieza intensivo, a contracorriente.
- » Cumple con la norma UNE-EN-13443-1.



BWT R1 RSF



BWT R1 HWS

Premios

- » IF Design Award 2018
- » German Design Award 2018
- » Plus X Award 2018 (en diferentes categorías)



INFORMACIÓN TÉCNICA

Filtro Autolimpiante BWT R1 RSF y R1 HWS

Presión nominal PN 16, presión de trabajo, mín. / máx. 2-16 bar. Temperatura ambiente, máx. 30/40 ° C.

Lavado a contracorriente. Se activa girando la maneta superior.

BWT R1		3/4"	1"	1 1/4"
Conexión	DN	20	25	32
Caudal (ΔP=0,2 bar)	m ³ /h	3,5	4,5	5,5

BWT R1		3/4"	1"	1 1/4"
Dimensiones				
» Longitud	mm	250	250	218
» Altura	mm	350	350	350
Código	RSF	318031	318032	318033
	HWS	318061	318062	318063

