

# DUPLEX 2205 Premium

Configurado



### Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Instalaciones solares



Caldera



### Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **Dúplex 2205**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Brida de 160 mm para facilitar la limpieza.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/3000w**.
- Patas regulables en altura, permite la nivelación del equipo.
- **Garantía de 10 años**.

### Modelos:

- Mural 150L y suelo 150L hasta 300L.

### Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

### Características técnicas:

| Modelo                 | ACUM 100M PREMIUM  | ACUM 120M PREMIUM | ACUM 150M PREMIUM | ACUM 150S PREMIUM | ACUM 200 S PREMIUM | ACUM 300S PREMIUM |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Código                 | 2052050  | 2052051           | 2052052           | 2052053           | 2052054            | 2052055           |
| Instalación            | Vertical en mural  |                   |                   | Vertical en suelo |                    |                   |
| Capacidad [l]          | 100  | 122               | 150               | 150               | 190                | 280               |
| Resistencia (opcional) | Titanio 1500W  |                   |                   | Titanio 3000 W    |                    |                   |
| Presión máxima         | 8 bar  |                   |                   |                   |                    |                   |
| Acabado exterior       | Acero galvanizado lacado en negro  |                   |                   |                   |                    |                   |
| Aislamiento            | Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m <sup>3</sup> |                   |                   |                   |                    |                   |
| Protección acumulador  | No la necesita   |                   |                   |                   |                    |                   |
| Diámetro [mm]          | 560  | 560               | 560               | 560               | 560                | 560               |
| Altura [mm]            | 784  | 909               | 1033              | 1034              | 1263               | 1733              |
| Peso en vacío [kg]     | 27   | 30                | 31                | 31                | 39                 | 51                |
| Material calderín      | Acero inoxidable Duplex 2205   |                   |                   |                   |                    |                   |