

INOX 444 Comfort

Configurado



Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Instalaciones solares



Caldera



Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **INOX 444**.
- Equipado con protección de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/3000w**.
- Brida de 160 mm para facilitar la limpieza.
- **Patas regulables en altura**, permite la nivelación del equipo.
- **Garantía de 7 años**.

Modelos:

- Mural 100L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia
- Ánodo de magnesio

Características técnicas:

Modelo	ACUM 100M COMFORT	ACUM 120M COMFORT	ACUM 150M COMFORT	ACUM 150S COMFORT	ACUM 200 S COMFORT	ACUM 300S COMFORT
Código	2052044	2052045	2052046	2052047	2052048	2052049
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo		
Capacidad [l]	100	122	150	150	190	280
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W opcional				Titanio 3000 W opcional	
Presión máxima	7 bar					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m ³					
Protección acumulador	Ánodo de magnesio					
Diámetro [mm]	560	560	560	560	560	560
Altura [mm]	784	909	1033	1034	1263	1733
Peso en vacío [kg]	27	30	31	31	39	51
Material calderín	Acero inoxidable 444					