

Inercia Basic

Configurado



Utilidad:



Aerothermia




Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



Ventajas:

- Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda (hasta 2.000L).
- Diseñados para calefacción y refrigeración (hasta 2.000l).
- **Garantía de 5 años.**

Modelos:

- Vertical 750L hasta 5000L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

Características técnicas:

Modelo	INERCIA 750 BASIC	INERCIA 1000 BASIC	INERCIA 1500 BASIC	INERCIA 2000 BASIC	INERCIA 3000 BASIC	INERCIA 4000 BASIC	INERCIA 5000 BASIC
Código	2012013	2012014	2012015	2012016	201217	2012018	2012019
Capacidad [l]	750,00	1000,00	1500,00	2000,00	3000	4000	5000
Presión máxima acumulador	3 bar				3 bar		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco				Acero galvanizado lacado en blanco		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m ³				Poliuretano flexible. Densidad: 15kg/m ³		
Espesor aislamiento [mm]	50	50	70	70	100	100	100
Diámetro [mm]	950	950	1340	1340	1600	1800	2000
Altura [mm]	1460	1960	1501	2000	2334	2445	2427
Peso en vacío [kg]	124	151	184	289	374	546	626
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2						