

# DUPLEX 2205 Premium


Configurado



### Utilidad:

Instalaciones  
domésticas

A.C.S.



### Ventajas:

- Acumulador fabricado con material de alta calidad en **dúplex 2205**.
- Especialmente diseñado para trabajar con equipos forzados o drainback.
- Serpentín DN25 fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Intercambiador desmontable** para aumentar la vida del producto y facilitar la postventa.
- Equipado con centralita solar y bomba de alta eficiencia.
- Captador vertical con carcasa monocasco fabricada en aluminio naval.
- Diseño elegante y patentado, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- Garantía de 10 años.**

### Modelos:

- Forzado / drainback 150L hasta 300L.

### Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18
- Machón 1/2"
- Llave de corte 1/2"
- Manguito sanbra 18- 3/4" M.
- Válvulas de seguridad de 6 y 8 bares
- Cruz 1/2 " H
- Junta de silicona 3/4"
- Racor marsella 1/2" M - 3/4" H
- Multipieza
- Manguitos de unión sambra 18

### Características técnicas:

Modelo	Forzado 150 Premium	Forzado 200S Premium	Forzado 300 Premium
Código	2032843	2032844	2032845
Interacumulador	DBCH150	DBCH 200	DBCH 300
Captador solar	VSH 2200(x1)	VSH2600(x1)	VSH 2200(x2)
Superficie intercambio primario [m <sup>2</sup> ]	1,80	2,40	3,00
Volumen primario [l]	7,72	10,37	12,88
Presión máxima [bar]	Primario: 6 /secundario: 8		
Volumen secundario [l]	150	190	280
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m <sup>3</sup>		
Diámetro [mm]	560	560	560
Altura [mm]	1337	1567	2037
Area útil solar [m <sup>2</sup> ]	2,00	2,33	4,00
Relación V/A [l/m <sup>2</sup> ]	75,00	81,55	70,00
Estructura	Acero galvanizado DX51 perfilado L37x 2,5 tratada para exteriores		