

LA UNIÓN HACE LA FUERZA



LIMPIADOR



PROTECTOR

Kamco

MADE IN
BRITAIN

La QUÍMICA más avanzada
con las bombas más potentes

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN
España, Portugal, Suiza y Andorra

PUMPS

MADE IN  **BRITAIN**


CLEARFLOW CF20

REF: 301600

PVP: 1.450 €



ES Bomba de limpieza alta presión, 20L
EN Power flushing pump, 20L
PT Bomba de lavagem forçada, 20L
FR Pompe de rinçage forcé, 20L
IT Pompa di lavaggio forzato, 20L
DE Hochdruckspülpumpe, 20L



CLEARFLOW CF40

REF: 301605

PVP: 1.745 €



ES Bomba de limpieza alta presión, 39L
EN Power flushing pump, 39L
PT Bomba de lavagem forçada, 39L
FR Pompe de rinçage forcé, 39L
IT Pompa di lavaggio forzato, 39L
DE Hochdruckspülpumpe, 39L



CLEARFLOW CF90

REF: 301610

PVP: 1.877,50 €



ES Bomba de limpieza alta presión, 57L
EN Power flushing pump, 57L
PT Bomba de lavagem forçada, 57L
FR Pompe de rinçage forcé, 57L
IT Pompa di lavaggio forzato, 57L
DE Hochdruckspülpumpe, 57L



CLEARFLOW CF210

REF: 301615

PVP: 2.625 €



ES Bomba de limpieza alta presión, 125L
EN Power flushing pump, 125L
PT Bomba de lavagem forçada, 125L
FR Pompe de rinçage forcé, 125L
IT Pompa di lavaggio forzato, 125L
DE Hochdruckspülpumpe, 125L



MAGNETIC FILTERS

MADE IN  **BRITAIN**

COMBIMAG SOLO

REF: 301635

PVP: 825 €



ES Filtro magnético para lavado a alta presión
EN Magnetic power flushing filter
PT Filtro magnético para lavagem forçada
FR Filtre magnétique de rinçage forcé
IT Filtro magnetico per lavaggio forzato
DE Magnetischer Hochdruckspülfilter



COMBIMAG TWIN POWER

REF: 301640

PVP: 1.425 €



ES Filtro magnético dual para lavado a alta presión
EN Dual magnetic power flushing filter
PT Filtro magnético duplo para lavagem forçada
FR Filtre magnétique double de rinçage forcé
IT Filtro magnetico doppio per lavaggio forzato
DE Doppelte magnetische Hochdruckspülfilter




COMBIMAG HEAT

REF: 301645

PVP: 1.562,50 €



ES Filtro magnético con calefacción para lavado a alta presión
EN Heated Magnetic power flushing filter
PT Filtro magnético aquecido para lavagem forçada
FR Filtre magnétique chauffant de rinçage forcé
IT Filtro magnetico riscaldato per lavaggio forzato
DE Beheizter magnetischer Hochdruckspülfilter



ACCESSORIES

MADE IN
BRITAIN 

CP3 CIRCULATOR PUMP HEAD ADAPTOR

REF: 301665

PVP: 170 €



- ES Forma rápida y sencilla de conectar la bomba de lavado a alta presión al sistema de calefacción.
- EN Quick and easy way to connect power flushing pump into heating system.
- PT Maneira rápida e fácil de conectar a bomba de lavagem forçada ao sistema de aquecimento.
- FR Méthode rapide et facile pour connecter la pompe de rinçage forcé au système de chauffage.
- IT Metodo rapido e semplice per collegare la pompa di lavaggio forzato al sistema di riscaldamento.
- DE Schnelle und einfache Möglichkeit, die Hochdruckspülpumpe an das Heizungssystem anzuschließen.

SYSTEM IK6 INJECTOR

REF: 301670

PVP: 220 €



- ES Inyecta productos químicos directamente en el sistema de calefacción (4 litros).
- EN Injects chemicals directly into heating system (4 litre)
- PT Injeta produtos químicos diretamente no sistema de aquecimento (4 litros).
- FR Injecte des produits chimiques directement dans le système de chauffage (4 litres).
- IT Inietta prodotti chimici direttamente nel sistema di riscaldamento (4 litri).
- DE Injiziert Chemikalien direkt in das Heizsystem (4 Liter).

RADIATOR VIBRATOR

REF: 301675

PVP: 72,50 €



- ES Para aflojar residuos en radiadores. Compatible con todos los taladros SDS estándar.
- EN For loosening debris in radiators. Fits all standard SDS drills.
- PT Para soltar detritos em radiadores. Compatível com todas as furadeiras SDS padrão.
- FR Pour détacher les débris dans les radiateurs. Compatible avec toutes les perceuses SDS standard.
- IT Per allentare i detriti nei radiatori. Compatibile con tutti i trapani SDS standard.
- DE Zum Lösen von Ablagerungen in Heizkörpern. Passend für alle Standard-SDS-Bohrer.

PLATE HEAT EXCHANGER ADAPTOR

REF: 301680

PVP: 154,67 €



- ES Adaptador que permite limpiar y reutilizar intercambiadores de calor obstruidos.
- EN Adapter that enables blocked heat exchangers to be flushed and re-used
- PT Adaptador que permite a lavagem e reutilização de trocadores de calor obstruídos.
- FR Adaptateur permettant de rincer et de réutiliser les échangeurs de chaleur obstrués.
- IT Adattatore che consente di risciacquare e riutilizzare gli scambiatori di calore ostruiti.
- DE Adapter, der das Spülen und Wiederverwenden verstopfter Wärmetauscher ermöglicht.

AQUA LINE



Desincrustantes para circuitos de agua
Descalers for water circuits

AQ DESCAL
AQ DESCAL PLUS



Complementos para circuitos de agua
Complements for water circuits

AQ BIOKIL
AQ SILENCE PROTECT



Sellador de fugas de circuitos
cerrados de agua
Leak sealant for closed
water circuits

AQ SEAL
AQ SEAL RF

AQ



CH
CHQUÍMICA

Tratamiento completo
para circuitos de agua
Complete treatment
for water circuits

AQ CLEAN BIOKIL
AQ PROTECT BIOKIL



TABLA COMPARATIVA BOMBAS

INFORMACIÓN TÉCNICA Y COMPONENTES INCLUIDOS CON UNA BOMBA
CLEARFLOW™



CF20

REF: 301600



CF40

REF: 301605



CF90

REF: 301610



CF210

REF: 301615

Capacidad de limpieza	Máximo 15 radiadores, 2 plantas.	Máximo 20/25 radiadores, 2/3 plantas.	Máximo 40+ radiadores; 3 plantas.	Máximo 60+ radiadores; 3 plantas.
Tanque	HDPE traslúcido; capacidad 20 L.	HDPE traslúcido; capacidad 39 L.	HDPE traslúcido; capacidad 57 L.	HDPE traslúcido; capacidad 125 L.
Tamaño del motor eléctrico	0,45 CV, índice IP55, 230 ó 110 v.	0,5 CV, índice IP55, 230 ó 110 v.	0,75 CV, índice IP55, 230 ó 110 v.	0,75 CV, índice IP55, 230 ó 110 v.
Índice máximo de caudal*	<60 l/m	<90 l/m	<150 l/m	<170 l/m
Altura de elevación máxima	14 m	20 m	24 m	28 m
Máxima temperatura	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Tipo de inversor de caudal	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Control de válvulas	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.	2 válvulas de combinación de 3 vías para aislamiento y evacuación.
Mangueras de paso y de retorno	2 mangueras de 5m D.I 19mm, PVC reforzado.	2 mangueras de 5m D.I 19mm, PVC reforzado.	2 mangueras de 5m D.I 19mm, PVC reforzado.	2 mangueras de 5m D.I 22mm, PVC reforzado.
Accesorios para el extremo de manguera	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 1/2" x 16mm.	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 3/4" x 16mm.	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 3/4" x 19mm.	Acoplamientos de manguera sin necesidad de herramientas de 1" x 22mm.
Manguera de evacuación	1 manguera de 8m, DI 19mm, PVC reforzado.	1 manguera de 8m, DI 19mm, PVC reforzado.	1 manguera de 8m, DI 19mm, PVC reforzado.	1 manguera de 8m, DI 22mm, PVC reforzado.
Manguera de entrada de agua	1 manguera de agua de 8m ultra resistente.	1 manguera de agua de 8m ultra resistente.	1 manguera de agua de 8m ultra resistente.	1 manguera de agua de 8m ultra resistente.
Manguera de desbordamiento	1 manguera de 3m, 16mm DI, PVC reforzado.	1 manguera de 3m, 16mm DI, PVC reforzado.	1 manguera de 3m, 19mm DI, PVC reforzado.	1 manguera de 3m, 22mm DI, PVC reforzado.
Otras mangueras suministradas	2 mangueras adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.	2 mangueras adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.	2 mangueras adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.	2 mangueras adaptadoras para conectar con los accesorios de 1,5" de la bomba de circulación.
Transporte/portabilidad	Asa integrada.	Asa integrada; ruedas de 75mm.	Asa integrada; ruedas de 200mm.	Asa integrada; ruedas de 200mm.
Peso (sin mangueras)	11,8Kg	17Kg	22,5Kg	28,5Kg
Productos químicos permitidos	Todos los ácidos, soluciones alcalinas y soluciones de cloro disponibles en el mercado.			
Dimensiones anch x long x alt	250 x 450 x 540 mm	390 x 440 x 690 mm	390 x 590 x 890 mm	530 x 680 x 890 mm
También se incluye	Conjunto de diez piezas de adaptadores BSP y Manual completo de operaciones.			

*A la salida de la voluta