



| H [m] | 1 PANEL | | 2 PANELES | | 3 PANELES | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| | H1 mín [m] | H2 máx [m] | H1 mín [m] | H2 máx [m] | H1 mín [m] | H2 máx [m] | | |
| 7,00 | | | | | 2,95 | 4,05 | | |
| 8,00 | | | | | 3,95 | 4,05 | | |
| 9,00 | 1,95 | 7,34 | 1,66 | 1,95 | 6,18 | 2,82 | 4,95 | 4,05 |
| 10,00 | 1,95 | 8,34 | 1,66 | 2,95 | 7,18 | 2,82 | 5,95 | 4,05 |
| 11,00 | 2,95 | 9,34 | 1,66 | 3,95 | 8,18 | 2,82 | 6,95 | 4,05 |
| 12,00 | 3,95 | 10,34 | 1,66 | 4,95 | 9,18 | 2,82 | 7,95 | 4,05 |
| 13,00 | 4,95 | 11,34 | 1,66 | 5,95 | 10,18 | 2,82 | 8,95 | 4,05 |
| 14,00 | 5,95 | 12,34 | 1,66 | 6,95 | 11,18 | 2,82 | 9,95 | 4,05 |
| 15,00 | 6,95 | 13,34 | 1,66 | 7,95 | 12,18 | 2,82 | 10,95 | 4,05 |
| 16,00 | 7,95 | 14,34 | 1,66 | 8,95 | 13,18 | 2,82 | 11,95 | 4,05 |
| 17,00 | 8,95 | 15,34 | 1,66 | 9,95 | 14,18 | 2,82 | 12,95 | 4,05 |
| 18,00 | 9,95 | 16,34 | 1,66 | 10,95 | 15,18 | 2,82 | 13,95 | 4,05 |
| 19,00 | 10,95 | 17,34 | 1,66 | 11,95 | 16,18 | 2,82 | | |
| 20,00 | 11,95 | 18,34 | 1,66 | 12,95 | 17,18 | 2,82 | | |
| 21,00 | 12,95 | 19,34 | 1,66 | | | | | |
| 22,00 | 13,95 | 20,34 | 1,66 | | | | | |

⚠ En todos los casos la longitud máxima de la tubería de ida y retorno deberá ser inferior a 50 m. Los datos son aplicables a los paneles TCM-20 incluidos en el suministro de los equipos SECUFELL.