




Gama de Accesorios de Compresión

Ventajas y Aplicaciones

- Los accesorios Conex Compression son compatibles con tubo de cobre según UNE-EN1057.
- Los accesorios Conex Compression son aptos para la unión a tubos de cobre, acero inoxidable, PB y PEX según EN15876-2, EN15875-2 y BS57291:2 y 3.
- Los accesorios compatibles con tubos de PB y PEX están disponibles en medidas 10,15,18,22 y 28mm.
- Para uso en fontanería, calefacción, refrigeración, y aplicaciones de aire comprimido y gas.
- Fabricados en latón reforzado. Muchos accesorios están también disponibles en latón resistente a la deszincación (DZR).
- Fabricados según EN1254-2 y roscas de conexión de acuerdo a EN1254-4.
- Aptos para instalación de Unión en Frío.
- No se requiere PTFE (Teflón) en la instalación.
- En las instalaciones con tubos de PB y PEX se requieren alineadores recomendados por el fabricante.
- Para las conexiones en pulgadas se utilizarán adaptadores y anillos especiales.





Gama de accesorios de Compresión

Gamas en niquelado y cromado bajo consulta

<p>Manguito Recto</p> <p>301 (S301) De: 6mm A: 108mm</p>	<p>Manguito recto reducido</p> <p>301 RED (S301 RED) De: 8 x 6mm A: 35 x 28mm</p>	<p>Unión</p> <p>301CO De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Manguito recto con válvula de drenaje</p> <p>301DA De: 15mm A: 22mm</p>	<p>Manguito Alargadera</p> <p>301BP De: 12-12x100mm A: 22-22x100mm</p>	<p>Manguito M con rosca cilíndrica</p> <p>302 (S302) De: 6 x 1/8" A: 108 x 4"</p>
<p>Manguito M con rosca cónica (largo)</p> <p>302TA (S302TA) De: 10 x 3/8" A: 28 x 1"</p>	<p>Manguito H con rosca cilíndrica</p> <p>303 (S303) De: 8 x 1/4" A: 76,1 x 3"</p>	<p>Racor loco recto</p> <p>303SF (S303SF) De: 15 x 1/2" A: 22 x 3/4"</p>	<p>Manguito Pasamuros</p> <p>321 (S321) De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Tapón</p> <p>323 (S323) De: 8mm A: 54mm</p>	<p>Codo 90°</p> <p>401 (S401) De: 6mm A: 76mm</p>
<p>Codo 90° reducido</p> <p>401 RED (S401 RED) De: 12 x 10mm A: 28 x 22mm</p>	<p>Codo 45°</p> <p>401/O De: 15mm A: 28mm</p>	<p>Codo 90°</p> <p>S401S De: 15mm A: 28mm</p>	<p>Codo M con rosca cilíndrica</p> <p>402 (S402) De: 8 x 1/4" A: 54x2"</p>	<p>Codo M con rosca cónica</p> <p>402TA (S402TA) De: 12 x 3/8" A: 28 x 1"</p>	<p>Codo Hembra cónica</p> <p>403 (S403) De: 8 x 1/4" A: 54 x 2"</p>
<p>Racor loco Curvo</p> <p>403SF (S403SF) De: 15 x 1/2" A: 22 x 3/4"</p>	<p>Codo fijación H con 2 agujeros</p> <p>403W (S403W) De: 12 x 1/2" A: 15 x 1/2"</p>	<p>Codo fijación H con 3 agujeros</p> <p>403WL (S403WL) De: 12 x 1/2" A: 22 x 3/4"</p>	<p>Codo H con placa base concéntrica</p> <p>403WE De: 15-1/2"</p>	<p>Te - Igual</p> <p>601EQ (S601EQ) De: 6mm A: 76mm</p>	<p>Te - Reducida al centro</p> <p>601RB (S601RB) De: 12 x 12 x 10mm A: 76 x 76 x 54mm</p>
<p>Te M rosca cilíndrica</p> <p>S615 De: 15 x 1/2" x 15 A: 22 x 3/4" x 22</p>	<p>Te H rosca cilíndrica</p> <p>617 (S617) De: 12 x 3/8" x 12 A: 28 x 1" x 28"</p>	<p>Te con rosca lateral Macho</p> <p>645 De: 1/2" x 15 x 1/2"</p>	<p>Te con rosca H</p> <p>684 (S684) De: 15 x 1/2" x 15mm A: 28 x 1" x 28mm</p>	<p>Cruz</p> <p>901 De: 15 x 15 x 15 x 15 A: 22 x 22 x 22 x 22</p>	<p>Tuerca</p> <p>63 De: 6mm A: 54mm</p>
<p>Tuerca ciega</p> <p>63B De: 12mm A: 54mm</p>	<p>Anillo de compresión</p> <p>65 De: 6mm A: 76mm</p>	<p>Reducción interna (3 piezas)</p> <p>68 De: 10-8mm A: 54-42mm</p>	<p>Válvula de esfera</p> <p>1201 De: 15mm A: 28mm</p>	<p>Manguito de inserción para PEX</p> <p>WP1 De: 12 x 1,8 A: 25 x 2,3</p>	<p>Manguito de inserción para cobre</p> <p>SC De: 10 x 1" A: 22 x 1"</p>



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website:www.conexbanninger.com

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.